


60 W:n LED-optinen moduuli uudelle kartiomaiselle katuvalaisimelle + teräslevy | 1-10 V ja ohjelmoitava



Tuotekoodi:

Viite: 91470-GD60W

Tekniset tiedot:

SKU:
Teho: 60w
Jännite: 85V-265V
Väriämpötila-Kelvin: 2200K-3000K-4000K
CRI -Värintoistoindeksi: 70
Kotelo: Alumiini + PMMA
Lumen-Lm: 5400
LED-tyyppi: SMD 3030 4 Cores Bridgelux Chip 2240 DS-C30
Säteenkulma (°): 80° - 150°
Tehokkuuden LED-diodi (Lm/W): 160 Lm/w
Valotehokkuus (Lm/W): 135Lm/W
Sertifiointi: CE - ROHS
IP- Suojaus : IP67-Exterior
Arvioitu LED-diodi (H): 40.000
Pituus (mm): 380x330xH60mm
Tehokerroin (PF): 0.95
Toimintataajuus (Hz) : 50/60Hz
Lämpötila (°C): -15°+70°
Tehosykli: 100.000
Aloitusaika (s): 0,2s
lisäinformaatio: Driver: 23-43VDC- 1000mA+-5%
Iskusuoja (IK): IK10
LED-ohjain: Joo
Energialuokka (2021-UE-2019/2015): A+
Takuu (vuotta): 5

Tuotteen lyhyt kuvaus:

GXtronic 60W LED-optinen moduuli, jossa on Bridgelux SMD3030 -siru (180Lm/W), tarjoaa maksimaalisen kirkkauden ja energiatehokkuuden. Epäsymmetrinen 140°x140°-optiikka takaa tasaisen valaistuksen Villas-, Fernandinas- ja vastaavissa LED-katuvaloissa.

MOSO LED-ohjain - himmennettävä ja ohjelmoitava - X6-075M - LED-valaisimille, joiden teho on enintään 75 W, on suunniteltu toimimaan yli 50 000 tuntia (13 vuoden käyttöikä 10 tuntia/365 päivää).

Tämä ammattimainen 60 W:n LED-moduuli on suunniteltu yksinomaan vaihtoehtoiseksi lisävarusteeksi New Conic Streetlight -katuvalaisimelle, ja se tarjoaa tehokkaan, vakaan ja erittäin tehokkaan valaistuksen. Se sisältää GXTronic-ohjaimen, joka takaa luotettavan suorituskvyn vakiokäyttöön, ja mahdollisuuden päivittää ohjelmoitavaksi Moso-ohjaimeksi, joka on ihanteellinen projekteihin, joissa tarvitaan 1-10 V:n himmennystä, mukautettuja asetuksia ja maksimaalista kestävyyttä. Edistysellinen ratkaisu katuvalaisimen valotehon optimoimiseksi täydellisellä tarkkuudella.

Tuotteen Kuvaus:

60 W:n LED-optinen moduuli uudelle kartiomaiselle katuvalaisimelle + teräslevy | 1-10 V ja ohjelmoitava

Ammattitason LED-Moduuli GXTronic-tai Moso-Ohjaimella - Suorituskyky, joka mukautuu jokaiseen projektiin

Tämä ammattimainen LED-moduuli on suunniteltu tarjoamaan optimaalinen suorituskyky kaikissa asennuksissa - peruskohteista teknisesti vaativiin projekteihin. Asiakas voi valita kahdesta ohjainvaihtoehdosta tarpeidensa mukaan:

GXTronic-ohjain (vakiona): vakaa ja energiatehokas ratkaisu yleiskäyttöön.

Moso-ohjain (valinnainen): ammattikäyttöön tarkoitettu ohjain edistyneellä säädöllä, ihanteellinen korkeaa suorituskykyä vaativiin ympäristöihin ja arkkitehtonisiin kohteisiin.

Molemmat vaihtoehdot takaavat tasaisen valaistuksen, välittömän syttymisen ja korkean energiatehokkuuden.

1. GXTronic-ohjain (Vakiona)

Tasapainoinen valinta suurimpaan osaan LED-valaisimista.

Ominaisuudet ja edut:

- Vakaa ja turvallinen toiminta.
- Välitön käynnistyminen ilman välkkymistä.
- Optimoitu koti- ja liiketilojen asennuksiin.

- Erinomainen hinta-laatusuhde.

Suosittelaa: koteihin, toimistoihin, kauppoihin, yleisiin tiloihin ja perusprojekteihin, joissa vaaditaan luotettavuutta ilman lisäkustannuksia.

2. Moso-ohjain (Valinnainen - Edistynyt säätö ja pidempi käyttöikä)

Moso-ohjain sopii projekteihin, joissa vaaditaan huippulaatua, digitaalista ohjausta ja erittäin pitkää käyttöikää. Se on valmistettu teollisuustason elektroniikasta ja tarjoaa poikkeuksellista suorituskkyä vaativissakin olosuhteissa.

Moso-ohjaimen tärkeimmät edut:

- Kestävä rakenne ja korkea lämmönsietokyky.
- Erinomainen vakaus jännitevaihteluissa.
- Erittäin pitkä käyttöikä myös jatkuvassa käytössä.
- Sopii ulko- ja sisätiloihin, teollisuuteen ja ammattiasennuksiin.
- Mahdollisuus säätää valaisimen toimintaa ympäristön mukaan.

Tekniset tiedot (sisältäen antamasi arvot):

1-10V säätö:

- Minimi teho: **14,6 W**
- Maksimi teho: **81 W**

Ohjelmoitava asetus:

- Minimiasetus: **14 W - 270 mA**
- Maksimiasetus: **70 W - 1800 mA**

Näiden avulla LED-moduuli voidaan optimoida valovirran, käyttöaikojen, energiansäästö tavoitteiden ja ympäristöolosuhteiden mukaan.

Ihanteellinen: julkisivuihin, katuvalaistukseen, teollisuushalleihin, korkeisiin asennuksiin, arkkitehtonisiin kohteisiin ja paikkoihin, joissa tarvitaan tarkkaa tehonsäätöä.

Moduulin yleiset ominaisuudet

- Tasainen ja vakaa valovirta.
- Välitön syttyminen ilman välkkymistä.
- Korkea energiatehokkuus.
- Laaja yhteensopivuus uusien ja retrofit-valaisimien kanssa.
- Laadukkaat komponentit pitkää käyttöikää varten.
- Helppo asennus.

Miksi tämä moduuli on täydellinen valinta

Tämä järjestelmä tarjoaa joustavuutta mukauttaa suorituskky täsmälleen projekti-tarpeiden mukaan. Valitse GXTronic perusasennuksiin tai päivitä Moso-ohjaimeen saadaksesi kehittyneen ohjauksen, suuremman luotettavuuden ja räätälöidyt asetukset.

Lisäkuvia:



Tekninen tietoarkki

