

Néon LED CIRCULAIRE Flexible 220V - Bobine 25m 16mm - 7W/m - Bleu



Codes produits :

Référence: NEON76663

Caractéristiques du produit:

RÉFÉRENCE : NEON76662
Puissance nominale : 7W
Tension Nominale: 220V-240V
Couleur: BLEU
CRI-Rendu des Couleurs: 80
Matériaux de construction: PVC
Nombre et Type de LEDs: 120 Diodes SMD 2835/m
Angle de Rayonnement (°): 300°
Efficacité diode LED (Lm/W): 290Lm/m
Efficacité Lumineuse (Lm/W): 55Lm/m
Certificats: CE - ROHS
Indice Protection: IP67-Extérieur
Heures de fonctionnement LED diode (H): 30.000
Dimensions (mm): Ø16mmX25m.
Plage de Température (°C): -20°C ~ +55°C
Cycles Marche/Arrêt: 100.000
Autres Informations: ∞ Cut 100 cm
Cote Énergétique (2021-UE-2019/2015): A+
Garantie Ans: 3

Brève description du produit :

La **bande LED néon 360° flexible** est parfaite pour créer des effets publicitaires, des enseignes lumineuses, des lettres de corps et des formes décoratives, créant des environnements élégants et sophistiqués. Matériau **PVC**. Raccordement direct à **220V** au moyen d'un câble redresseur. Coupez tous les mètres.

Description du produit:

Néon LED flexible 360° blanc Néon LED CIRCULAIRE Flexible 220V - Bobine 25m 16mm - 7W/m

La bobine de **LED néon CIRCULAR 360°** est livrée en 25 mètres, comprend également le câble redresseur, la broche de connexion et la fiche finale. Couleur **Blue**.

La LED néon crée l'effet parfait des néons traditionnels. Il s'agit d'un produit spécialement conçu pour la signalisation, étant polyvalent, vous pouvez créer des effets de signes lumineux, lettres de corps, formes décoratives, obtenir des environnements élégants et sophistiqués.

Il est fabriqué en **PVC** d'une grande flexibilité qui lui confère une grande adaptabilité à toutes les formes. Le tuyau néon circulaire permet un virage de près de 90° et même une légère torsion sur l'arbre.

La **bande circulaire flexible Néon** peut être coupée au mètre près. Il a une marque noire pour le point de coupe. Chaque compteur dispose de 120 diodes CMS 2835 à haute résistance.

Ce type de néon LED circulaire flexible est alimenté à **220V-240V** par un câble redresseur. Le courant alternatif qui arrive à l'installation est ainsi converti en courant continu adapté au fonctionnement de la bande.

Il convient à l'intérieur et à l'extérieur car il est protégé contre les projections d'eau et les températures extrêmes grâce à son indice de protection **IP67**, le produit est totalement étanche et peut donc être installé dans des

Fiche Technique

environnements extérieurs.

Applications du Néon LED CIRCULAIRE Flexible 220V Blue

- Signes
- Signes
- Publicité
- Affiches
- Décoration

IMPORTANT: Pour une utilisation en extérieur les connexions doivent avoir le même degré de protection, il est de la responsabilité de l'installateur de respecter ces normes de siliconé commodément les zones des connexions, pour assurer l'étanchéité correcte.

FactorLED garantit la QUALITÉ de ses produits et offre tous les éléments nécessaires à la DISTRIBUTION, l'IMPORTATION ou la VENTE EN GROS, y compris la fiche technique de chaque produit LED.

Images supplémentaires:

