

Régllette LED étanche 55W COREPLUS 150cm | Philips CertaDrive | 3CCT | IP65



Codes produits :

Référence: TPPHL55W-CCT-90498

Caractéristiques du produit:

RÉFÉRENCE : TPPHL55W-CCT-90498
Puissance nominale : 55W
Tension Nominale: 220V - 265V
Couleur: 3CCT SELECT 3000K-4000K-5700K
CRI-Rendu des Couleurs: 85
Matériaux de construction: ABS + Makrolon® 2807
Luminosité-Lm: 7700
Nombre et Type de LEDs: SMD 2835
Angle de Rayonnement (°): 120°
Efficacité diode LED (Lm/W): 140 Lm/W
Efficacité Lumineuse (Lm/W): 140Lm/W
Certificats: CE - RoHS - EMC - UL
Indice Protection: IP65-Extérieur
Heures de fonctionnement LED diode (H): 100.000
Dimensions (mm): L:1500 W:70 H:70 mm
Facteur de Puissance (PF): 0,95
Fréquence (Hz): 50/60Hz
Plage de Température (°C): -20°C ~ +55°C
Cycles Marche/Arrêt: 100.000
Moment de Départ (s): 0,2s
Autres Informations: CertaDrive Linear Isolated LED Drivers
Impacte protection (IK): IK08
Cote Énergétique (2021-UE-2019/2015): A+
Cote Énergétique (2023 - UE-2019/2015): D
Garantie Ans: 3

Brève description du produit :

La régllette LED étanche COREPLUS de 150 cm offre une puissance sélectionnable (35W / 45W / 55W) et une température de couleur ajustable (3000K / 4000K / 5700K) grâce à la technologie 3CCT. Équipée du driver Philips CertaDrive et de LED SMD2835 haute performance (140 Lm/W), elle fournit une lumière uniforme et éclatante dans tout environnement. Comprend un diffuseur semi-transparent pour une répartition homogène de la lumière et une connexion aux deux extrémités pour faciliter les installations en série. Avec une protection IP65 et IK08, elle est parfaite pour les zones exigeantes. Facteur de puissance de +0,95 pour une efficacité énergétique maximale. La solution professionnelle et flexible qu'il vous faut.

Description du produit:

Régllette LED étanche 55W COREPLUS 150cm | Philips CertaDrive | 3CCT | IP65

La **Régllette Étanche LED Intégrée 55W de 150 cm** de long présente sa connexion à une extrémité. Equipée d'un diffuseur en polycarbonate, celui-ci évite l'éblouissement.

Angle de **120°** avec projection pour une lumière distribuée de haute qualité.

Le matériau de couverture est le **Makrolon® 2807**. Il s'agit d'un matériau de haute qualité qui peut résister à des températures extrêmes (280-320°C) et qui est certifié RoHS et UL. Il est conforme à la norme **ISO 7391-PC**

La connexion directe au **170-265V** élimine les dépenses liées à l'utilisation d'un ballast et d'un starter, ce qui se traduit par de meilleures performances et une durée de vie plus longue.

La **Régllette Étanche LED Intégré** intègre la diode SMALITE SMD-2835 de haute luminosité, qualité et efficacité, avec **conducteurs isolés Philips**. C'est une avancée technologique en matière de haute efficacité. Pour toutes applications intérieures.

Elle permet de réaliser de plus grandes économies, d'éviter le scintillement et offre un allumage instantané grâce à sa bande LED.

Utilisation de la Régllette Étanche LED Intégrée 55W Driver Philips COREPLUS - CCT - 150cm

- Garages
- Corridors
- Centres commerciaux
- Hôpitaux
- Usines
- Entrepôts

Chez FactorLED nous assurons que nos produits ont une garantie de **QUALITÉ** et offrent tous les éléments nécessaires à la **DISTRIBUTION**, **l'IMPORTATION** ou la **VENTE EN GROS**, y compris la fiche technique de chaque produit LED.

Fiche Technique

Images supplémentaires:

