

Plafonnier LED - 36W VANTAA - Dimmable - CCT + Télécommande



Codes produits :

Référence: 90450

Caractéristiques du produit:

RÉFÉRENCE : 90450
Puissance nominale : 36w
Tension Nominale: 175-265V
Couleur: COULEUR SÉLECTIONNABLE: 3000K-4000K-6000K
CRI-Rendu des Couleurs: 80
Matériaux de construction: Aluminium +PC
Luminosité-Lm: 5040Lm
Angle de Rayonnement (°): 120°
Efficacité Lumineuse (Lm/W): 140Lm/W
Certificats: CE - ROHS
Indice Protection: IP20
Heures de fonctionnement LED diode (H): 50.000
Dimensions (mm): Ø480mm H70mm
Facteur de Puissance (PF): 0.96
Fréquence (Hz): 50/60Hz
Plage de Température (°C): -20°C ~ +55°C
Cycles Marche/Arrêt: 100.000
Moment de Départ (s): 0,2s
Driver inclus: OUI
Cote Énergétique (2021-UE-2019/2015): A+
Garantie Ans: 2

Brève description du produit :

Plafonnier de surface LED dimmable 36W VANTAA, la lumière se propage uniformément dans tout l'espace. Le luminaire a toutes les températures lumineuses au même endroit (lumière chaude, naturelle et froide), vous pouvez donc le sélectionner en fonction de vos besoins.

Notre plafonnier CCT 36w est livré **avec une télécommande** de fréquence 2.4G avec laquelle vous pouvez changer la couleur quand vous le souhaitez.

Description du produit:

Plafonnier de surface LED - Dimmable 36W VANTAA - CCT (couleur sélectionnable) + télécommande.

Notre **plafonnier circulaire à dimmable** se distingue par son aspect élégant et moderne. Il a une puissance de **36W**, c'est un produit spécialement indiqué pour se démarquer dans n'importe quel espace grâce à son design élégant. Grâce à sa télécommande, vous pouvez choisir la température de couleur que vous souhaitez (3000k - 4000k - 6000k) quand vous le souhaitez.

Il reproduit des ambiances idéales avec un éclairage de haute luminosité, du froid au chaud.

Avec ce **plafonnier**, vous pouvez réduire les économies d'énergie jusqu'à 80 %. Il est considéré comme un produit non polluant, car il a une classe énergétique A+.

La lumière est répartie uniformément sur toute la surface car elle a un boîtier opale et un angle de **120°**. Grâce à sa conception avant-gardiste et sélective, il peut créer des ambiances sophistiquées et un éclairage remarquable.

Installation des projecteurs et configuration du contrôleur :

1. Débrancher le système électrique
2. Ouvrez le luminaire en tournant le couvercle.
3. Raccordez les fils du luminaire au système électrique.
4. Installez le luminaire au plafond ou au mur à l'aide des outils nécessaires.
5. Connecter le système électrique
6. Allumer et éteindre à partir de l'interrupteur 3 fois
7. Appuyez sur le bouton "SETUP" de la télécommande et maintenez-le enfoncé, il est configuré.

Elle est facile à installer et sa qualité est garantie. L'installation et la manipulation du produit sont désormais plus confortables, ce qui rend l'adaptation aux surfaces plus précise et en moins de temps.

Utilisations du plafonnier de surface à LED - 36W VANTAA - Dimmable - CCT + Télécommande

Ses applications peuvent être très diverses, mais pour en souligner certaines, ce serait l'éclairage pour :

- Entreprises et bureaux
- Salles de bains et cuisines

Fiche Technique

- Couloirs, terrasses
- Porches ou sous-sols
- Toits

Chez FactorLED, nous nous assurons que nos produits ont une garantie de QUALITÉ et offrent tous les éléments nécessaires à la DISTRIBUTION, l'IMPORTATION ou la VENTE EN GROS, y compris la fiche technique de chaque produit LED.

Images supplémentaires:

