

NEW WASHINGTON NOIR - Applique Linéaire LED Saillie - 0.44m - 0.94m - 1.44m - 1.94m - IP54



Codes produits :

Référence: A-09057-N-230

Caractéristiques du produit:

RÉFÉRENCE : A-09057-N-230
Puissance nominale : 14W 0.44m - 28W 0.94m - 42W 1.44m - 56W 1.94m
Tension Nominale: 85-265V
Couleur: 2700K - 3000K - 4000K - 6000K
CRI-Rendu des Couleurs: 80
Matériaux de construction: Aluminium +PC
Luminosité-Lm: 1M:1500x2 Lm/2M: 3000 Lmx2 - Strip LED
Nombre et Type de LEDs: SMD2835 - 140 LEDs/M PCB12mm
Angle de Rayonnement (°): 120°
Efficacité diode LED (Lm/W): 160 Lm/w
Efficacité Lumineuse (Lm/W): 110 Lm/W
Dimmable: TRIAC 40%-100%
Certificats: CE - ROHS
Indice Protection: IP54
Heures de fonctionnement LED diode (H): 40.000
Dimensions (mm): L: 0.44m - 0.94m - 1.44m - 1.94m
Facteur de Puissance (PF): 0,91
Fréquence (Hz): 50/60Hz
Plage de Température (°C): -20°C ~ +55°C
Cycles Marche/Arrêt: 100.000
Moment de Départ (s): 0,2s
Indice d'Éblouissement (UGR):
Cote Énergétique (2021-UE-2019/2015): A+
Cote Énergétique (2023 - UE-2019/2015): G
Garantie Ans: 5

Brève description du produit :

Notre **luminaire linéaire professionnel** - **WASHINGTON** Noir - est conçu pour une utilisation intensive ininterrompue pendant 24 heures. Notre **applique** est fabriquée à la main en Europe - aucun retour n'est accepté car il s'agit d'un produit sur mesure. Aluminium pur à 98%, source lumineuse **IP54** fournissant 2 x 1500 lumens par mètre - 140 leds/mètre SMD 2835 -. Gradable par TRIAC. Garantie de 5 ans.

Notre diffuseur est blanc opale.

Le délai de production est de 5 à 7 jours ouvrables. (du lundi au vendredi).

Description du produit:

Applique Linéaire à LED - WASHINGTON NOIR - IP54

Notre **applique linéaire à LED - WASHINGTON** - est une gamme polyvalente et intemporelle, elle peut être le protagoniste de la décoration intérieure d'un espace ou s'y adapter. Grâce aux différentes tailles et couleurs disponibles, il peut offrir une grande variété de sensations visuelles qui définiront l'espace sous un nouvel angle.

Le LED linéaire -**WASHINGTON**- dessine des lignes de lumière homogènes qui s'adaptent à une grande variété d'espaces avec un impact visuel minimal, en résolvant aussi bien les besoins d'éclairage général que l'illumination de plans verticaux.

Le design de notre **applique** combine des diffuseurs à haute transmittance qui offrent un grand confort visuel et une grande efficacité énergétique.

La source lumineuse de notre **luminaire linéaire à LEDs** incorpore 2 bandes de 140 LEDs/mètre de haute luminosité SMD2835 qui fournit 1500lm/mètre ; les diodes LEDs incorporent une soudure à double fil d'or pour une plus longue durée de vie et une plus grande fiabilité. Niveau de fliker très bas.

Les 140 LEDs 0,6W/mètre ne fonctionnent qu'à 0,1W ; En d'autres termes, ils ne fonctionnent qu'à 17% de leur capacité nominale, nous veillons ainsi à ce que la source lumineuse LED ne chauffe pas du tout. pouvoir travailler 24 heures sans interruption et augmenter la durée de vie utile jusqu'à plus de 50 000 heures.

Peut également être utilisé dans les zones à forte humidité car la source lumineuse **IP54** est isolée avec du silicium de haute qualité (UC Class F1 UL94 et sans VOC), ce qui empêche le jaunissement et les fissures au fil des ans.

Il se branche directement sur le **220v**, ne nécessitant ni alimentation ni pont redresseur.

La consommation du luminaire est de 14W pour 44cm ; 28W pour 94cm ; 42W pour 144cm ; et 56W pour 194cm.

Il est fabriqué en aluminium 6063/6060 de haute pureté (98%), avec traitement thermique UNE EN 755 et UNE EN 12020-1. Le laquage du luminaire est de haute résistance et qualité et est texturé en noir et blanc - Qualicoat -, avec 15 microns d'épaisseur pour une longue durée de vie.

Notre luminaire linéaire à LED - **WASHINGTON** - étant donné qu'il est fabriqué sur mesure, il offre un choix d'éclairage plus chaud, neutre ou froid, et des finitions anodisées argent, blanc et noir. Le luminaire est fabriqué à la main en Europe aux dimensions souhaitées par le client. Ce produit n'est pas retournable car il s'agit d'un produit fabriqué sur commande.

Fiche Technique

Le délai de production est de 5 à 7 jours ouvrables.

Utilisations de l'applique Linéaire LED - WASHINGTON NOIR - IP54

- Magasins
- Expositions
- Industries
- Bureaux
- Maisons

Chez FactorLED nous assurons que nos produits ont une garantie de QUALITÉ et nous offrons tous les éléments nécessaires pour la DISTRIBUTION, l'IMPORTATION ou la VENTE EN GROS, y compris la fiche technique de chaque produit LED.

Images supplémentaires:

