

## Ruban LED COB 220V | A LA COUPE | 640 LED/m | 50m | FLIP CHIP | 1650Lm | 15W/M | CRI90 | IP67 | Coupe tous les 100cm



### Codes produits :

Référence: SP640D15W50M

### Caractéristiques du produit:

RÉFÉRENCE : SP640D15W50M  
Puissance nominale : 15w  
Tension Nominale: 220-240V  
Couleur: 2400K - 2700K - 4000K - 5700K  
CRI-Rendu des Couleurs: 90  
Luminosité-Lm: 1 Meter: 1650Lm - 50 Meter: 82500Lm  
Nombre et Type de LEDs: SMD 2835  
Angle de Rayonnement (°): 180°  
Efficacité diode LED (Lm/W): 110 Lm/W  
Efficacité Lumineuse (Lm/W): 100Lm/W  
Dimmable: TRIAC: 30%-100%  
Certificats: CE - ROHS  
Indice Protection: IP67-Extérieur  
Heures de fonctionnement LED diode (H): 35.000  
Dimensions (mm): 50m \* H4.5mm \* 10mm  
Plage de Température (°C): -20°C ~ +55°C  
Cycles Marche/Arrêt: 100.000  
Cote Énergétique (2021-UE-2019/2015): A+  
Garantie Ans: 3

### Brève description du produit :

**Ruban LED COB 15W à 220V et 50 mètres** avec ruban adhésif pour une installation facile. Conçue pour une installation à l'intérieur. Parfaite pour éclairer tous les types d'espaces. Elle nécessite une alimentation électrique et il est conseillé de l'installer sur un profilé en aluminium pour obtenir une bonne dissipation de la chaleur.

**640 LED / m. FLIP CHIP haute puissance.**

**COUPER TOUS LES 1 METRE.**

**1 UNITÉ = 1 MÈTRE DE BANDE LED (SÉLECTIONNEZ LES MÈTRES DONT VOUS AVEZ BESOIN) MAXIMUM 50 MÈTRES**

**1 CONNECTEUR (KIT42004) PAR COMMANDE. PAS PAR MÈTRE DE COUPE.**

### Description du produit:

Ruban LED COB 220V | 640 LED/m | 50m | FLIP CHIP | 1650Lm | 15W/M | CRI90 | IP67

Notre ruban **LED COB direct 220V** avec ruban adhésif pour faciliter son installation NE nécessite PAS d'alimentation ni de câble redresseur de courant. **COURANT CONTINU 220V.**

Les rubans LED **220V** peuvent être dimmables (-Dimmables-) par **TRIAC**, leur régulation permet de 30% à 100% de l'intensité lumineuse.

Cette bande LED COB dispose de 640 puces FLIPCHIP par mètre, avec lesquelles nous obtenons une lumière uniforme sur toute la bande, en plus d'avoir des performances Lm/W plus élevées que les LED SMD traditionnelles.

Avec son **IRC > 90**, nous obtenons des couleurs très réelles. Cela rend cette bande LED parfaite pour éclairer les espaces où nous voulons que les couleurs soient parfaites.

La bande de LED peut être coupée et jointe par les espaces indiqués dessus (zone de cuivre de jonction), toujours en suivant les instructions pertinentes, (veillez à ce que le fer à souder maintienne un bref contact avec la bande lors de la soudure, car une chaleur excessive endommagerait le conducteur).

Cette bobine Led n'est PAS submersible, la connexion est à une extrémité directe au courant avec un maximum de 50 m par connexion.

Dans son placement, pour augmenter la durée de vie utile de la ruban LED, il est **conseillé** d'utiliser le **ruban dissipatif thermique** double face, ainsi que de le placer sur un **profilé en aluminium**, pour une gestion correcte de la chaleur de la bande LED elle-même.

Les **rubans LED** sont idéales pour éclairer tout type de coin ou d'élément de votre entreprise et de votre maison, grâce à sa flexibilité. On peut dire que l'un de ses principaux avantages est la grande polyvalence d'utilisation qui peut lui être donnée, car ils peuvent être installés dans n'importe quelle zone et s'adapter à n'importe quel coin, et ainsi être placés dans n'importe quelle position, grâce à sa conception linéaire adaptable.

Utilisations de la Ruban LED COB 220V | 640 LED/m | 50m | FLIP CHIP | 1650Lm | 15W/M | CRI90 | IP67

- Dans les bibliothèques

# Fiche Technique

- Bars
- Accueil
- Restaurants
- Toits
- Magasins

Chez FactorLED, nous nous assurons que nos produits ont une garantie de QUALITÉ et offrent tous les éléments nécessaires à la DISTRIBUTION, l'IMPORTATION ou la VENTE EN GROS, y compris la fiche technique de chaque produit LED.

### Images supplémentaires:

