

Spot LED 40W MADRID Blanc PHILIPS Driver rail Monophasé CRI+98



Codes produits :

Référence: TLWPHL40W

Caractéristiques du produit:

RÉFÉRENCE : TLBPHL40W
Puissance nominale : 40w
Tension Nominale: 85-265V
Couleur: 3000K - 4000K
CRI-Rendu des Couleurs: 98
Matériaux de construction: Aluminium +P MMA
Luminosité-Lm: 4000
Nombre et Type de LEDs: COB BRIDGELUX CHIP INSIDE 2240 DS-C30
Angle de Rayonnement (°): 60°
Efficacité diode LED (Lm/W): 120 Lm/W
Efficacité Lumineuse (Lm/W): 100 Lm/W
Certificats: CE - ROHS
Indice Protection: IP20
Heures de fonctionnement LED diode (H): 35.000
Dimensions (mm): Spotlight: 141 x Ø89 mm
Dimensions (mm): Driver: 50 x 81 x 141 mm
Facteur de Puissance (PF): 0.9
Fréquence (Hz): 50/60Hz
Plage de Température (°C): -20° ~ +40°
Cycles Marche/Arrêt: 100.000
Moment de Départ (s): 0,2s
Autres Informations: Painting: AkzoNobel Interpon 600 C33883
Driver inclus: PHILIPS CertaDrive
Cote Énergétique (2021-UE-2019/2015): A+
Cote Énergétique (2023 - UE-2019/2015): F
Garantie Ans: 5
Couleur principale: Blanc

Brève description du produit :

Le **Spot LED MADRID PHILIPS Driver 40W** pour **rail monophasé** est idéal comme éclairage d'intonation dans n'importe quel système d'éclairage sur rail, ce qui le rend parfait pour la mise en évidence d'éléments spécifiques et permet un angle primaire de **60°** d'ouverture.

Description du produit:

Spot LED **MADRID PHILIPS Driver** BLANC pour rail Monophasé 40W - 60°

Le **Spot LED MADRID** est idéal pour éclairer n'importe quel endroit que vous voulez mettre en valeur, il est également parfait pour les situations dans les espaces qui recherchent la classe et la distinction dans leur réseau d'éclairage ont également les dans différentes températures **3000k, 4000k**

Son design **blanc** est idéal pour créer des environnements minimalistes tout en mettant en valeur les espaces à mettre en valeur. Son installation est simple pour être placé dans un **rail monophasé**, maintenant la décoration est entre vos mains et de la manière la plus simple.

Ce produit a été fabriqué pour un usage spécial des intérieurs, donc sa protection **IP20**.

Notre spot MADRID émet **4000 lumens** (COB BRIDGELUX CHIP INSIDE 2240 DS-C30 4000lm) et économise jusqu'à **90%** sur notre facture. Le **projecteur** est capable d'atteindre une tension de **85V à 265V**.

Utilisations des Spot LED **MADRID PHILIPS Driver** BLANC pour rail Monophasé 40W

- Vitrines
- Bureaux
- Galeries d'art
- Musées

FactorLED garantit la QUALITÉ de ses produits et offre tous les éléments nécessaires à la DISTRIBUTION, l'IMPORTATION ou la VENTE EN GROS, y compris la fiche technique de chaque produit LED.

Images supplémentaires:

