

Spot LED encastrable 2W - 4W - 6W FREYA 3CCT | Noir Chrome | Bridgelux COB 130Lm/W | 24° | UGR11



Codes produits :

Référence: 8051BLACKCROMO

Caractéristiques du produit:

RÉFÉRENCE : 8051BLACKGOLD
Puissance nominale : 5w
Tension Nominale: 85V-265V
Couleur: 3000K - 4000K - 6000K
CRI-Rendu des Couleurs: 92
Matériaux de construction: Aluminium
Luminosité-Lm: 1500 LM
Nombre et Type de LEDs: COB Bridgelux Chip 2630 DS-C30
Angle de Rayonnement (°): 40°
Efficacité diode LED (Lm/W): 130Lm/W
Efficacité Lumineuse (Lm/W): 115 Lm/W
Certificats: CE, CMIM, RoHS
Indice Protection: IP40
Heures de fonctionnement LED diode (H): 35.000
Dimensions (mm): Ø40x55mm
Fréquence (Hz): 50/60Hz
Plage de Température (°C): -20°C ~ +55°C
Cycles Marche/Arrêt: 100.000
Moment de Départ (s): 0,2s
Dimension Découpe (mm): Ø 35mm
Driver inclus: OUI
Cote Énergétique (2021-UE-2019/2015): A+
Cote Énergétique (2023 - UE-2019/2015): F
Garantie Ans: 3

Brève description du produit :

Le **Downlight LED Circulaire FREYA** offre une polyvalence maximale grâce au sélecteur de puissance **2W - 4W - 6W** et à la technologie **3CCT**, permettant de choisir la température de couleur idéale pour chaque espace. Son **chip COB Bridgelux de 130Lm/W** garantit une haute efficacité, tandis que l'angle de **40°** assure un éclairage focalisé et précis. Avec un **UGR11**, il évite l'éblouissement pour un confort visuel optimal. Son design permet un **montage rapide et facile**, idéal pour les projets professionnels et résidentiels.

Description du produit:

Spot encastrable 2W - 4W - 6W FREYA 3CCT | Noir Chrome | Bridgelux COB 130Lm/W | 24° | UGR11

Le **Downlight LED Circulaire de la gamme FREYA** est une solution d'éclairage professionnelle conçue pour offrir polyvalence, efficacité et confort visuel dans tous types de projets. Grâce à son **sélecteur de puissance intégré (2W - 4W - 6W)** et à la **technologie 3CCT**, il permet de choisir facilement l'intensité et la température de couleur adaptées à chaque espace, pour des environnements résidentiels et commerciaux.

Il intègre une **puce COB Bridgelux haute performance (130Lm/W)** garantissant un éclairage puissant et uniforme tout en réduisant la consommation d'énergie. Son **angle de diffusion de 40°** est conçu pour obtenir un éclairage plus focalisé, parfait pour mettre en valeur des zones spécifiques, créer des ambiances chaleureuses ou mettre en avant des produits dans des vitrines et zones d'exposition.

Le design optique du FREYA assure un confort supérieur grâce à son **UGR11**, ce qui réduit considérablement l'éblouissement et protège la santé visuelle dans les espaces où l'éclairage reste allumé longtemps, comme les bureaux, hôtels, restaurants ou habitations.

En plus de ses excellentes performances lumineuses, ce downlight a été développé pour une **installation facile et sûre**, optimisant le temps de travail des installateurs. Sa **finition noir chrome** apporte un style moderne et élégant, s'intégrant parfaitement dans des projets de design contemporain.

Applications recommandées :

- Cuisines
- Salles de bains
- Couloirs
- Hôtels
- Salons

Fiche Technique

- Magasins

Une erreur typographique a été détectée sur le driver. L'étiquette indique 5W-8W-12W, mais les valeurs réelles de fonctionnement sont 2W-4W-6W. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée et de tenir compte des puissances correctes lors de l'installation.

Dans FactorLED, nous nous assurons que nos produits ont une garantie de QUALITÉ et offrons tous les éléments nécessaires pour la DISTRIBUTION, L'IMPORTATION ou la VENTE EN GROS, y compris la fiche technique de chaque produit LED.

Images supplémentaires:

