

Spot LED encastrable orientable 30W | Philips Certa Drive | Puce Bridgelux | 24° | 3CCT | CRI+92



Codes produits :

Référence: SPPHL30W-CCT-91386

Caractéristiques du produit:

RÉFÉRENCE : DW30WPLH
Puissance nominale : 30W
Tension Nominale: 220-240V
Couleur: 3CCT SELECT 3000K-4000K-5700K
CRI-Rendu des Couleurs: 92
Matériaux de construction: Aluminium
Luminosité-Lm: 3000
Nombre et Type de LEDs: BRIDGELUX COB CHIP INSIDE 2240 DS-C30
Angle de Rayonnement (°): 24°
Efficacité diode LED (Lm/W): 140 Lm/W
Efficacité Lumineuse (Lm/W): 100Lm/W
Certificats: CE, CMIM, RoHS
Indice Protection: IP20
Dimensions (mm): Ø178mm x H90
Facteur de Puissance (PF): 0.95
Fréquence (Hz): 50/60Hz
Plage de Température (°C): -20°C ~ +55°C
Cycles Marche/Arrêt: 100.000
Moment de Départ (s): 0,2s
Dimension Découpe (mm): Ø165mm
Dimension Découpe (mm): Ø155mm
Driver inclus: PHILIPS CertaDrive
Cote Énergétique (2021-UE-2019/2015): A++
Cote Énergétique (2023 - UE-2019/2015): E
Garantie Ans: 3

Brève description du produit :

Downlight LED orientable 30 W avec rotation à 360° et inclinaison jusqu'à 90°, idéal pour un éclairage intérieur focalisé. Intègre le driver **Philips CertaDrive No Flick** et le **chip COB Bridgelux CRI>92** pour une excellente reproduction des couleurs. L'**angle de 24°** permet de mettre en valeur objets ou zones avec précision, sans éblouissement. **Design moderne en aluminium laqué blanc**, découpe plafond Ø165 mm. **Grande efficacité et durabilité.**

Description du produit:

Spot LED encastrable orientable 30W | Philips Certa Drive | Puce Bridgelux | 24° | 3CCT | CRI+92

Downlight LED Directionnel 30 W | Philips CertaDrive | COB Bridgelux CRI>92 | 24° Faisceau | Garantie 5 ans

Le **downlight LED directionnel de 30 W** est conçu pour répondre aux exigences des applications d'éclairage intérieur les plus techniques. Sa tête pivotante à **360° et inclinable à 90°** permet un contrôle total du faisceau lumineux—idéal pour mettre en valeur des zones, vitrines ou espaces de travail.

Points techniques clés :

- **Puissance** : 30 W
- **Rotation** : 360°
- **Inclinaison** : Jusqu'à 90°
- **Angle de faisceau** : 24° (parfait pour l'éclairage ciblé)
- **Puces LED** : COB Bridgelux haute efficacité
- **IRC** : >92 (restitution colorimétrique excellente)
- **Driver** : Philips CertaDrive No Flicker (sans scintillement)
- **Corps**: Aluminium avec excellente dissipation thermique
- **Finition** : Anneau laqué blanc, design moderne
- **Découpe plafond** : Ø165 mm

Fiche Technique

- **Tension d'entrée :** 220-240 V AC
- **Fréquence :** 50/60 Hz
- **Facteur de puissance :** >0,9
- **Durée de vie :** 50 000 h

Principaux avantages :


- **Contrôle directionnel total** sans déplacer l'appareil
- **Excellent reproduction des couleurs (IRC>92)**, crucial pour la vente au détail, la culture ou le design
- Éclairage **sans scintillement** grâce à la technologie Philips
- **Installation simplifiée**, découpe standard de plafond
- **Design élégant et contemporain** adapté aux espaces haut de gamme

Applications professionnelles :

- Boutiques, vitrines, présentoirs
- Showrooms automobiles
- Galeries d'art et musées
- Hôtels, restaurants, cafés
- Cliniques esthétiques et dentaires
- Résidences de haut standing
- Bureaux, halls de réception, salles de réunion

Chez FactorLED nous nous engageons à ce que nos produits soient de QUALITÉ et nous offrons les éléments nécessaires pour la DISTRIBUTION, l'IMPORTATION ou la VENTE EN GROS, y compris la fiche technique de chaque produit LED.

Images supplémentaires:



Fiche Technique
