

Réverbère LED 100W TURIN Driver MeanWell SMD5050 240Lm/W



Codes produits :

Référence: 8105-100W-PH

Caractéristiques du produit:

RÉFÉRENCE : 8105-100W-PH
Puissance nominale : 100W
Tension Nominale: 170-305 V.
Couleur: 4000K
CRI-Rendu des Couleurs: 70
Matériaux de construction: Aluminium
Luminosité-Lm: 8760
Nombre et Type de LEDs: SMD 5050-12D BRIDGELUX CHIP 2240 BXCD DS-C47
Angle de Rayonnement (°): 140° x 70°
Efficacité diode LED (Lm/W): 240Lm/W
Efficacité Lumineuse (Lm/W): 146Lm/W
Certificats: CE-RoSH-TÜV-ENEC
Indice Protection: IP66
Heures de fonctionnement LED diode (H): 100.000
Dimensions (mm): 490x490x570mm Hole: 68mm-76mm
Facteur de Puissance (PF): 0.95
Fréquence (Hz): 50/60Hz
Plage de Température (°C): -15°+70°
Cycles Marche/Arrêt: 100.000
Moment de Départ (s): 0,2s
Autres Informations: Surge Protection: 10K- Class II
Impacte protection (IK): IK09
Driver inclus: Driver MeanWell
Cote Énergétique (2021-UE-2019/2015): A++
Garantie Ans: 5

Brève description du produit :

La **Réverbère LED TURIN MeanWell DRIVER** offre un éclairage instantané et de haute puissance, étant le remplacement idéal des anciennes lampes au mercure, améliorant la qualité de la lumière et réduisant considérablement sa consommation d'énergie. La lampe a une diode **SMD 5050 BRIDGELUX**.

Description du produit:

Réverbère LED 100W TURIN Driver MeanWell SMD5050 240Lm/W

La **Réverbère LED TURIN MeanWell DRIVER** offre un éclairage instantané et de haute puissance, étant le remplacement idéal des anciennes lampes au mercure, améliorant la qualité de la lumière et réduisant considérablement sa consommation d'énergie. La lampe a une diode SMD 5050 BRIDGELUX

Ceci et durable améliore les concepts typiques, qui abordent des problèmes tels que l'espacement entre les lampadaires, la préservation du ciel nocturne en évitant la pollution lumineuse et en améliorant le confort visuel. Son efficacité est de loin supérieure aux lampes Globe traditionnelles, étant le choix parfait pour remplacer de tels lampadaires.

Son installation et son assemblage se fait de manière simple, ce qui se démarque le plus est son module LED qui a la diode Bridgelux SMD 5050 à 12 noyaux, avec laquelle un éclairage puissant sans éblouissement est garanti.

Son driver efficace et durable MeanWell **avec 5 ans de garantie**, assure une longue durée de vie au réverbère.

Grâce à nos luminaires, la luminosité change automatiquement pour s'adapter intelligemment aux différentes scènes nocturnes qui sont nécessaires. Le pilote MeanWell permet 5 horaires différents tout au long de la nuit. Cela vous permet également de réguler la consommation souhaitée à tout moment.

Fabriqué en fonte d'aluminium, le luminaire est parfait pour donner une grande résistance pendant une longue période de temps, il est protégé contre l'oxydation ou la corrosion, même face aux températures extrêmes qui se produisent en été comme en hiver.

Son système d'ouverture rapide assure un accès facile si nécessaire.

Son degré de protection IP65 protège le produit contre la pénétration de poussière ainsi que la résistance aux éclaboussures de tout type de liquide sous tout type d'angle et à une distance d'au moins 3 mètres, son montage extérieur est donc parfait.

Applications du Réverbère LED 100W TURIN Driver MeanWell SMD5050 240Lm/W

- Rues

Fiche Technique


- Parcs
- Carrés
- Jardins
- Routes

FactorLED garantit la QUALITÉ de ses produits et offre tous les éléments nécessaires à la DISTRIBUTION, l'IMPORTATION ou la VENTE EN GROS, y compris la fiche technique de chaque produit LED.

Images supplémentaires:



bridgelux
Driving bright ideas™
SAB0585B-12 COB65 3249B5-C30
240Lm/W



Type II

