

Ampoule LED AR111 24W -22W - 20W -18W - CRI +92 - LUMIÈRE SÉLECTIONNABLE - CCT



Codes produits :

Référence: SL24W-CCT-90987

Caractéristiques du produit:

RÉFÉRENCE : SL24-CCT-90987

Puissance nominale : 18W - 20W - 22W - 24W

Tension Nominale: 85-265 V

Couleur: 2700K - 3000K - 4000K - 5700K

CRI-Rendu des Couleurs: 92

Luminosité-Lm: 3000

Nombre et Type de LEDs: COB Bridgelux Chip 2240 DS-C30

Angle de Rayonnement (°): Primary angle: 45°Secondary angle: 110°

Efficacité diode LED (Lm/W): 130Lm/W

Efficacité Lumineuse (Lm/W): 125 Lm/W

Base: AR111

Certificats: CE - ROHS

Indice Protection: IP20

Heures de fonctionnement LED diode (H): 35.000

Dimensions (mm): Ø111mm * H57mm

Fréquence (Hz): 50/60Hz

Plage de Température (°C): +40°C ~ -20°C

Cycles Marche/Arrêt: 100.000

Moment de Départ (s): 0,2s

Driver inclus: GXTronic OUT: 18-24V -650mA

Cote Énergétique (2021-UE-2019/2015): A++

Cote Énergétique (2023 - UE-2019/2015): E

Garantie Ans: 3

Brève description du produit :

Ampoule AR111 24W et diode COB avec CRI +92 pour remplacer l'ampoule halogène dans les spots encastrés. Avec son driver externe, nous facilitons la connexion à 220V.

SÉLECTION DE LA PUISSANCE ET DE LA COULEUR DE LA LUMIÈRE : Notre LED AR111 18W-20W-22W-24W dispose d'un sélecteur de température de couleur, permettant de choisir entre blanc froid, blanc neutre et blanc chaud. Lentille en PMMA avec un angle primaire de 45° et un angle secondaire plus doux de 110°.

Description du produit:

Lampe AR111 LED - 24W CRI +90 - LUMIÈRE SELECTABLE - CCT

La lampe AR111 COB 24W LED, contrairement aux autres lampes AR111 disponibles sur le marché, dispose d'un driver externe pour faciliter le branchement direct à 220v.

La lentille hémisphérique est en PMMA (poly méthacrylate de méthyle) combinée à son réflecteur courbe en aluminium poli spéculaire en losanges, nous donne une lumière de base avec des angles plus concentrés pour mettre en valeur les éléments exposés sans provoquer d'ombres accentuées sur les articles. De cette façon, nous obtenons un angle primaire de 45° degrés et un angle secondaire de moindre puissance mais avec 110° degrés.

La lampe incorpore une diode COB avec des puces Bridgelux de 4 couleurs 5700K, 4000K, 3000K et 2700K.

Grâce à son système de sélection de la couleur de la lumière, vous pourrez l'adapter aux besoins de votre entreprise, en pouvant choisir la couleur souhaitée pour chaque pièce. Obtenez-le maintenant de manière simple à travers notre boutique en ligne.

Il dispose également d'un sélecteur de puissance dans lequel vous pouvez choisir entre 4 puissances : 18W - 20W - 22W et 24W. Grâce à ce sélecteur, vous pouvez adapter la lampe à vos besoins à tout moment.

Parmi ses avantages, nous soulignons son excellente performance LED et son indice de rendu des couleurs élevé de plus de (CRI) +92 qui permet une reproduction fidèle des couleurs. Pour ces raisons, c'est une ampoule idéale pour les espaces commerciaux tels que les magasins, les restaurants ou les hôtels.

Utilisations de l'ampoule AR111 LED - 24W - LUMIÈRE SÉLECTABLE - CCT

- Magasins
- Restaurants
- Musées
- Arcades commerciales
- Centres commerciaux
- Bureaux
- Allées
- Vitrines de magasins

Fiche Technique

Chez FactorLED nous assurons que nos produits ont une garantie de QUALITÉ et nous offrons tous les éléments nécessaires pour la DISTRIBUTION, l'IMPORTATION ou la VENTE EN GROS, y compris la fiche technique de chaque produit LED.

Images supplémentaires:

