

Lampe Linéaire Suspension - OSLO DOUBLE - 0.50m - 1m - 1.50m - 2m - IP20



Codes produits :

Référence: 13019

Caractéristiques du produit:

RÉFÉRENCE : 13019
Puissance nominale : 10W:0.5m - 20W: 1m - 30W: 1,5m - 40W: 2m
Tension Nominale: 85V-265V
Couleur: 2700K - 4000K - 6000K
CRI-Rendu des Couleurs: 90
Matériaux de construction: Aluminium +PC
Luminosité-Lm: 1M:2000Lm / 2M: 4000Lm
Nombre et Type de LEDs: COB 384 Chips/M
Angle de Rayonnement (°): 120°
Efficacité diode LED (Lm/W): 150Lm/W
Efficacité Lumineuse (Lm/W): 100 Lm/W
Certificats: CE - ROHS
Indice Protection: IP20
Heures de fonctionnement LED diode (H): 50.000
Dimensions (mm): L: 0,50m - 1,00m - 1,50m - 2,00m
Facteur de Puissance (PF): 0.97
Fréquence (Hz): 50/60Hz
Plage de Température (°C): -20°C ~ +55°C
Cycles Marche/Arrêt: 100.000
Moment de Départ (s): 0,2s
Indice d'Éblouissement (UGR):
Cote Énergétique (2021-UE-2019/2015): A+
Cote Énergétique (2023 - UE-2019/2015): F
Garantie Ans: 5

Brève description du produit :

Notre **luminaire suspendu linéaire professionnel 24V**. - OSLO DOUBLE - est conçu pour une utilisation intensive et ininterrompue pendant 24 heures. Notre barre de montage en surface est fabriquée en Europe, sur mesure selon vos besoins. En aluminium extrudé d'une pureté de 98%, la source lumineuse professionnelle est - **DOUBLE COB 2 X 10W/M** - délivre 384 chips / mètre.

Le luminaire LED intégré comprend des clips de fixation, Comprend une source d'alimentation. 2 mètres de câble. **Garantie de 5 ans.**

Le délai de production est de 5 à 7 jours ouvrables (du lundi au vendredi).

Notre diffuseur est blanc opale.

Description du produit:

Lampe Linéaire Suspension - OSLO DOUBLE - IP20

Notre linéaire LED est une gamme polyvalente et intemporelle, elle peut être le protagoniste de la décoration intérieure d'un espace ou s'y adapter. Grâce aux différentes tailles et couleurs disponibles, elle peut offrir une grande variété de sensations visuelles qui définiront l'espace sous une nouvelle perspective.

La **suspension linéaire - Double Oslo** - est conçue pour un usage professionnel intensif où une haute qualité de lumière - **CHROMATIC PERFORMANCE INDEX +90** - est requise, ainsi qu'une bonne durée de vie.

Disponible en plusieurs longueurs pour répondre aux différents besoins et hauteurs d'installation. Les luminaires, jusqu'à 2 mètres de long, deviennent de belles traces de lumière qui façonnent l'espace.

Notre luminaire suspendu linéaire dessine des lignes de lumière homogènes qui s'adaptent à une variété d'espaces avec un impact visuel minimal, résolvant à la fois les besoins d'éclairage général et l'éclairage par projecteurs des plans verticaux et horizontaux.

Son design associe des diffuseurs à haute transmittance qui offrent un grand confort visuel et une grande efficacité énergétique.

Notre **luminaire linéaire professionnel à LED** a une puissance de 20W/mètre (2x10W/M).

La source lumineuse de notre luminaire linéaire à LED **intègre 2 rubans COB de 10W** avec chacune 384 puces haute luminosité/mètre.

Notre **luminaire LED intégré** est fait sur mesure pour vous, et offre un choix d'éclairage plus chaud, neutre ou froid et une variété de couleurs à choisir.

Le luminaire est fabriqué en Europe à la taille souhaitée par le client, ce produit ne permet donc pas de retour de produit, car il s'agit d'un produit sur mesure. Notre délai de fabrication est de 48 heures ouvrables.

Utilisations de la Lampe Linéaire Suspension - OSLO DOUBLE - IP20

Fiche Technique

- Magasins
- Expositions
- Industries
- Bureaux
- Foyers

Chez FactorLED nous assurons que nos produits ont une garantie de QUALITÉ et nous offrons tous les éléments nécessaires pour la DISTRIBUTION, l'IMPORTATION ou la VENTE EN GROS, y compris la fiche technique de chaque produit LED.

Images supplémentaires:

