

MUNICH ARGENT - Réglette Linéaire LED saillie - 0,5m - 1m - 1,5m - 2m - IP54



Codes produits :

Référence: R-16005-P

Caractéristiques du produit:

RÉFÉRENCE : R-16005-P
Puissance nominale : 20W 0.5m -40W 1m -60W 1,5m-80W 2m
Tension Nominale: 85-265V
Couleur: 2700K -4000K
CRI-Rendu des Couleurs: 82
Matériaux de construction: Aluminium +PC
Nombre et Type de LEDs: SMD3040 - 192 Chips/M
Angle de Rayonnement (°): 120°
Efficacité diode LED (Lm/W): 160 Lm/w
Efficacité Lumineuse (Lm/W): 110 Lm/W
Certificats: CE - ROHS
Indice Protection: IP54
Heures de fonctionnement LED diode (H): 50.000
Dimensions (mm): L: 0,50m - 1,00m - 1,50m - 2,00m
Facteur de Puissance (PF): 0.97
Fréquence (Hz): 50/60Hz
Plage de Température (°C): -20°C ~ +55°C
Cycles Marche/Arrêt: 100.000
Moment de Départ (s): 0,2s
Indice d'Éblouissement (UGR):
Cote Énergétique (2021-UE-2019/2015): A+
Cote Énergétique (2023 - UE-2019/2015): F
Garantie Ans: 5

Brève description du produit :

Notre luminaire professionnel linéaire - Munich saillie - est conçu pour des utilisations intensives continues de 24 heures. Notre réglette de surface pour plafond est fabriquée en Europe, sur mesure pour vos besoins. Aluminium extrudé de 98% de pureté, la source lumineuse est SMD3040 de 40W/M délivrant 5732 lumens par mètre - 192 leds/mètre. 5 Ans de Garantie. Variateur non inclus.

Options non dimmables et dimmables: 1-10V, Push et Dali-2.

Le temps de production est de 5 à 7 jours ouvrables (du lundi au vendredi).

Notre diffuseur est en Opaali hopea.

Description du produit:

Reglette Linéaire LED - MUNICH saillie - Dimmable

Nos linéaires LED - MUNICH - constituent une gamme polyvalente et intemporelle, pouvant jouer un rôle principal dans la décoration intérieure d'un espace ou s'y adapter. Grâce aux diverses tailles et couleurs disponibles, ils peuvent offrir une grande variété de sensations visuelles qui définiront l'espace sous un nouveau prisme.

Disponibles en plusieurs longueurs et en versions suspendues ou fixées au plafond, pour s'adapter à divers besoins et hauteurs d'installation. Les luminaires, d'une longueur allant jusqu'à 2 mètres, deviennent de belles lignes de lumière qui façonnent l'espace.

Le linéaire LED -MUNICH- trace des lignes homogènes de lumière qui s'adaptent à une grande variété d'espaces avec un impact visuel minimal, répondant à la fois aux besoins d'éclairage général et à l'éclairage de surfaces verticales.

Son design combine des diffuseurs à haute transmittance qui offrent un grand confort visuel et une efficacité énergétique.

Notre luminaire linéaire LED professionnel dispose d'une puissance de 40W/mètre.

La source lumineuse de notre luminaire LED intègre 192 LEDs/mètre de haute luminosité SMD3040 qui délivrent 5700Lm/mètre ; les diodes LED incorporent une soudure en fil d'or pour une durée de vie prolongée, avec un renforcement en acier pour une fiabilité accrue.

Le luminaire intègre une source d'alimentation dans le profilé en aluminium de 24 volts de la marque prestigieuse Ecoled (Qualité maximale).

La consommation du luminaire est de 20W pour 50cm ; 40W pour 100cm ; 60W pour 150cm ; et 80W pour 200cm. Le luminaire LED est fabriqué en aluminium 6063/6060 de haute pureté (98%), avec traitement thermique UNE EN 755 et UNE EN 12020-1.

Le laquage du luminaire est de haute résistance et qualité et est texturé en Blanc et Noir - Qualicoat -, et l'anodisation en argent - Qualanod - avec 15 microns d'épaisseur pour une longue durée de vie.

Le luminaire, sur commande par e-mail, peut également être fabriqué avec l'option d'un diffuseur : Micro Prisme transparent (UGR19).

Notre luminaire linéaire LED -MUNICH- étant fabriqué sur mesure, offre diverses possibilités de choisir entre un éclairage plus chaud, neutre ou froid, et des finitions en anodisé argent, blanc et noir. Le luminaire est fabriqué à la main en Europe selon les dimensions souhaitées par le client, ce produit n'est donc pas retournable, car il s'agit d'une commande spéciale.

Fiche Technique

Le temps de production est de 5 à 7 jours ouvrables. Variateur non inclus.

Notre luminaire linéaire peut être joint et créer un luminaire à effet continu avec l'accessoire correspondant.

Options Reglette Linéaire LED - MUNICH saillie - Dimmable

- Dimmable 1-10V : courant AC 110V-240V qui permet de contrôler l'intensité de la lumière émise de 0 à 100% pour toutes ces luminaires réglables.
- Dimmable Push : système de régulation de l'intensité lumineuse qui permet d'ajuster le niveau de luminosité des lumières via un mécanisme d'interrupteur à bouton-poussoir.
- Dimmable Dali-2 : sortie de courant constant, pour luminaires LED de 3-42V et intensité entre 600ma et 1100ma.
- Non dimmable

Utilisations de la Reglette Linéaire LED - MUNICH saillie - Dimmable

- Magasins
- Des expositions
- les industries
- Des bureaux
- Ménages

Chez FactorLED, nous assurons que nos produits sont garantis QUALITÉ et offrent tous les éléments nécessaires pour la DISTRIBUTION, IMPORTATION ou VENTE en GROS, y compris la fiche technique de chaque produit LED.

Images supplémentaires:

