


Lampe pendante linéaire LED - MUNICH BLANC - 0.5m - 1m - 1.5m - 2m - IP54 - Dimmable



Codes produits :

Référence: 16007-B

Caractéristiques du produit:

RÉFÉRENCE : 16007-B
Puissance nominale : 20W 0.5m -40W 1m -60W 1,5m-80W 2m
Tension Nominale: 85-265V
Couleur: 2700K -4000K
CRI-Rendu des Couleurs: 82
Matériaux de construction: Aluminium +PC
Nombre et Type de LEDs: SMD3040 - 192 Chips/M
Angle de Rayonnement (°): 120°
Efficacité diode LED (Lm/W): 160 Lm/w
Efficacité Lumineuse (Lm/W): 110 Lm/W
Certificats: CE - ROHS
Indice Protection: IP54
Heures de fonctionnement LED diode (H): 50.000
Dimensions (mm): L: 0,50m - 1,00m - 1,50m - 2,00m
Facteur de Puissance (PF): 0.97
Fréquence (Hz): 50/60Hz
Plage de Température (°C): -20°C ~ +55°C
Cycles Marche/Arrêt: 100.000
Moment de Départ (s): 0,2s
Indice d'Éblouissement (UGR):
Cote Énergétique (2021-UE-2019/2015): A+
Cote Énergétique (2023 - UE-2019/2015): F
Garantie Ans: 5

Brève description du produit :

Notre luminaire LED professionnel linéaire - Munich BLANC - est conçu pour une utilisation intensive et ininterrompue de 24 heures. Notre suspension est fabriquée en Europe, sur mesure selon vos besoins. Aluminium extrudé à 98% de pureté, la source lumineuse est SMD3040 de 40W/M, fournissant 5732 lumens par mètre - 192 LEDs par mètre. Garantie de 5 ans.

Options non-dimmables et dimmables : 1-10V, Push et Dali-2.

Le délai de production est de 5 à 7 jours ouvrables.

Description du produit:

Linéaire LED Suspensions - Munich BLANC - Dimmable

Nos luminaires linéaires LED - MUNICH - constituent une gamme polyvalente et intemporelle, pouvant être la pièce maîtresse de l'aménagement intérieur d'un espace ou s'y adapter. Grâce aux différentes tailles et couleurs disponibles, ils peuvent offrir une grande variété de sensations visuelles qui définiront l'espace sous un nouvel angle.

Disponibles en plusieurs longueurs et versions suspendues ou encastrées au plafond, ils s'adaptent à divers besoins et hauteurs d'installation. Les luminaires, pouvant atteindre 2 mètres de longueur, se transforment en de belles lignes de lumière qui sculptent l'espace.

Le linéaire LED -MUNICH- dessine des lignes de lumière homogènes qui s'adaptent à une grande variété d'espaces avec un impact visuel minimal, répondant aux besoins d'éclairage général ainsi qu'à l'illumination de surfaces verticales.

Leur conception associe des diffuseurs à haute transparence qui offrent un grand confort visuel et une efficacité énergétique élevée.

Fiche Technique

L'accessoire de suspension dispose d'un câble de 2 mètres de longueur pour être réglé à la hauteur désirée. Le luminaire comprend un câble de 2 mètres de long pour une connexion facile.

Notre luminaire linéaire LED professionnel a une puissance de 40W/mètre.

La source lumineuse de notre luminaire linéaire LED intègre 192 LED SMD3040 haute luminosité par mètre, fournissant 5700 lumens par mètre ; les LED sont soudées avec un fil d'or pour une durée de vie plus longue, avec un renfort en acier pour une fiabilité accrue.

Le luminaire intègre une alimentation dans le profilé en aluminium de 24 volts de la prestigieuse marque Ecoled (haute qualité).

La consommation électrique du luminaire est de 20W pour 50cm ; 40W pour 100cm ; 60W pour 150cm ; et 80W pour 200cm. Le luminaire LED est fabriqué en aluminium 6063/6060 de haute pureté (98 %), avec traitement thermique selon les normes UNE EN 755 et UNE EN 12020-1.

La laque du luminaire est de haute résistance et qualité, texturée en blanc et noir - Qualicoat -, et l'anodisation en argent - Qualanod - avec une épaisseur de 15 microns pour une longue durée de vie.

Le luminaire peut également être fabriqué sur commande par e-mail avec l'option d'un diffuseur : micro-prisme transparent (UGR19).

Notre luminaire linéaire LED -MUNICH- étant fabriqué sur mesure, il offre diverses possibilités de choix entre un éclairage plus chaud, neutre ou froid, ainsi que des finitions en anodisation argent, blanc et noir. Comme le luminaire est fabriqué sur mesure en Europe selon les spécifications du client, les retours ne sont pas acceptés, car il s'agit d'une commande spéciale.

Le délai de production est de 5 à 7 jours ouvrables.

Notre luminaire linéaire peut être associé à l'accessoire correspondant pour former un luminaire à effet continu.

Options de Linéaire LED Suspensions - Munich BLANC - Dimmable:


- Dimmable 1-10V : courant alternatif de 110V à 240V permettant de contrôler l'intensité lumineuse de 0 à 100 % de tous les luminaires réglables.
- Dimmable Push : système de réglage de l'intensité lumineuse permettant d'ajuster le niveau de luminosité des lampes à l'aide d'un interrupteur poussoir.
- Dimmable Dali-2 : sortie de courant constant pour luminaires LED de 3 à 42V et intensité entre 600mA et 1100mA.
- Non dimmable

Utilisations de la Linéaire LED Suspensions - Munich BLANC - Dimmable:

- Commerces
- Expositions
- Industries
- Bureaux
- Maisons

Chez FactorLED, nous garantissons la qualité de nos produits et fournissons tous les éléments nécessaires à la DISTRIBUTION, à l'IMPORTATION ou à la VENTE en GROS, y compris la fiche technique de chaque produit LED.

Images supplémentaires:



Fiche Technique

