

Régllette Linéaire LED - ANTOINE Blanc - 0,5m - 1m - 1,5m - 2m



Codes produits :

Référence: R-17029-BL

Caractéristiques du produit:

RÉFÉRENCE : R-17029-BL
Puissance nominale : -20W 0,5m - 40W 1m -60W 1,5m -80W 2m
Tension Nominale: 85-265V
Couleur: 2700K -4000K -6000K
CRI-Rendu des Couleurs: 82
Matériaux de construction: Aluminium +PC
Nombre et Type de LEDs: SMD3040 - 192 Chips/M
Angle de Rayonnement (°): 60°
Efficacité diode LED (Lm/W): 160 Lm/w
Efficacité Lumineuse (Lm/W): 110 Lm/W
Certificats: CE - ROHS
Indice Protection: IP20
Heures de fonctionnement LED diode (H): 50.000
Dimensions (mm): L: 0,54m - 1,04m - 1,54m - 2,04m
Facteur de Puissance (PF): 0.97
Fréquence (Hz): 50/60Hz
Plage de Température (°C): -20°C ~ +55°C
Cycles Marche/Arrêt: 100.000
Moment de Départ (s): 0,2s
Indice d'Éblouissement (UGR):
Cote Énergétique (2021-UE-2019/2015): A+
Cote Énergétique (2023 - UE-2019/2015): F
Garantie Ans: 5

Brève description du produit :

Notre luminaire linéaire professionnel - ANTOINE Blanc - est conçu pour une utilisation intensive et ininterrompue pendant 24 heures. Notre lampe suspendue est fabriquée en Europe, sur mesure selon vos besoins. Aluminium extrudé de 98% de pureté, la source lumineuse est 40W/M SMD3040 délivrant 5732 lumens par mètre - 192 leds/mètre.

Garantie de 5 ans.

Le temps de fabrication est de 5 à 7 jours ouvrables.

Notre diffuseur est MICRO PRISMA TRANSPARENT - UGR19-.

Description du produit:

Régllette Linéaire LED - ANTOINE Blanc - 0,5m - 1m - 1,5m - 2m

Notre linéaire LED - ANTOINE - est une gamme polyvalente et intemporelle, elle peut être le protagoniste de l'intérieur d'un espace ou s'y adapter. Grâce aux différentes tailles et couleurs disponibles, elle peut offrir une grande variété de sensations visuelles qui définiront l'espace sous une nouvelle perspective.

Disponible en plusieurs longueurs et en version suspendue ou fixée au plafond pour s'adapter aux différents besoins et hauteurs d'installation. Les luminaires, jusqu'à 2 mètres de long, deviennent de belles traces de lumière qui façonnent l'espace.

Le luminaire linéaire à LED - ANTOINE - dessine des lignes de lumière homogènes qui s'adaptent à une grande variété d'espaces avec un impact visuel minimal, en résolvant aussi bien les besoins d'éclairage général que l'éclairage par projecteurs des plans verticaux.

Son design combine des diffuseurs à haute transmission qui offrent un grand confort visuel et une grande efficacité énergétique.

L'accessoire câble de suspension a une longueur de 2 mètres, ce qui permet de l'ajuster à la hauteur souhaitée. Le luminaire est doté d'un câble de 2 mètres de long pour un raccordement facile.

Notre luminaire linéaire professionnel à LED a une puissance de 40W/mètre.

Le luminaire intègre une alimentation de 24 volts à l'intérieur du profilé en aluminium de la prestigieuse marque Ecoled (Qualité maximale).

La consommation du luminaire est de 20W pour 50cm ; 40W pour 100cm ; 60W pour 150cm ; et 40W pour 200cm. Le luminaire LED est fabriqué en aluminium 6063/6060 de haute pureté (98%), avec traitement thermique UNE EN 755 et UNE EN 12020-1.

La source lumineuse de notre luminaire linéaire à LEDs est composée de 192 LEDs SMD3040 à haute luminosité/mètre, délivrant 5700Lm/mètre ; les diodes LEDs sont soudées avec du fil d'or pour une plus longue durée de vie, avec un renforcement en acier pour une plus grande fiabilité.

Le luminaire est revêtu d'une laque texturée noire et blanche de haute qualité - Qualicoat - et d'une anodisation argentée - Qualanod - d'une épaisseur de 15 microns pour une longue durée de vie.

Le luminaire incorpore notre diffuseur : Micro Prism transparent (UGR19),

Fiche Technique

Notre luminaire linéaire à LED -ANTOINE -, fabriqué sur mesure, offre un choix d'éclairage plus chaud, neutre ou froid, et des finitions en argent, blanc et noir adonisé. Le luminaire est fabriqué à la main en Europe aux dimensions souhaitées par le client, ce produit n'admet donc pas de retour de produit, car il s'agit d'un produit sur mesure.

Le temps de fabrication est de 5 à 7 jours ouvrables.

Notre luminaire linéaire peut être joint en haut pour obtenir un luminaire à effet continu des mètres dont vous avez besoin.

Les couleurs disponibles de notre luminaire ANTOINE :

- Bleu azur texturé -RAL 5009
- Blanc texturé -RAL 9003
- Noir texturé -RAL 9005
- Vert patine texturé -RAL 6000
- Gris pierre texturé -RAL 7030
- Jaune pastel texturé -RAL 1034
- Rouge tomate texturé -RAL 3013
- Ivoire texturé -RAL 1014

Utilisations de la Réglette Linéaire LED - ANTOINE Blanc - 0,5m - 1m - 1,5m - 2m

- Magasins
- Expositions
- Industries
- Bureaux
- Maisons

Chez FactorLED nous assurons que nos produits ont une garantie de QUALITÉ et nous offrons tous les éléments nécessaires pour la DISTRIBUTION, l'IMPORTATION ou la VENTE EN GROS, y compris la fiche technique de chaque produit LED.

Images supplémentaires:

