

Driver LED MOSO 80W - Série U5 - Dimmable et programmable DALI-2 - ENEC25 - Garantie de 5 ans



Codes produits :

Référence: MOSO-U580W

Caractéristiques du produit:

RÉFÉRENCE : MOSO-U580W
Tension Nominale:
Matériaux de construction: PMMA
Indice Protection: IP20
Facteur de Puissance (PF): 0.95
Fréquence (Hz): 50/60Hz
Plage de Température (°C):

Brève description du produit :

Le **Driver LED MOSO Série U5** est la solution idéale pour des luminaires LED jusqu'à 80W nécessitant un contrôle avancé et efficace. Ce driver est réglable et programmable via **DALI-2** ou **NFC**, permettant d'ajuster facilement l'intensité et les caractéristiques d'éclairage pour tout projet. Conçu pour une durée de vie supérieure à **50 000 heures**, il offre une excellente protection contre les surtensions et un courant de sortie réglable. Son design compact et efficace garantit une performance thermique optimale, prolongeant la durabilité du produit. De plus, il est **dimable 3 en 1** (0-10V, PWM, minuteurs), offrant une gestion d'éclairage maximale. Idéal pour des applications intérieures et extérieures.

Description du produit:

Driver LED MOSO 80W - Série U5 - Dimmable et programmable DALI-2 - ENEC25 - Garantie de 5 ans

Le **Driver LED MOSO Série U5** est une solution avancée conçue pour des luminaires LED jusqu'à 80W, offrant une efficacité maximale, une grande durabilité et un contrôle précis. Sa compatibilité avec **DALI-2** et **NFC** permet une régulation et une programmation personnalisées, ajustant l'intensité lumineuse et les horaires de fonctionnement selon les besoins spécifiques du projet.

Caractéristiques principales :

- **Régulation avancée** : Compatible avec le système **3 en 1** (0-10V, PWM et temporisation) pour une flexibilité maximale.
- **Programmation intelligente** : Configuration via **DALI-2** ou **NFC** pour définir horaires, niveaux de puissance, etc.
- **Durabilité exceptionnelle** : Plus de **50 000 heures** de durée de vie pour réduire les coûts à long terme.
- **Protection élevée** : Résistance aux surtensions et courant de sortie ajustable pour éviter les dommages électriques.
- **Design efficace** : Taille compacte et excellente gestion thermique pour les environnements exigeants.
- **Certifications** : Conforme aux normes **ENEC25, CE, ROHS** et **CLASS I/II**, garantissant qualité et sécurité.

Types de régulation disponibles :

- **DALI-2 Régulation de puissance** : Ajuste l'intensité lumineuse selon les besoins, optimisant la consommation énergétique et créant des ambiances spécifiques. Idéal pour bureaux, salles de réunion ou espaces communs.
- **TimingDIM (Programmation horaire)** : Permet de configurer des horaires d'allumage/extinction automatique, idéal pour commerces et entrepôts.
- **TIMING-DALI-2 (Combinaison puissance et horaire)** : Allie la flexibilité de DALI-2 à la programmation horaire pour un contrôle total.

Applications :

- **Éclairage intérieur** : Convient aux bureaux, hôpitaux, salles de classe et espaces commerciaux nécessitant une régulation précise.
- **Éclairage extérieur protégé** : Parfait pour des luminaires IP20 dans les entrées, passages couverts ou signalétiques.
- **Projets personnalisés** : Contrôle dynamique pour boutiques, showrooms ou installations nécessitant des ajustements fréquents.
- **Industrie et logistique** : Programmation horaire et économies d'énergie dans les entrepôts et usines.


Avantages compétitifs :

Le **Driver MOSO Série U5** se distingue par sa capacité de personnalisation et ses performances, idéal pour tout projet recherchant une solution efficace, intelligente et durable.

Images supplémentaires:



Variable	Mean	SD	Min	Max
Age	34.5	10.5	20	55
Gender	1.5	0.5	1	2
Marital status	1.5	0.5	1	2
Education	12.5	1.5	10	15
Income	1.5	0.5	1	2
Health status	1.5	0.5	1	2
Life satisfaction	1.5	0.5	1	2
Work satisfaction	1.5	0.5	1	2
Family satisfaction	1.5	0.5	1	2
Community satisfaction	1.5	0.5	1	2
Overall satisfaction	1.5	0.5	1	2



Variable	1990	1991	1992	1993	1994
Real GDP (1990 prices)	100	101.5	103.5	105.5	107.5
Real GDP (1994 prices)	100	101.5	103.5	105.5	107.5
Real GDP (1990 prices) / Real GDP (1994 prices)	100	101.5	103.5	105.5	107.5
Real GDP (1994 prices) / Real GDP (1990 prices)	100	101.5	103.5	105.5	107.5



	1990	1991	1992	1993
1990	100	100	100	100
1991	100	100	100	100
1992	100	100	100	100
1993	100	100	100	100
1994	100	100	100	100
1995	100	100	100	100
1996	100	100	100	100
1997	100	100	100	100
1998	100	100	100	100
1999	100	100	100	100
2000	100	100	100	100
2001	100	100	100	100
2002	100	100	100	100
2003	100	100	100	100
2004	100	100	100	100
2005	100	100	100	100
2006	100	100	100	100
2007	100	100	100	100
2008	100	100	100	100
2009	100	100	100	100
2010	100	100	100	100
2011	100	100	100	100
2012	100	100	100	100
2013	100	100	100	100
2014	100	100	100	100
2015	100	100	100	100
2016	100	100	100	100
2017	100	100	100	100
2018	100	100	100	100
2019	100	100	100	100
2020	100	100	100	100
2021	100	100	100	100
2022	100	100	100	100
2023	100	100	100	100
2024	100	100	100	100
2025	100	100	100	100
2026	100	100	100	100
2027	100	100	100	100
2028	100	100	100	100
2029	100	100	100	100
2030	100	100	100	100
2031	100	100	100	100
2032	100	100	100	100
2033	100	100	100	100
2034	100	100	100	100
2035	100	100	100	100
2036	100	100	100	100
2037	100	100	100	100
2038	100	100	100	100
2039	100	100	100	100
2040	100	100	100	100
2041	100	100	100	100
2042	100	100	100	100
2043	100	100	100	100
2044	100	100	100	100
2045	100	100	100	100
2046	100	100	100	100
2047	100	100	100	100
2048	100	100	100	100
2049	100	100	100	100
2050	100	100	100	100
2051	100	100	100	100
2052	100	100	100	100
2053	100	100	100	100
2054	100	100	100	100
2055	100	100	100	100
2056	100	100	100	100
2057	100	100	100	100
2058	100	100	100	100
2059	100	100	100	100
2060	100	100	100	100
2061	100	100	100	100
2062	100	100	100	100
2063	100	100	100	100
2064	100	100	100	100
2065	100	100	100	100

