

Luminaire linéaire LED – EASY CONNECT – 2 mètres – 26W 12V – Solution professionnelle sur mesure



Codes produits :

Référence: EC26W-8109

Caractéristiques du produit:

Puissance nominale : 26w
Tension Nominale: 12V DC
Couleur: 3000K - 4000K - 6000K
CRI-Rendu des Couleurs: 82
Matériaux de construction: Aluminium +PC
Luminosité-Lm: 2000
Nombre et Type de LEDs: COB
Angle de Rayonnement (°): 100°
Efficacité diode LED (Lm/W): 120 Lm/W
Efficacité Lumineuse (Lm/W): 100 Lm/W
Certificats: CE - ROHS
Indice Protection: IP54
Dimensions (mm): 27x26x1910 mm
Facteur de Puissance (PF): 0.9
Cote Énergétique (2021-UE-2019/2015): A+
Cote Énergétique (2023 - UE-2019/2015): F
Garantie Ans: 3
Couleur principale: Argenté

Brève description du produit :

Luminaire linéaire EASY CONNECT, système innovant pour créer des luminaires sur mesure rapidement, sans soudure ni personnel spécialisé. Grâce à la technologie **COB FREE CUT 13W/M 12V**, il est possible de couper le profil, le diffuseur et la bande LED à n'importe quel point, tout en garantissant une lumière continue et sans ombre. Le connecteur de câble s'installe manuellement d'un simple "clic", simplifiant au maximum le montage. Disponible en **finition anodisée argent**, avec **diffuseur opale**, **longueur de 2 mètres**. **Solution professionnelle, polyvalente et facile**, idéale pour les projets exigeants.

Description du produit:

Luminaire linéaire LED – EASY CONNECT – 2 mètres – 26W 12V – Solution professionnelle sur mesure

Le luminaire linéaire EASY CONNECT est une solution professionnelle conçue pour faciliter la création de systèmes d'éclairage sur mesure de manière rapide, propre et sans complications techniques. Son système innovant élimine complètement le besoin de soudure ou l'intervention de personnel spécialisé, réduisant ainsi les temps d'installation et les coûts de main-d'œuvre, sans compromettre la qualité ni la fiabilité du système.

Grâce à la technologie avancée **COB FREE CUT 13W/M 12V**, ce luminaire permet de couper le profilé en aluminium, le diffuseur et le ruban LED à n'importe quel point, sans avoir à respecter des zones de coupe spécifiques. Cela garantit un éclairage continu, uniforme et sans ombres, même aux extrémités, s'adaptant à toute configuration de projet avec une précision millimétrique.

Le système intègre un **connecteur de câble manuel de type "clic"**, permettant une connexion directe et sécurisée au profilé et à l'alimentation, sans outils ni soudure. Cette caractéristique fait de l'EASY CONNECT une option idéale tant pour les installateurs professionnels que pour les intégrateurs de systèmes nécessitant rapidité, flexibilité et fiabilité.

Ce connecteur peut également être **acheté séparément**, idéal pour les installations où le luminaire a été coupé sur mesure et où une connexion propre et rapide est requise. **Les fixations sont également incluses.**

Il est proposé en longueur standard de **2 mètres**, avec une **finition anodisée argentée**, et comprend un **diffuseur opale** assurant une distribution homogène de la lumière. Son design sobre et élégant le rend adapté aux applications résidentielles comme commerciales, de l'éclairage architectural aux environnements de vente au détail, bureaux ou installations techniques.

Le luminaire est installé **en surface** et comprend des **clips métalliques de fixation**, idéaux pour un montage rapide, stable et sécurisé. Ces clips permettent une fixation efficace sans éléments supplémentaires, optimisant les temps d'installation.

Options personnalisées et accessoires

Si vous souhaitez acquérir le produit **déjà coupé sur mesure** ou avec **des accessoires différents de ceux proposés par défaut**, tels que :

- Kit de suspension
- Supports orientables pour installation en surface
- Supports encastrables

Veuillez consulter notre **service commercial ou technique** via les numéros de téléphone ou les adresses e-mail disponibles sur notre site web. Nous serons ravis de vous conseiller

Fiche Technique

pour trouver la configuration la plus adaptée à votre projet.

Chez FactorLED, nous nous assurons que notre produit a une garantie de QUALITÉ et offrons tous les éléments nécessaires pour la DISTRIBUTION, l'IMPORTATION ou la VENTE EN GROS, y compris la fiche technique de chaque produit LED.

Images supplémentaires:



L: 2000 mm

