

Spot LED encastrable 5W IP65 - Blanc - Dimmable TRIAC - Découpe Ø68mm



IP65

Codes produits :

Référence: FL-DIM5W

Caractéristiques du produit:

RÉFÉRENCE : FL-DIM5W-4K
Puissance nominale : 5w
Tension Nominale: 220-240V
Couleur: 3000K - 4000K
CRI-Rendu des Couleurs: 80
Matériaux de construction: Polycarbonate
Luminosité-Lm: 455
Nombre et Type de LEDs: SMD 2835
Angle de Rayonnement (°): 100°
Efficacité diode LED (Lm/W): 110 Lm/W
Efficacité Lumineuse (Lm/W): 87 Lm/W
Certificats: CE, CMIM, RoHS
Indice Protection: IP65-Extérieur
Heures de fonctionnement LED diode (H): 30.000
Dimensions (mm): Ø87mm x 35mm x Ø68mm
Fréquence (Hz): 50/60Hz
Plage de Température (°C): -20°C ~ +55°C
Cycles Marche/Arrêt: 100.000
Moment de Départ (s): 0,2s
Driver inclus: OUI
Cote Énergétique (2021-UE-2019/2015): A
Garantie Ans: 3

Brève description du produit :

Downlight LED 5W IP65, dimmable via TRIAC, parfait pour salles de bains, cuisines, buanderies et zones extérieures couvertes grâce à sa haute protection contre l'humidité et la poussière. Son design étanche empêche l'entrée d'insectes et de saletés, garantissant des performances durables. Avec un diamètre de découpe de Ø68 mm, il offre un design compact et élégant en blanc, idéal pour une intégration discrète au plafond. Il émet 460 lumens avec un CRI>80 élevé, assurant un éclairage clair, efficace et de haute qualité.

Description du produit:

Spot LED encastrable 5W IP65 - Blanc - Dimmable TRIAC - Découpe Ø68mm

Le **Downlight LED 5W IP65** est une solution d'éclairage compacte, élégante et performante, spécialement conçue pour fournir une lumière efficace, durable et sécurisée dans des environnements humides, poussiéreux ou sujets aux éclaboussures. Grâce à son indice de protection IP65, ce spot encastrable LED est idéal pour les salles de bains, cuisines, buanderies, plafonds de terrasses couvertes, couloirs extérieurs, garages et zones techniques nécessitant une résistance accrue sans compromettre le design.

Caractéristiques principales :

- Puissance de 5W assurant une excellente efficacité énergétique avec une faible consommation.
- Flux lumineux de 460 lumens, suffisant pour éclairer clairement des petits à moyens espaces.
- Indice de rendu des couleurs (IRC>80) pour une bonne fidélité des teintes, essentiel là où la perception précise est requise.
- Gradation TRIAC, permettant d'ajuster l'intensité lumineuse selon les besoins ou l'ambiance souhaitée.
- Design compact et élégant en blanc, discret et polyvalent pour une intégration harmonieuse dans tout plafond.
- Diamètre de perçage Ø68mm - compatible avec les installations standards.
- Couvercle étanche empêchant l'intrusion de poussière, d'insectes et de saleté, prolongeant la durée de vie et assurant un fonctionnement stable.

Utilisations recommandées :

- Salles de bains et WC : Parfait pour les zones humides. L'étanchéité protège contre la vapeur d'eau.
- Cuisines et buanderies : Résiste à la vapeur et aux éclaboussures - éclairage durable pour environnements exigeants.
- Couloirs et plafonds extérieurs couverts : IP65 adapté aux zones extérieures abritées.
- Garages, débarres et sous-sols : Design étanche contre la poussière et les insectes - solution pratique et à faible entretien.

Fiche Technique

- Espaces commerciaux ou professionnels : Idéal pour hôtels, restaurants, cliniques ou centres sportifs nécessitant des luminaires durables en zones humides ou passantes.

Chez FactorLED nous nous assurons que nos produits ont une garantie de QUALITÉ et offrons tous les éléments nécessaires à la DISTRIBUTION, à L'IMPORTATION ou à la VENTE EN GROS, y compris la fiche technique de chaque produit LED.

Images supplémentaires:

