

Driver Lifud - Dimmable DALI/PUSH - Pour luminaires LED jusqu'à 40W - Sans scintillement - Sortie 9-42V DC 700-1050mA



Codes produits :

Référence: LF40WDALI

Caractéristiques du produit:

RÉFÉRENCE : LF40WDALI / LF-ADD040-1050-42

Puissance nominale : 40w

Tension Nominale: Input: AC220-240V / Output: DC9-42V 700mA-1050mA

Matériaux de construction: Thermoplastique ignifuge

Dimmable: Dimmable DALI-2

Certificats: CE-RoSH-TÜV-ENEC

Indice Protection: IP20

Heures de fonctionnement LED diode (H): 50.000

Dimensions (mm): 14,2cm x 4,6cm x 2,8cm

Facteur de Puissance (PF): 0.95

Fréquence (Hz): 50/60Hz

Plage de Température (°C): 25°C ~ 45°C

Driver inclus: Lifud Driver

Garantie Ans: 5

Brève description du produit :

Driver LIFUD DALI/PUSH dimmable pour LED jusqu'à 40W, optimisez vos luminaires avec ce driver sans scintillement, idéal pour downlights, panneaux et plafonniers LED. Avec une entrée AC220-240V et une sortie réglable DC9-42V (700-1050mA), il offre des performances stables et s'adapte à de nombreuses applications grâce à son design sans connecteurs de sortie. **Parfait pour les installations professionnelles exigeant qualité et polyvalence.**

Description du produit:

Driver Lifud - Dimmable DALI/PUSH - Pour luminaires LED jusqu'à 40W - Sans scintillement - Sortie 9-42V DC 700-1050mA

Le **Driver LIFUD dimmable DALI/PUSH** est une solution professionnelle haute performance conçue pour alimenter et réguler des luminaires LED jusqu'à 30W, avec un accent particulier sur les applications nécessitant stabilité, efficacité énergétique et éclairage de qualité sans scintillement. Ce driver est idéal pour les **Downlights, panneaux LED et plafonniers**, tant dans les environnements résidentiels que commerciaux.

Grâce à sa technologie avancée **NO FLICKER**, il fournit une lumière stable, préservant la santé visuelle et éliminant tout scintillement perceptible, ce qui est particulièrement utile dans des espaces tels que les bureaux, les cliniques ou les salles de classe.

L'un de ses grands avantages est sa **sortie multi-tension** : il peut fournir une tension constante dans une plage de 9 à 42V DC, s'adaptant automatiquement à la charge connectée. Cela signifie que le driver peut fonctionner avec différentes configurations de courant (de 700 à 1050 mA), rendant un seul modèle adapté à une variété d'applications. Une fois alimenté, le système ajuste automatiquement la sortie et maintient une tension constante dans la plage spécifiée.

Ce driver prend également en charge plusieurs protocoles de gradation :

- **DALI/PUSH** , Cela le rend hautement compatible avec les systèmes de contrôle d'éclairage modernes, la domotique et les projets d'efficacité énergétique nécessitant une gradation précise.

De plus, il dispose d'une **protection contre les surtensions de 1KV**, ce qui lui confère une excellente fiabilité face aux pics de tension du réseau électrique, prolongeant la durée de vie de l'appareil et garantissant la sécurité de l'installation.

Son **facteur de puissance élevé (PF)** assure une consommation d'énergie efficace, minimisant les pertes et contribuant à la durabilité du système d'éclairage. Cela, combiné à son design sans connecteurs de sortie intégrés, offre une flexibilité totale d'installation, permettant de s'adapter à différentes configurations sans restrictions physiques.

Caractéristiques techniques principales :

- **Puissance maximale prise en charge** : jusqu'à 30W
- **Tension d'entrée** : AC220-240V
- **Courant de sortie** : 700 a 1050 mA
- **Sortie multi-tension** : 9-42V DC
- **Modes de gradation compatibles** : DALI/PUSH
- **Technologie NO FLICKER** : sans scintillement perceptible

Fiche Technique

- **Protection contre les surtensions** : jusqu'à 1KV
- **Conception sans connecteurs de sortie** : flexible et adaptable
- **Facteur de puissance élevé** : efficacité énergétique optimale
- **Utilisation professionnelle** : idéale pour les installations exigeantes

Applications idéales :

- **Éclairage LED encastré (Downlights)**
- **Plafonniers LED décoratifs ou fonctionnels**
- **Panneaux LED pour bureaux et commerces**
- **Centres de santé et établissements éducatifs (pour leur lumière stable sans scintillement)**
- **Projets de domotique et d'automatisation**
- **Installations nécessitant une gradation polyvalente**

Chez FactorLED, nous garantissons la **QUALITÉ** de nos produits et offrons tous les éléments nécessaires pour la **DISTRIBUTION**, l'**IMPORTATION** ou la **VENTE EN GROS**, y compris la fiche technique de chaque produit LED.

Images supplémentaires:

