

Spot LED Encastré Circulaire 30W GXtronic | 3CCT | CRI+92 | IP65 | Découpe Ø145mm



Codes produits :

Référence: DNRW30W-CCT-91390

Caractéristiques du produit:

RÉFÉRENCE : DNRW30W
Puissance nominale : 30W
Tension Nominale: 85-265V
Couleur: COULEUR SÉLECTIONNABLE: 3000K-4000K-6000K
CRI-Rendu des Couleurs: 92
Matériaux de construction: Aluminium +PC
Luminosité-Lm: 2700Lm
Nombre et Type de LEDs: COB
Angle de Rayonnement (°): 24°
Efficacité diode LED (Lm/W): 120Lm/W
Efficacité Lumineuse (Lm/W): 90 Lm/W
Certificats: CE, CMIM, RoHS
Indice Protection: IP65-Extérieur
Heures de fonctionnement LED diode (H): 30.000
Dimensions (mm): Ø 229 mm x H 110 mm
Facteur de Puissance (PF): 0.9
Fréquence (Hz): 50/60Hz
Plage de Température (°C): -20°C ~ +55°C
Cycles Marche/Arrêt: 100.000
Moment de Départ (s): 0,2s
Dimension Découpe (mm): Ø 145mm
Driver inclus: DRIVER NO FLICK - SANS SCINTILLEMENT
Cote Énergétique (2021-UE-2019/2015): A+

Garantie Ans: 5

Unités par masterbox: 20

Brève description du produit :

Spot LED Encastrable GXtronic 30W | Puissance et Couleur Réglables | CRI+92 | IP65

Ce spot LED encastrable est équipé d'un sélecteur de puissance intégré (18W, 22W, 26W, 30W) et de 3 températures de couleur (3000K, 4000K, 6000K), s'adaptant facilement à chaque espace. Son design moderne en aluminium avec anneau blanc interchangeable (rond ou carré) permet une installation élégante et polyvalente. Avec un angle de faisceau de 24°, un haut CRI+92, FP+90 et une protection IP65, il est idéal pour les intérieurs et extérieurs nécessitant un éclairage focalisé, net et professionnel.

Description du produit:

Spot LED encastré circulaire 30W GXtronic | 3CCT | CRI+92 | IP65 | Découpe Ø145mm

Le spot encastrable LED GXtronic 30W est une solution d'éclairage professionnelle et polyvalente, conçue pour offrir performance, efficacité et esthétisme en intérieur et extérieur. Fabriqué en aluminium de haute qualité avec une finition blanche élégante, ce downlight allie puissance réglable, haute restitution des couleurs et protection contre la poussière et l'humidité, idéal pour les applications commerciales, résidentielles et techniques.

Caractéristiques principales :

- Puissance réglable via driver GXtronic : 18 W / 22 W / 26 W / 30 W
- Sélecteur de température de couleur (3CCT) : 3000 K, 4000 K, 6000 K
- Indice de rendu des couleurs élevé CRI>92
- Facteur de puissance PF>0,90
- Angle d'ouverture 24°
- Design convertible : bague extérieure blanche interchangeable (rond/ carré)
- Indice de protection IP65

Dimensions d'installation :

- Ø de perçage : 145 mm
- Montage encastré facile

Fiche Technique

Applications recommandées :

- Bureaux & commerces
- Hôtels & restaurants
- Galeries, studios & showrooms
- Résidences
- Espaces extérieurs couverts

Le GXtronic 30W combine design moderne, fonctionnalité professionnelle et haut rendement lumineux : excellent choix pour les projets d'éclairage exigeants.

Chez FactorLED, nous nous assurons que nos produits ont une garantie de qualité et offrons tous les éléments nécessaires pour DISTRIBUTION, IMPORT ou SALE BY MAJOR, y compris la feuille technique de chaque produit LED.

Images supplémentaires:

