

## Spot Encastré LED Circulaire 60W GXtronic | 3CCT | CRI+92 | IP65 | Découpe Ø205mm



### Codes produits :

Référence: DNRW60W-CCT-91391

#### Caractéristiques du produit:

RÉFÉRENCE : DNRW60W  
Puissance nominale : 60w  
Tension Nominale: 85-265V  
Couleur: COULEUR SÉLECTIONNABLE: 3000K-4000K-6000K  
CRI-Rendu des Couleurs: 92  
Matériaux de construction: Aluminium +PC  
Luminosité-Lm: 5400Lm  
Nombre et Type de LEDs: COB  
Angle de Rayonnement (°): 24°  
Efficacité diode LED (Lm/W): 120Lm/W  
Efficacité Lumineuse (Lm/W): 90 Lm/W  
Certificats: CE, CMIM, RoHS  
Indice Protection: IP65-Extérieur  
Heures de fonctionnement LED diode (H): 30.000  
Dimensions (mm): Ø 229 mm x H 110 mm  
Facteur de Puissance (PF): 0.9  
Fréquence (Hz): 50/60Hz  
Plage de Température (°C): -20°C ~ +55°C  
Cycles Marche/Arrêt: 100.000  
Moment de Départ (s): 0,2s  
Dimension Découpe (mm): Ø 205mm  
Driver inclus: DRIVER NO FLICK - SANS SCINTILLEMENT  
Cote Énergétique (2021-UE-2019/2015): A+

Garantie Ans: 5

Unités par masterbox: 20

#### Brève description du produit :

**Spot Encastré LED GXtronic 60W | Puissance et Couleur Réglables | CRI+92 | IP65**

Ce spot LED encastré dispose d'un sélecteur de puissance dans le driver (42W, 48W, 54W, 60W) et de 3 températures de couleur (3000K, 4000K, 6000K), s'adaptant facilement à chaque espace. Son design moderne en aluminium avec anneau blanc interchangeable (rond ou carré) offre une installation polyvalente et élégante. Avec un angle de faisceau de 24°, un CRI élevé de +92, FP>0,90 et une protection IP65, découpe Ø205mm. Idéal pour les intérieurs et extérieurs nécessitant un éclairage ciblé, net et professionnel.

#### Description du produit:

Spot Encastré LED Circulaire 60W GXtronic | 3CCT | CRI+92 | IP65 | Découpe Ø205mm

Le spot encastrable LED GXtronic 60W est une solution d'éclairage professionnelle et polyvalente, conçue pour offrir performance, efficacité et esthétique en intérieur comme en extérieur. Fabriqué en aluminium de haute qualité avec une finition blanche élégante, ce downlight combine puissance réglable, haute restitution des couleurs et protection contre la poussière et l'humidité, ce qui en fait une lampe idéale pour des applications commerciales, résidentielles et techniques.

#### Caractéristiques principales :

- Puissance réglable via le driver GXtronic : 42 W / 48 W / 54 W / 60 W
- Sélecteur de température de couleur (3CCT) : 3000 K / 4000 K / 6000 K
- Indice de rendu des couleurs élevé CRI+92
- Facteur de puissance PF>0,90
- Angle d'ouverture 24°
- Design convertible : anneau blanc interchangeable (rond ou carré)
- Indice de protection IP65

#### Dimensions de pose :

- Découpe Ø205 mm
- Installation encastrée facile

# Fiche Technique

## Applications recommandées :

Bureaux, commerces, hôtels, restaurants, galeries, showrooms, habitations, espaces extérieurs protégés

Alliant design moderne, performance professionnelle et efficacité lumineuse, le GXtronic 60W est un excellent choix pour les projets d'éclairage exigeants.

Chez FactorLED, nous nous assurons que nos produits ont une garantie de qualité et offrons tous les éléments nécessaires pour DISTRIBUTION, IMPORT ou SALE BY MAJOR, y compris la feuille technique de chaque produit LED.

## Images supplémentaires:

