

## Plafonnier LED Surface Circulaire 24W | 4CCT | UGR19 | SMD2835 140Lm/W | CRI92



### Codes produits :

Référence: PLSRUGR24W-4CCT-91462

#### Caractéristiques du produit:

RÉFÉRENCE : PLSRUGR24W-4CCT-91462  
Puissance nominale : 24w  
Tension Nominale: 85V-265V  
Couleur: 4CCT SELECT 2700K-3000K-4000K-5700K  
CRI-Rendu des Couleurs: 92  
Matériaux de construction: Aluminium +PC  
Luminosité-Lm: 2880  
Nombre et Type de LEDs: SMD 2835  
Angle de Rayonnement (°): 120°  
Efficacité diode LED (Lm/W): 140 Lm/W  
Efficacité Lumineuse (Lm/W): 120 Lm/W  
Certificats: CE, CMIM, RoHS  
Indice Protection: IP20  
Heures de fonctionnement LED diode (H): 40.000  
Dimensions (mm): Ø210mm H26mm  
Facteur de Puissance (PF): 0.95  
Fréquence (Hz): 50/60Hz  
Plage de Température (°C): -10°C ~ +40°C  
Cycles Marche/Arrêt: 100.000  
Moment de Départ (s): 0,2s  
Indice d'Éblouissement (UGR): 19  
Driver inclus: GXtronic Driver - No Flick  
Cote Énergétique (2021-UE-2019/2015): A+  
Garantie Ans: 3

#### Brève description du produit :

Illuminez vos espaces avec style et efficacité grâce au **Plafonnier LED Circulaire de Surface 24W**. Son design **ultrafin de seulement 26mm** apporte une finition moderne et élégante, tandis que la technologie **4CCT sélectionnable (2700K/3000K/4000K/5700K)** permet de personnaliser la teinte de lumière blanche qui convient à chaque environnement.

Avec **140Lm/W de haute luminosité** et un **CRI>92**, vous profitez d'une lumière claire, nette et naturelle. Fabriqué en aluminium avec un **diffuseur microp Prismatique UGR19**, il assure confort visuel et évite l'éblouissement, parfait pour habitations, bureaux ou commerces avec des plafonds jusqu'à 3 mètres.

#### Description du produit:

Plafonnier LED Surface Circulaire 24W | 4CCT | UGR19 | SMD2835 140Lm/W | CRI92

Le **Plafonnier LED Circulaire de Surface 24W** est une solution d'éclairage moderne, efficace et polyvalente, conçue pour offrir un confort visuel optimal et une esthétique élégante dans tout espace. Avec son design ultrafin de seulement 26mm de hauteur, il s'intègre discrètement dans des plafonds jusqu'à 3 mètres, apportant une apparence épurée et minimaliste.

Sa technologie avancée **4CCT sélectionnable (2700K/3000K/4000K/5700K)** permet de choisir différentes températures de couleur selon les besoins : d'une lumière chaude et accueillante pour les environnements résidentiels, à un éclairage neutre ou froid pour les espaces professionnels et commerciaux. Grâce à son efficacité de **140Lm/W** et son **CRI>92**, il assure un excellent rendu des couleurs et une luminosité claire et homogène qui valorise les espaces.

Fabriqué en aluminium de haute qualité, avec un **diffuseur microp Prismatique UGR19**, ce plafonnier réduit l'éblouissement et garantit un confort visuel optimal, même pour un usage prolongé.

#### Applications recommandées pour le plafonnier circulaire de surface 24W 4CCT UGR19 :

- **Habitations** : idéal pour salons, couloirs, chambres et cuisines, avec un design moderne et une lumière adaptable.
- **Bureaux et espaces de travail** : assure un éclairage uniforme, réduit la fatigue visuelle et favorise la concentration.
- **Commerces et boutiques** : met en valeur produits et espaces avec une lumière de haute qualité.
- **Restauration et hôtels** : offre un éclairage élégant et efficace pour réceptions, couloirs, salles à manger ou chambres.
- **Éducation et santé** : grâce à son faible éblouissement, idéal pour salles de classe, salles d'attente et cabinets.

En résumé, le **Plafonnier LED Circulaire 24W** combine efficacité énergétique, design moderne et qualité lumineuse, devenant le choix idéal pour les projets résidentiels, commerciaux et professionnels.

# Fiche Technique

Chez FactorLED nous assurons que nos produits ont une garantie de QUALITÉ et offrent tous les éléments nécessaires à la DISTRIBUTION, l'IMPORTATION ou la VENTE EN GROS, y compris la fiche technique de chaque produit LED.

## Images supplémentaires:



Dimensions

