

Réglette Étanche LED 20W GXtronic 60CM | SMD2835 PUCE OSRAM 3CCT | IP66



Codes produits :

Référence: TPGX60CM-CCT-91458

Caractéristiques du produit:

RÉFÉRENCE : TPGX60CM-CCT-91458
Puissance nominale : Power Select: 10W / 15W / 18W / 20W
Tension Nominale: 220-240V
Couleur: 3CCT SELECT 3000K-4000K-6500K
CRI-Rendu des Couleurs: 80
Matériaux de construction: ABS + Makrolon® 2807
Luminosité-Lm: 2800Lm
Nombre et Type de LEDs: SMD 2835 OSRAM CHIP
Angle de Rayonnement (°): 120°
Efficacité diode LED (Lm/W): 140 Lm/W
Efficacité Lumineuse (Lm/W): 130Lm/W
Certificats: CE - RoHS - EMC - UL
Indice Protection: IP66
Heures de fonctionnement LED diode (H): 35.000
Dimensions (mm): L: 599 W:80 H:68 mm
Facteur de Puissance (PF): 0.95
Fréquence (Hz): 50/60Hz
Plage de Température (°C): -20°C ~ +55°C
Cycles Marche/Arrêt: 100.000
Moment de Départ (s): 0,2s
Autres Informations: Customizable with Plug & Play emergency kit and Radar motion sensor.
Impacte protection (IK): IK10
Driver inclus: Driver GXTronic
Cote Énergétique (2023 - UE-2019/2015): E
Garantie Ans: 5

Brève description du produit :

Le luminaire LED étanche GXtronic 60 cm combine puissance et polyvalence avec sélection de puissance (10W / 15W / 18W / 20W) et température de couleur 3CCT (3000K / 4000K / 6000K). Équipé d'un driver GXtronic et de LEDs SMD2835 OSRAM CHIP de 140 Lm/W, il offre une efficacité maximale (FP > 0.9), une protection IP66 et IK10, ainsi qu'une lumière uniforme et brillante dans tout environnement. Couvercle semi-transparent.

Personnalisable avec kit d'urgence et capteur radar Plug & Play.

Ce réglette étanche dispose d'une seule connexion à l'une des extrémités.

Description du produit:

Réglette Étanche LED 20W GXtronic 60CM | SMD2835 PUCE OSRAM 3CCT | IP66

Le luminaire étanche LED GXtronic 60 cm est une solution professionnelle conçue pour offrir efficacité maximale, durabilité et polyvalence dans tout type d'environnement industriel ou commercial. Sa structure en ABS et polycarbonate haute résistance assure une protection totale contre la poussière, l'humidité et les chocs grâce à son indice IP66 et IK10, idéale pour les garages, entrepôts, parkings, tunnels, cuisines industrielles ou zones humides.

Équipée d'un driver GXtronic haute performance et de puces LED OSRAM SMD2835 (140 lm/W), elle garantit un éclairage puissant et stable avec un facteur de puissance supérieur à 0,9. Son système multi-puissance (10W / 15W / 18W / 20W) et la technologie 3CCT (3000K / 4000K / 6000K) permettent d'ajuster l'intensité et la température de couleur selon les besoins du projet.

Grâce à son diffuseur semi-transparent, la lumière est uniforme et sans éblouissement, assurant un confort visuel optimal. Elle peut être personnalisée avec un kit d'urgence ou un capteur de mouvement radar Plug & Play, parfait pour les zones de passage.

Principaux avantages du luminaire étanche LED 20W GXtronic 60cm avec puce OSRAM:

- **Protection IP66 & IK10** – Parfaite pour les environnements humides ou poussiéreux.
- **Puissance et couleur sélectionnables (3CCT)** – S'adapte à tous les espaces.
- **Puces OSRAM SMD2835 + Driver GXtronic** – Qualité, durabilité et performance.
- **Diffuseur semi-transparent** – Éclairage uniforme et agréable.
- **Haute efficacité : 140 lm/W** – Plus de lumière avec moins d'énergie.
- **Compatibilité Plug & Play avec capteurs et kits d'urgence.**

Fiche Technique

- **Design robuste et professionnel** - Résistant aux chocs et à la corrosion.

Usages et applications du luminaire étanche LED 20W GXtronic 60cm avec puce OSRAM:

- **Parkings**
- **entrepôts**
- **cuisines industrielles**
- **ateliers**
- **zones de passage**
- **couloirs**
- **zones extérieures couvertes.**

Chez FactorLED nous assurons que nos produits ont une garantie de QUALITÉ et offrent tous les éléments nécessaires à la DISTRIBUTION, l'IMPORTATION ou la VENTE EN GROS, y compris la fiche technique de chaque produit LED.

Images supplémentaires:

