

Réglette Étanche LED 40W GXtronic 120CM | SMD2835 PUCE OSRAM 3CCT | IP66



Codes produits :

Référence: TPGX120CM-CCT-91459

Caractéristiques du produit:

RÉFÉRENCE : TPGX60CM-CCT-91458
Puissance nominale : Power Select: 20W / 30W / 35W / 40W
Couleur: 3CCT SELECT 3000K-4000K-6500K
CRI-Rendu des Couleurs: 80
Matériaux de construction: ABS + Makrolon® 2807
Luminosité-Lm: 2800Lm
Nombre et Type de LEDs: SMD 2835 OSRAM CHIP
Angle de Rayonnement (°): 120°
Efficacité diode LED (Lm/W): 140 Lm/W
Efficacité Lumineuse (Lm/W): 130Lm/W
Certificats: CE - RoHS - EMC - UL
Indice Protection: IP66
Heures de fonctionnement LED diode (H): 35.000
Dimensions (mm): L: 1200 W:80 H:68 mm
Facteur de Puissance (PF): 0.95
Fréquence (Hz): 50/60Hz
Plage de Température (°C): -20°C ~ +55°C
Cycles Marche/Arrêt: 100.000
Moment de Départ (s): 0,2s
Autres Informations: Customizable with Plug & Play emergency kit and Radar motion sensor.
Impacte protection (IK): IK10
Driver inclus: Driver GXTronic
Cote Énergétique (2023 - UE-2019/2015): E
Garantie Ans: 5

Brève description du produit :

Le **luminaire LED étanche GXtronic 120 cm** combine **puissance et polyvalence** avec **sélection de puissance** (20W / 30W / 35W / 40W) et **température de couleur 3CCT (3000K / 4000K / 6000K)**. Équipé d'un **driver GXtronic** et de **LEDs SMD2835 OSRAM CHIP** de **140 Lm/W**, il offre une **efficacité maximale (FP > 0.9)**, une **protection IP66 et IK10**, ainsi qu'une **lumière uniforme et brillante** dans tout environnement.

Couvercle **semi-transparent.**
Personnalisable avec **kit d'urgence** et **capteur radar Plug & Play.**

Ce réglette étanche dispose d'une seule connexion à l'une des extrémités.

Description du produit:

Réglette Étanche LED 40W GXtronic 120CM | SMD2835 PUCE OSRAM 3CCT | IP66

Le **luminaire étanche LED GXtronic 120 cm** est une solution professionnelle conçue pour offrir **efficacité maximale, durabilité et polyvalence** dans tout type d'environnement industriel ou commercial. Sa structure en **ABS et polycarbonate haute résistance** assure une protection totale contre la poussière, l'humidité et les chocs grâce à son **indice IP66 et IK10**, idéale pour les **garages, entrepôts, parkings, tunnels, cuisines industrielles ou zones humides**.

Équipée d'un **driver GXtronic haute performance** et de **puces LED OSRAM SMD2835 (140 lm/W)**, elle garantit un **éclairage puissant et stable** avec un facteur de puissance supérieur à **0,9**. Son système **multi-puissance** (20W / 30W / 35W / 40W) et la technologie **3CCT (3000K / 4000K / 6000K)** permettent d'ajuster l'intensité et la température de couleur selon les besoins du projet.

Grâce à son **diffuseur semi-transparent**, la lumière est **uniforme et sans éblouissement**, assurant un confort visuel optimal. Elle peut être **personnalisée** avec un **kit d'urgence** ou un **capteur de mouvement radar Plug & Play**, parfait pour les zones de passage.

Principaux avantages du luminaire étanche LED 40W GXtronic 120cm avec puce OSRAM

- **Protection IP66 & IK10** - Parfaite pour les environnements humides ou poussiéreux.
- **Puissance et couleur sélectionnables (3CCT)** - S'adapte à tous les espaces.
- **Puces OSRAM SMD2835 + Driver GXtronic** - Qualité, durabilité et performance.
- **Diffuseur semi-transparent** - Éclairage uniforme et agréable.
- **Haute efficacité : 140 lm/W** - Plus de lumière avec moins d'énergie.
- **Compatibilité Plug & Play avec capteurs et kits d'urgence.**
- **Design robuste et professionnel** - Résistant aux chocs et à la corrosion.

Fiche Technique

Usages et applications du luminaire étanche LED 40W GXtronic 120cm avec puce OSRAM

- **Parkings**
- **entrepôts**
- **cuisines industrielles**
- **ateliers**
- **zones de passage**
- **couloirs**
- **zones extérieures couvertes.**

Chez FactorLED nous assurons que nos produits ont une garantie de QUALITÉ et offrent tous les éléments nécessaires à la DISTRIBUTION, l'IMPORTATION ou la VENTE EN GROS, y compris la fiche technique de chaque produit LED.

Images supplémentaires:



Selectable light				Adjustable power			
CCT		W		Power		W	
2700K	3000K	20W	25W	20W	25W	20W	25W
4000K	5000K	40W	50W	40W	50W	40W	50W

