

## Lampioncino LED rettangolare Wanda 50W BRIDGELUX CHIP



### Codice prodotto:

Riferimento: WND50W

### Specifiche tecniche:

REFERENZA: WND50W  
Potenza: 50w  
Multitensione: 85-265V  
Temperatura della luce: 4000K - 5000K  
IRC- Indice di Resa Cromatica: 80  
Materiale da costruzione: Stell + Aluminium +PMMA  
Flusso Luminoso-Lm: 7500  
Fonte Luminosa: Bridgelux Chip inside 2240 DS-30  
Fascio Luminoso (°): 136x78°  
Efficienza LED Diode (Lm/W): 186 Lm/W  
Efficienza luminosa (Lm/W): 150 Lm/W  
Certificati: CE - ROHS  
Protezione IP: IP67-Esterno  
Vita stimata di diodo (H): 50.000  
Dimensioni (mm): H950mm x 140 mm x 80 mm (Tube 3mm)  
Fattore di Potenza (PF): 0.95  
Freq. di Funzionamento (Hz): 50/60Hz  
T<sup>a</sup> Amb. Funzionamento (°C): -15°+70°  
Cicli On/Off: 100.000  
Tempo di avvio (s): 0,2s  
Ulteriori informazioni: Driver: 23-42 VDC 1300mA +-5% - 10KDelivery Forecast 15-20 days  
Protezione impatti (IK): IK10  
Driver incluso: SI  
Classe Energia (2021-UE-2019/2015): A++  
Garanzia - Anno: 5

### Breve descrizione del prodotto:

Il LED Beacon da 50W darà alla città un'illuminazione specifica per gli spazi urbani. L'apparecchio comprende 1 modulo ottico di 84 LED SMD 3030 2D, di BRIDGELUX CHIP, il suo angolo di apertura è 136°x78°. Grazie alla sua elevata dissipazione la vita del prodotto può essere molto più lunga. La gamma di lampeggianti Wanda copre qualsiasi tipo di esigenza grazie ai suoi molteplici modelli.

Il tempo di produzione è di 5 a 7 giorni lavorativi.

### Descrizione del prodotto:

Baliza LED 50W Wanda Rectángular La luminaria tipo Wanda incorpora un modulo LED óptico 50W de BRIDGELUX CHIP que sirve para la sustitución de las antiguas bombillas E40 y E27, gracias a su potencia consiguen generar una gran iluminación en las balizas

### Immagini aggiuntive:



# Scheda Tecnica

---

