

Lampada LED Stagna 55W COREPLUS 150cm | Philips CertaDrive | 3CCT | IP65



Codice prodotto:

Riferimento: TPPHL55W-CCT-90498

Specifiche tecniche:

REFERENZA: TPPHL55W-CCT-90498
Potenza: 55W
Multitensione: 220V - 265V
Temperatura della luce: 3CCT SELECT 3000K-4000K-5700K
IRC- Indice di Resa Cromatica: 85
Materiale da costruzione: ABS + Makrolon® 2807
Flusso Luminoso-Lm: 7700
Fonte Luminosa: SMD 2835
Fascio Luminoso (°): 120°
Efficienza LED Diode (Lm/W): 140 Lm/W
Efficienza luminosa (Lm/W): 140Lm/W
Certificati: CE - RoHS - EMC - UL
Protezione IP: IP65-Esterno
Vita stimata di diodo (H): 100.000
Dimensioni (mm): L:1500 W:70 H:70 mm
Fattore di Potenza (PF): 0,95
Freq. di Funzionamento (Hz): 50/60Hz
T° Amb. Funzionamento (°C): -20°C ~ +55°C
Cicli On/Off: 100.000
Tempo di avvio (s): 0,2s
Ulteriori informazioni: CertaDrive Linear Isolated LED Drivers
Protezione impatti (IK): IK08
Classe Energia (2021-UE-2019/2015): A+
Classe Energia (2023 - UE-2019/2015): D
Garanzia - Anno: 3

Breve descrizione del prodotto:

La plafoniera stagna LED COREPLUS da 150 cm offre potenza selezionabile (35W / 45W / 55W) e temperatura colore regolabile (3000K / 4000K / 5700K) grazie alla tecnologia 3CCT. Dotata di driver Philips CertaDrive e LED SMD2835 ad alte prestazioni (140 Lm/W), garantisce un'illuminazione uniforme e brillante in qualsiasi ambiente. Include copertura semitrasparente per una distribuzione omogenea della luce e connessione su entrambe le estremità per facilitare l'installazione in serie. Con protezione IP65 e IK08, è ideale per ambienti impegnativi. Fattore di potenza +0,95 per massima efficienza energetica. La soluzione professionale e versatile per i tuoi progetti.

Descrizione del prodotto:

Lampada LED Stagna 55W COREPLUS 150cm | Philips CertaDrive | 3CCT | IP65

La **Plafoniera LED** di **150cm** di lunghezza e 55W di potenza presenta la sua connessione ad un'estremità precedentemente contrassegnata. Si tratta di una striscia opale prodotta in PC. La sua copertura evita l'abbagliamento.

Angolo di **120°** con proiezione per una luce distribuita di alta qualità.

Il materiale di copertura è il **Makrolon® 2807**. È un materiale di alta qualità che può resistere a temperature estreme (280-320°C) ed è certificato RoHS e UL. È conforme alla norma **ISO 7391-PC**.

Il suo collegamento diretto a **170-265v** elimina la spesa per l'utilizzo di un reattore e di uno starter nei dispositivi di illuminazione tradizionali, con conseguente miglioramento delle prestazioni e maggiore durata.

La striscia è composta dal diodo **SMALITE SMD-2835** di alta luminosità, qualità ed efficienza Lm/w, con **DRIVER PHILIPS ISOLATED**, è un progresso tecnologico nell'Alta Efficienza, essendo un'opzione molto interessante in tutti i tipi di applicazioni indoor.

Raggiunge un maggiore risparmio, evita lo sfarfallio della luce quando l'apparecchio è acceso e quindi ottiene un'illuminazione istantanea con questa striscia di LED.

Applicazioni di Plafoniera CCT LED Stagna 55W Philips Driver COREPLUS - CCT - 150cm

- Garage
- Corridoi
- Centri commerciali
- Ospedali
- Fabbriche
- Magazzini

In FactorLED assicuriamo che i nostri prodotti hanno garanzia di QUALITÀ e offrono tutti gli elementi necessari per la DISTRIBUZIONE, l'IMPORTAZIONE o l'INGRESSO, compresa la scheda

Scheda Tecnica

tecnica di ogni prodotto a LED.

Immagini aggiuntive:

