

## Cavo Elettrico Isolato in Gomma - 3 Cavi - H07V-K - 3X2,5mm



### Codice prodotto:

Riferimento: CC4325

#### Specifiche tecniche:

REFERENZA: CC4325  
Multitensione: 300/500v  
Materiale da costruzione: PVC + Rame  
Certificati: CE - PVC T1 2 -UNE EN 50363-3 -PVC TM2 UNE EN 50363-4-1  
Dimensioni (mm): 10.000mm  
Garanzia - Anno: 10

#### Breve descrizione del prodotto:

Cavo **unipolare** di sezione 2,5mm senza guaina con isolamento in **PVC** costruito secondo la norma EN-50525-2-31. Installazioni in condotti posti in superficie o annegati o in sistemi chiusi simili. Sono inoltre adatti per il montaggio fisso o protetto di apparecchi di illuminazione.

È adatto per installazioni protette, illuminazione e quadri di comando e controllo. Sono facili da installare grazie al loro isolamento antiscivolo e alla grande **flessibilità**.

#### Descrizione del prodotto:

Cavo Elettrico - 3 Linee - H07V-K - 3X2,5mm

Cavo **3 Linee** da 2.5mm senza guaina con isolamento in **PVC** costruito secondo la norma EN-50525-2-31.

Installazioni in condotti posti in superficie o annegati o in sistemi chiusi simili. Sono inoltre adatti per il montaggio fisso o protetto di apparecchi di illuminazione.

Conduttore: Rame **flessibile** lucido classe 5 secondo UNE EN 60228. Isolamento: PVC tipo TI 1 secondo UNE EN 50363-3.

- Tensione di esercizio: 450 / 750V
- Tensione di prova: 2.500 V
- Temperatura di servizio: da -15 a 70 °C

Questi cavi sono facili da installare grazie al loro isolamento super scorrevole e alla grande flessibilità.

#### Immagini aggiuntive:



# Scheda Tecnica

---

