

Lampada lineare Sospensione - MILANO NERO - 0.5m - 1m - 1.5m - 2m - IP20



Codice prodotto:

Riferimento: 01002-N

Specifiche tecniche:

REFERENZA: 01002-N
Potenza: 7,5W 0.5m -15W 1m - 22,5 1,5m-30W 2m
Multitensione: 85-265V
Temperatura della luce: 2400K - 3000K - 4000K - 6000K
IRC- Indice di Resa Cromatica: 85
Materiale da costruzione: Alluminio + PC
Flusso Luminoso-Lm: 1M:1500Lm/2M: 3000Lm
Fonte Luminosa: COB Flip 480 Chips/M
Fascio Luminoso (°): 120°
Efficienza LED Diode (Lm/W): 150Lm/W
Efficienza luminosa (Lm/W): 100Lm/W
Certificati: CE - ROHS
Protezione IP: IP20
Vita stimata di diodo (H): 40.000
Dimensioni (mm): L: 0,50m - 1,00m - 1,50m - 2,00m
Fattore di Potenza (PF): 0,96
Freq. di Funzionamento (Hz): 50/60Hz
T° Amb. Funzionamento (°C): -20°C ~ +55°C
Cicli On/Off: 100.000
Tempo di avvio (s): 0,2s
Fattore di Abbagliamento (UGR):
Classe Energia (2021-UE-2019/2015): A+
Classe Energia (2023 - UE-2019/2015): G
Garanzia - Anno: 5

Breve descrizione del prodotto:

Il nostro apparecchio lineare **professionale** - **MILANO NERO** - è progettato per usi intensivi ininterrotti di 24 ore. Il nostro apparecchio è realizzato artigianalmente in Europa, su misura per le tue esigenze. Alluminio estruso puro al 98%, la sorgente luminosa è COB e eroga 1.500 lumen per metro. **5 anni di garanzia.**

Il tempo di produzione è da 5 a 7 giorni lavorativi.

Il nostro diffusore è bianco satinato.

Descrizione del prodotto:

Lampada lineare - MILANO NERO - 0,5 metri -1 metro -1,5 metri- 2 metri - IP20

Il nostro LED lineare - MILANO NERO - è una gamma versatile e senza tempo, può essere protagonista nell'interior design di uno spazio o adattarsi ad esso. Grazie alle varie dimensioni e colori disponibili, può fornire un'ampia varietà di sensazioni visive che definiranno lo spazio da una nuova prospettiva.

Disponibile in varie lunghezze e nelle versioni sospese o fissate al soffitto, per adattarsi alle diverse esigenze e altezze di installazione. Gli apparecchi, lunghi fino a 2 metri, diventano bellissime linee di luce che modellano lo spazio.

Il LED lineare - MILANO NERO- disegna linee di luce omogenee che si adattano ad un'ampia varietà di spazi con il minimo impatto visivo, risolvendo sia le esigenze di illuminazione generale che la bagnatura dei piani verticali.

Il suo design combina un diffusore smaltato bianco ad alta trasmittanza che offre grande comfort visivo ed efficienza energetica.

L'accessorio cavo per appendere è lungo 2 metri per poterlo regolare all'altezza desiderata. L'apparecchio incorpora un cavo lungo 2 metri per un facile collegamento.

Il nostro apparecchio professionale lineare a LED è dotato di una sorgente luminosa COB di lunga durata, rinforzata con lamiera di acciaio, che assicura che la sorgente luminosa non si surriscaldi, lavorando in modo efficiente ed efficace, prolungando così la vita utile dell'apparecchio fino a 40.000 ore.

La sorgente luminosa del nostro apparecchio lineare a LED incorpora flip chip ad alta luminosità nella sua struttura PCB che forniscono 1500 lm / metro.

Il consumo dell'apparecchio è di 7,5W per 50cm; 15 W per 100 cm; 22,5 W per 150 cm; e 30 W per 200 cm.

L'apparecchio a LED è realizzato in alluminio 6063/6060 ad elevata purezza (98%), con trattamento termico UNE EN 755 e UNE EN 12020-1.

La laccatura dell'apparecchio è di alta resistenza e qualità ed è strutturata in bianco e nero - Qualicoat - e anodizzata argento - Qualanod- con uno spessore di 15 micron per una lunga vita utile.

L'apparecchio, su richiesta via e-mail, può essere prodotto con diverse opzioni di diffusore: Bianco e Nero (30% della luce), Opal White (65% della luce), Glazed (75% della luce), Trasparente (92% della luce).

Scheda Tecnica

Il nostro apparecchio lineare a LED - MILANO NERO- in quanto realizzato su misura, offre varie possibilità di scelta tra un'illuminazione più calda, neutra o più fredda, e rifinito in argento anodizzato, bianco e nero. L'apparecchio è fabbricato a mano in Europa su misura desiderata dal cliente, quindi questo prodotto non consente la restituzione del prodotto, poiché è un prodotto su misura. I tempi di produzione sono di 5-7 giorni lavorativi.

Usi della Lampada Lineare - MILANO NERO - 0.5m -1m -1.5m- 2m - IP20:

- Negozi
- Mostre
- Industrie
- Uffici
- famiglie

In FactorLED ci assicuriamo che i nostri prodotti abbiano una garanzia di QUALITÀ e offriamo tutti gli elementi necessari per la DISTRIBUZIONE, l'IMPORTAZIONE o l'INGROSSO, inclusa la scheda tecnica di ogni prodotto LED.

Immagini aggiuntive:



Maximum quality



480 Chips/M.

