

Plafoniera LED lineare - NEW YORK ARGENTO - 0.44m - 0.94m - 1.44m - 1.94m - IP54



Codice prodotto:

Riferimento: R-02012-B

Specifiche tecniche:

REFERENZA: R-02012-B
Potenza: 7W 0.44m - 14W 0.94m - 21W 1.44m - 28W 1.94m - IP54
Multitensione: 220-240V
Temperatura della luce: 2700K - 3000K - 4000K - 6000K
IRC- Indice di Resa Cromatica: 80
Materiale da costruzione: Alluminio + PC
Flusso Luminoso-Lm: 1M:1500Lm/2M: 3000Lm
Fonte Luminosa: SMD2835 - 140 LEDs/M PCB 12mm
Fascio Luminoso (°): 120°
Efficienza LED Diode (Lm/W): 160 Lm/w
Efficienza luminosa (Lm/W): 110 Lm/W
Dimmerabile: TRIAC 40%-100%
Certificati: CE - ROHS
Protezione IP: IP54
Vita stimata di diodo (H): 40.000
Dimensioni (mm): L: 0.44m - 0.94m - 1.44m - 1.94m
Fattore di Potenza (PF): 0.91
Freq. di Funzionamento (Hz): 50/60Hz
T° Amb. Funzionamento (°C): -20°C ~ +55°C
Cicli On/Off: 100.000
Tempo di avvio (s): 0,2s
Fattore di Abbagliamento (UGR):
Classe Energia (2021-UE-2019/2015): A+
Classe Energia (2023 - UE-2019/2015): G
Garanzia - Anno: 5

Breve descrizione del prodotto:

Il nostro apparecchio lineare **Professionale - Dimmerabile - NEW YORK ARGENTO** - è progettato per un uso intensivo di 24 ore senza interruzioni. **Il nostro apparecchio è realizzato artigianalmente in Europa**, su misura per le tue esigenze. In alluminio estruso puro al 98%, la sorgente luminosa IP67 eroga 1.500 lumen per metro - 140 LED/metro SMD 2835 -. **Regolabile da TRIAC. 5 anni di garanzia.**

Il tempo di produzione è da 5 a 7 giorni lavorativi.

Il nostro diffusore è: Bianco satinato.

Certificato Applus: UNE-EN 60598-12009 + a11: 2009 (sezione 9.2- IP)

Descrizione del prodotto:

Plafoniera LED lineare - **NEW YORK ARGENTO**

Il nostro lineare LED - MUNICH MINI - è una gamma versatile e senza tempo, può essere protagonista nell'interior design di uno spazio o adattarsi ad esso. Grazie alle varie dimensioni e colori disponibili, può fornire un'ampia varietà di sensazioni visive che definiranno lo spazio da una nuova prospettiva.

Disponibile in varie lunghezze e nelle versioni sospese o fissate al soffitto, per adattarsi alle diverse esigenze e altezze di installazione. Gli apparecchi, lunghi fino a 2 metri, diventano bellissime linee di luce che modellano lo spazio.

Il LED lineare -MUNICH MINI- disegna linee di luce omogenee che si adattano ad un'ampia varietà di spazi con il minimo impatto visivo, risolvendo sia le esigenze di illuminazione generale che la bagnatura dei piani verticali.

Il suo design combina diffusori ad alta trasmittanza che offrono grande comfort visivo ed efficienza energetica.

Il nostro apparecchio professionale lineare a LED ha una sorgente luminosa di lunga durata, per questo utilizza solo il 17% della potenza nominale dei suoi diodi LED, (diodi da 0,6W che funzionano a soli 0,1W), ottenendo ciò anche se funzionano 24 ore ininterrotte , la sorgente luminosa non si riscalda, lavorando in modo efficiente ed efficace, prolungando così la vita utile dell'apparecchio fino a 50.000 ore.

La sorgente luminosa del nostro apparecchio lineare a LED incorpora 140 LED/metro ad alta luminosità SMD2835 che eroga 1500lm/metro; I diodi LED incorporano una saldatura a doppio filo d'oro per una maggiore durata e affidabilità. Livello di flicker molto basso.

Il nostro apparecchio può essere utilizzato anche in aree ad alta umidità grazie al fatto che la sua sorgente luminosa IP67 è isolata con silicone di alta qualità (classe UC F1 UL94 e VOC-free), che ne impedisce l'ingiallimento e la rottura nel corso degli anni. .

L'apparecchio si collega direttamente a 220v, non necessitando di alimentazione o ponte raddrizzatore.

Il consumo dell'apparecchio è di 7W per 44cm; 14 W per 94 cm; 21 W per 144 cm; e 28 W per 194 cm.

L'apparecchio a LED è realizzato in alluminio 6063/6060 ad alta purezza (98%), con trattamento termico UNE EN 755 e UNE EN 12020-1.

Scheda Tecnica

La laccatura dell'apparecchio è di alta resistenza e qualità ed è strutturata in bianco e nero - Qualicoat - e anodizzata argento - Qualanod- con uno spessore di 15 micron per una lunga vita utile.

L'apparecchio, su richiesta via email, può essere prodotto con varie opzioni di diffusore: Opale, Bianco e Nero, Micropisma Trasparente (UGR 19), Micropisma Opale ((UGR 17).

Il nostro apparecchio lineare a LED -MUNICH MINI-, poiché è realizzato su misura, offre diverse possibilità di scegliere tra un'illuminazione più calda, neutra o più fredda e rifinito in argento anodizzato, bianco e nero. L'apparecchio è fabbricato a mano in Europa su misura desiderata dal cliente, quindi questo prodotto non consente la restituzione del prodotto, poiché è un prodotto su misura.

Il tempo di produzione è da 5 a 7 giorni lavorativi.

Il nostro apparecchio lineare può essere unito e trasformato in un apparecchio a effetto continuo con l'accessorio corrispondente.

Usi della Plafoniera LED lineare - **NEW YORK ARGENTO** - IP54:

- Negozi
- Mostre
- Industrie
- Uffici
- famiglie

In FactorLED ci assicuriamo che i nostri prodotti abbiano una garanzia di **QUALITÀ** e offriamo tutti gli elementi necessari per la **DISTRIBUZIONE**, l'**IMPORTAZIONE** o l'**INGROSSO**, inclusa la scheda tecnica di ogni prodotto LED.

Immagini aggiuntive:

