

## Applique LED lineare - NEW WASHINGTON BIANCA - 0.44m - 0.94m - 1.44m - 1.94m - IP54



### Codice prodotto:

Riferimento: A-09056-B-230

### Specifiche tecniche:

REFERENZA: A-09056-G-230  
Potenza: 14W 0.44m - 28W 0.94m - 42W 1.44m - 56W 1.94m - IP54  
Multitensione: 85-265V  
Temperatura della luce: 2700K - 3000K - 4000K - 6000K  
IRC- Indice di Resa Cromatica: 80  
Materiale da costruzione: Alluminio + PC  
Flusso Luminoso-Lm: 1M:1500x2 Lm/2M: 3000 Lmx2 - Strip LED  
Fonte Luminosa: SMD2835 - 140 LEDs/M PCB12mm  
Fascio Luminoso (°): 120°  
Efficienza LED Diode (Lm/W): 160 Lm/w  
Efficienza luminosa (Lm/W): 110 Lm/W  
Dimmerabile: TRIAC 40%-100%  
Certificati: CE - ROHS  
Protezione IP: IP54  
Vita stimata di diodo (H): 40.000  
Dimensioni (mm): L: 0.44m - 0.94m - 1.44m - 1.94m  
Fattore di Potenza (PF): 0,91  
Freq. di Funzionamento (Hz): 50/60Hz  
T<sup>a</sup> Amb. Funzionamento (°C): -20°C ~ +55°C  
Cicli On/Off: 100.000  
Tempo di avvio (s): 0,2s  
Fattore di Abbagliamento (UGR):  
Classe Energia (2023 - UE-2019/2015): G  
Garanzia - Anno: 5

### Breve descrizione del prodotto:

La nostra **lampada lineare professionale - WASHINGTON BIANCA** - è progettata per 24 ore di uso intensivo ininterrotto. La nostra **applique** è fatta a mano in Europa - non si accettano resi perché è un prodotto su misura. 98% alluminio puro, sorgente luminosa **IP54** fornisce 2 x 1500 lumen per metro - 140 led/metro SMD 2835 -. Dimmerabile tramite TRIAC. 5 anni di garanzia.

Tempo di produzione da 5 a 7 giorni lavorativi. (dal lunedì al venerdì).

Il nostro diffusore è bianco opale.

### Descrizione del prodotto:

Applique Lineare a LED - WASHINGTON BIANCA - IP54

Le nostre **applique lineari** a LED - **WASHINGTON** - sono una gamma versatile e senza tempo, possono essere il protagonista dell'interior design di uno spazio o adattarsi ad esso. Grazie alle varie dimensioni e colori disponibili, può fornire un'ampia varietà di sensazioni visive che definiranno lo spazio da una nuova prospettiva.

Il LED lineare -**WASHINGTON**- disegna linee omogenee di luce che si adattano a una grande varietà di spazi con un minimo impatto visivo, risolvendo sia le esigenze di illuminazione generale che l'illuminazione di piani verticali.

Il design della nostra **applique** combina diffusori ad alta trasmittanza che forniscono grande comfort visivo ed efficienza energetica.

La fonte di luce del nostro apparecchio **lineare a LED** incorpora 2 strisce LED di 140 led/metro di alta luminosità SMD2835 che fornisce 1500lm/metro; i diodi LED incorporano una doppia saldatura a filo d'oro per una maggiore durata e affidabilità. Livello di flicker molto basso.

**I 140 Led/metro da -0.6W- funzionano solo a -0.1W- ; In altre parole, funzionano solo al 17% della loro capacità nominale, con questo garantiamo che la sorgente luminosa a LED non si riscalda affatto. potendo lavorare 24 ore ininterrottamente e aumentando la vita utile fino a oltre 50.000 ore.**

Può essere utilizzato anche in aree ad alta umidità in quanto la sua sorgente luminosa **IP54** è isolata con silicone di alta qualità (UC Class F1 UL94 e senza VOC), che impedisce l'ingiallimento e la rottura nel corso degli anni.

È collegato direttamente alla **220v**, non richiede né un alimentatore né un raddrizzatore a ponte.

Il consumo dell'apparecchio è di 14W per 44cm; 28W per 94cm; 42W per 144cm; e 56W per 194cm.

L'apparecchio a LED è realizzato in alluminio 6063/6060 ad alta purezza (98%), con trattamento termico UNE EN 755 e UNE EN 12020-1. La laccatura dell'apparecchio è di alta resistenza e qualità ed è testurizzata in bianco e nero - Qualicoat -, con 15 micron di spessore per una lunga vita utile.

# Scheda Tecnica

Il nostro apparecchio lineare a LED - WASHINGTON - essendo fatto su misura, offre una scelta di illuminazione più calda, neutra o più fredda, e finiture anodizzate argento, bianco e nero. L'apparecchio è fatto a mano in Europa secondo le dimensioni desiderate dal cliente, quindi questo prodotto non è restituibile in quanto è un prodotto su ordinazione.

Il tempo di produzione è da 5 a 7 giorni lavorativi.

Usi dell'Applique Lineare a LED - WASHINGTON BIANCA - IP54

- Negozi
- Mostre
- Industrie
- Uffici
- Case

In FactorLED assicuriamo che i nostri prodotti hanno garanzia di QUALITÀ e offriamo tutti gli elementi necessari per la DISTRIBUZIONE, l'IMPORTAZIONE o la VENDITA all'ingrosso, compresa la scheda tecnica di ogni prodotto LED.

## Immagini aggiuntive:

