

Applique LED Lineare - NEW WASHINGTON GRIGIO - 0.44m - 0.94m - 1.44m - 1.94m - IP54



Codice prodotto:

Riferimento: A-09058-G-230

Specifiche tecniche:

REFERENZA: A-09058-G-230
Potenza: 14W 0.44m - 28W 0.94m - 42W 1.44m - 56W 1.94m - IP54
Multitensione: 85-265V
Temperatura della luce: 2700K - 3000K - 4000K - 6000K
IRC- Indice di Resa Cromatica: 80
Materiale da costruzione: Alluminio + PC
Flusso Luminoso-Lm: 1M:1500x2 Lm/2M: 3000 Lmx2 - Strip LED
Fonte Luminosa: SMD2835 - 140 LEDs/M PCB12mm
Fascio Luminoso (°): 120°
Efficienza LED Diode (Lm/W): 160 Lm/w
Efficienza luminosa (Lm/W): 110 Lm/W
Dimmerabile: TRIAC 40%-100%
Certificati: CE - ROHS
Protezione IP: IP54
Vita stimata di diodo (H): 40.000
Dimensioni (mm): L: 0.44m - 0.94m - 1.44m - 1.94m
Fattore di Potenza (PF): 0,91
Freq. di Funzionamento (Hz): 50/60Hz
T^a Amb. Funzionamento (°C): -20°C ~ +55°C
Cicli On/Off: 100.000
Tempo di avvio (s): 0,2s
Ulteriori informazioni: RAL 9006
Fattore di Abbagliamento (UGR):
Classe Energia (2021-UE-2019/2015): A+
Classe Energia (2023 - UE-2019/2015): G
Garanzia - Anno: 5

Breve descrizione del prodotto:

La nostra **lampada lineare professionale - WASHINGTON GRIGIO** - è progettata per 24 ore di uso intensivo ininterrotto. La nostra **applique** è fatta a mano in Europa - non si accettano resi perché è un prodotto su misura. 98% alluminio puro, sorgente luminosa **IP54** fornisce 2 x 1500 lumen per metro - 140 led/metro SMD 2835 -. Dimmerabile tramite TRIAC. 5 anni di garanzia.

Tempo di produzione da 5 a 7 giorni lavorativi. (dal lunedì al venerdì).

Il nostro diffusore è bianco opale.

Descrizione del prodotto:

Applique Lineare a LED - WASHINGTON GRIGIO - IP54

Le nostre **applique lineari** a LED - **WASHINGTON** - sono una gamma versatile e senza tempo, possono essere il protagonista dell'interior design di uno spazio o adattarsi ad esso. Grazie alle varie dimensioni e colori disponibili, può fornire un'ampia varietà di sensazioni visive che definiranno lo spazio da una nuova prospettiva.

Il LED lineare -**WASHINGTON**- disegna linee omogenee di luce che si adattano a una grande varietà di spazi con un minimo impatto visivo, risolvendo sia le esigenze di illuminazione generale che l'illuminazione di piani verticali.

Il design della nostra **applique** combina diffusori ad alta trasmittanza che forniscono grande comfort visivo ed efficienza energetica.

La fonte di luce del nostro apparecchio **lineare a LED** incorpora 2 strisce LED di 140 led/metro di alta luminosità SMD2835 che fornisce 1500lm/metro; i diodi LED incorporano una doppia saldatura a filo d'oro per una maggiore durata e affidabilità. Livello di flicker molto basso.

I 140 LED/metro da 0,6W funzionano solo a 0,1W; In altre parole, funzionano solo al 17% della loro capacità nominale, con questo garantiamo che la sorgente luminosa a LED non si riscalda affatto. potendo lavorare 24 ore ininterrottamente e aumentando la vita utile fino a oltre 50.000 ore.

Può essere utilizzato anche in aree ad alta umidità in quanto la sua sorgente luminosa **IP54** è isolata con silicone di alta qualità (UC Class F1 UL94 e senza VOC), che impedisce l'ingiallimento e la rottura nel corso degli anni.

È collegato direttamente alla **220v**, non richiede né un alimentatore né un raddrizzatore a ponte.

Il consumo dell'apparecchio è di 14W per 44cm; 28W per 94cm; 42W per 144cm; e 56W per 194cm.

Realizzato in alluminio 6063/6060 ad alta purezza (98%) con trattamento termico UNE EN 755 e UNE EN 12020-1. La verniciatura della lampada è di alta resistenza e qualità ed è in rilievo in Bianco, Nero e Grigio - Qualicoat -, con uno spessore di 15 micron per una lunga durata.

Scheda Tecnica

Il nostro apparecchio lineare a LED - WASHINGTON - essendo fatto su misura, offre una scelta di illuminazione più calda, neutra o più fredda, e finiture anodizzate argento, bianco e nero. L'apparecchio è fatto a mano in Europa secondo le dimensioni desiderate dal cliente, quindi questo prodotto non è restituibile in quanto è un prodotto su ordinazione.

Il tempo di produzione è da 5 a 7 giorni lavorativi.

Usi dell'applicazione Lineare a LED - WASHINGTON GRIGIO - IP54

- Negozi
- Mostre
- Industrie
- Uffici
- Case

In FactorLED assicuriamo che i nostri prodotti hanno garanzia di QUALITÀ e offriamo tutti gli elementi necessari per la DISTRIBUZIONE, l'IMPORTAZIONE o la VENDITA all'ingrosso, compresa la scheda tecnica di ogni prodotto LED.

Immagini aggiuntive:

