

## Faretto Downlight LED 40W Circolare - Philips CertaDrive - CCT - UGR13 - IP65



### Codice prodotto:

Riferimento: 90722

### Specifiche tecniche:

REFERENZA: 90722  
Potenza: 40w  
Multitensione: 175-265V  
Temperatura della luce: COLORE SELEZIONABILE: 3000K-4000K-6000K  
IRC- Indice di Resa Cromatica: 85  
Materiale da costruzione: Alluminio + PC  
Flusso Luminoso-Lm: 5000  
Fonte Luminosa: COB Bridgelux  
Fascio Luminoso (°): 45°  
Efficienza LED Diode (Lm/W): 150Lm/W  
Efficienza luminosa (Lm/W): 125 Lm/W  
Certificati: CE - ROHS  
Protezione IP: Front: IP65 - Philips CertaDrive: IP20  
Vita stimata di diodo (H): 40.000  
Dimensioni (mm): Ø165mm \* H115mm  
Fattore di Potenza (PF): 0,95  
Freq. di Funzionamento (Hz): 50/60Hz  
T° Amb. Funzionamento (°C): -20°C ~ +55°C  
Cicli On/Off: 100.000  
Tempo di avvio (s): 0,2s  
Taglio del tetto (mm): Ø145mm  
Fattore di Abbagliamento (UGR): 13  
Driver incluso: PHILIPS CertaDrive  
Classe Energia (2021-UE-2019/2015): A+  
Classe Energia (2023 - UE-2019/2015): F  
Garanzia - Anno: 3

### Breve descrizione del prodotto:

**DOWNLIGHT CCT: COLORE SELEZIONABILE:** Il nostro downlight LED circolare da incasso **Philips CertaDrive da 40 W** ha un selettore della temperatura del colore, bianco freddo, bianco neutro e bianco caldo. UGR13. Angolo di 120°. La parte anteriore dell'apparecchio è **IP65**.

### Descrizione del prodotto:

Downlight LED 40W - Philips CertaDrive- CCT - UGR13 - Speciale per Bagni e Cucine - Frontale IP65 - Circolare

Il nostro downlight Philips CertaDrive con potenza di 40 W si caratterizza per la sua maneggevolezza, che consente di ottenere un'illuminazione precisa e personalizzata in qualsiasi spazio interno ed esterno.

Inoltre, con il suo alto UGR non avrai problemi di abbagliamento, poiché ha un basso indice di abbagliamento UGR13.

**COLORE SELEZIONABILE:** Il nostro Downlight ha un selettore della temperatura del colore, potendo scegliere tra bianco freddo - 6000K-, bianco neutro -4000K- e bianco caldo -3000K-.

Grazie al suo sistema di selezione del colore puoi adattarlo alle esigenze della tua attività o della tua casa, potendo scegliere il colore desiderato per ogni stanza o stanza.

La sorgente luminosa BRIDGELUX ad alta efficienza offre un'elevata luminosità, che sostituirà perfettamente i faretto tradizionali, garantendo un risparmio di oltre l'80%.

Con il suo design funzionale, l'installazione è facile e veloce.

Il suo elevato indice di resa cromatica +85 garantisce una riproduzione naturale dei colori.

Il suo corpo in alluminio è specificamente progettato in modo che la temperatura del LED sia ottimale e raggiunga le migliori prestazioni e durata.

La parte anteriore dell'apparecchio è IP65 quindi può essere utilizzato anche in ambienti umidi come bagni e in aree esterne interne. L'alimentatore Philips CERTADRIVE è IP20.

Il suo riflettore, realizzato in PMMA tecnico, crea una luce di alta qualità, uniforme e senza macchie.

Utilizza: Downlight LED 40W - Philips CertaDrive- CCT - UGR13 - IP65 - Circolare

# Scheda Tecnica

- I negozi
- Ristoranti
- Musei
- Gallerie commerciali
- centri commerciali
- Servizi igienici
- Cucine
- Corridoi interni ed esterni
- Vetrine

In FactorLED ci assicuriamo che i nostri prodotti abbiano una garanzia di QUALITÀ e offriamo tutti gli elementi necessari per la DISTRIBUZIONE, l'IMPORTAZIONE o l'INGROSSO, inclusa la scheda tecnica di ogni prodotto LED.

## Immagini aggiuntive:

