

Faretto LED 10W FENIX - Bianco - Binario TRIFASE - CRI+93



Codice prodotto:

Riferimento: TRW10W-WHITE

Specifiche tecniche:

REFERENZA: TRW10W-WHITE

Potenza: 10W

Multitensione: 175-265V

Temperatura della luce: 3000K - 4000K

IRC- Indice di Resa Cromatica: 93

Materiale da costruzione: Alluminio + PMMA

Flusso Luminoso-Lm: 4800

Fonte Luminosa: COB BRIDGELUX CHIP 2630 DS-C30

Fascio Luminoso (°): 24°

Efficienza LED Diode (Lm/W): 130Lm/W

Efficienza luminosa (Lm/W): 100 Lm/W

Certificati: CE - ROHS

Protezione IP: IP20

Vita stimata di diodo (H): 35.000

Freq. di Funzionamento (Hz): 50/60Hz

T° Amb. Funzionamento (°C): -20° ~ +40°

Cicli On/Off: 100.000

Tempo di avvio (s): 0,2s

Ulteriori informazioni: Painting: AkzoNobel Interpon 600 C33883

Classe Energia (2021-UE-2019/2015): A+

Garanzia - Anno: 3

Breve descrizione del prodotto:

Il nostro **faretto** a binario **LED TRIFASE** da **10W -FENIX-** incorpora un **chip COB BRIDGELUX**, con un indice di risoluzione cromatica molto elevato di oltre +93, che rende la qualità della luce imbattibile e il realismo dei colori quasi perfetto per evidenziare elementi specifici. Angolo di 24°.

Descrizione del prodotto:

Faretto LED 10W FENIX Bianco Binario TRIFASE CRI+93 - 24°.

Il **faretto LED -FENIX- BRIDGELUX** Chip di **10w** è caratterizzato perché ha un design che si combina con qualsiasi stile e prestazioni eccellenti.

Il **faretto LED FENIX** ha **BRIDGELUX Chip** è ideale per illuminare qualsiasi luogo che si desidera evidenziare, è anche perfetto per situazioni in spazi che sono alla ricerca di classe e distinzione nella sua rete di illuminazione anche avete in diverse temperature **3000k e 4000k**.

Il suo design **bianco** è ideale per creare ambienti minimalisti, evidenziando gli spazi che è necessario evidenziare. La sua installazione è semplice da posizionare in binario monofase, ora la decorazione è nelle vostre mani e nel modo più semplice.

Questo prodotto è stato fabbricato per un uso interno speciale, da qui la sua protezione **IP20**.

Il nostro **faretto FENIX LED** emette 1000 lumen (COB BRIDGELUX CHIP 2630 DS-C30) e risparmia fino al**90%** sulla bolletta. Il faretto è in grado di sopportare una tensione da**175V a 265V**.

Utilizzi del Faretto LED 10W FENIX Bianco Binario TRIFASE CRI+93 - 24° - Bridgelux Chip:

- Vetrine
- Uffici
- Vetrine
- Negozi
- Gallerie d'arte
- Musei

In FactorLED assicuriamo che i nostri prodotti hanno garanzia di **QUALITÀ** e offriamo tutti gli elementi necessari per la **DISTRIBUZIONE**, **l'IMPORTAZIONE** o la **VENDITA** all'ingrosso, compresa la scheda tecnica di ogni prodotto LED.

Scheda Tecnica

Immagini aggiuntive:

