

Faretto LED 40W MADRID Bianco PHILIPS Driver binario Monofase CRI+98



Codice prodotto:

Riferimento: TLWPHL40W

Specifiche tecniche:

REFERENZA: TLBPHL40W
Potenza: 40w
Multitensione: 85-265V
Temperatura della luce: 3000K - 4000K
IRC- Indice di Resa Cromatica: 98
Materiale da costruzione: Alluminio + PMMA
Flusso Luminoso-Lm: 4000
Fonte Luminosa: COB BRIDGELUX CHIP INSIDE 2240 DS-C30
Fascio Luminoso (°): 60°
Efficienza LED Diode (Lm/W): 120 Lm/W
Efficienza luminosa (Lm/W): 100 Lm/W
Certificati: CE - ROHS
Protezione IP: IP20
Vita stimata di diodo (H): 35.000
Dimensioni (mm): Spothlight: 141 x Ø89 mm
Dimensioni (mm): Driver: 50 x 81 x 141 mm
Fattore di Potenza (PF): 0.9
Freq. di Funzionamento (Hz): 50/60Hz
T° Amb. Funzionamento (°C): -20° ~ +40°
Cicli On/Off: 100.000
Tempo di avvio (s): 0,2s
Ulteriori informazioni: Painting: AkzoNobel Interpon 600 C33883
Driver incluso: PHILIPS CertaDrive
Classe Energia (2021-UE-2019/2015): A+
Classe Energia (2023 - UE-2019/2015): F
Garanzia - Anno: 5
Colore principale: Bianco

Breve descrizione del prodotto:

Il Faretto LED 40W **MADRID PHILIPS Driver** per Binario Monofásico risulta perfecto come luce di intonazione in qualsiasi sistema di illuminazione in carreggiate quello che gli fa perfecto per resaltar elementi concretos, oltretutto dispone di un angolo primario di 60 ° di apertura.

Descrizione del prodotto:

Faretto LED 40W MADRID Bianco PHILIPS Driver binario Monofase CRI+98 - 60°

Il faretto MADRID BRIDGELUX Chip 40w è caratterizzato da un design che si abbina a qualsiasi stile e prestazioni eccellenti. Il faretto MADRID BRIDGELUX Chip LED è ideale per illuminare qualsiasi luogo si voglia mettere in risalto, è perfetto anche per situazioni in spazi che si ricercano classe e distinzione nella tua rete di illuminazione lo hai anche a diverse temperature 3000k, 4000k

Il suo design bianco è ideale per creare ambienti minimalisti mettendo in risalto gli spazi che è necessario evidenziare. La sua installazione è semplice da posizionare su un binario monofase, ora la decorazione è nelle tue mani e nel modo più semplice.

Questo prodotto è stato realizzato per un uso interno speciale, da qui la sua protezione IP20.

Il nostro faretto LED MADRID emette 4000 lumen (COB BRIDGELUX CHIP INSIDE 2240 DS-C30 4000lm) e ci permette di risparmiare fino al 90% sulla nostra bolletta. Il Focus è in grado di sopportare una tensione da 85V a 265V.

UTILIZZO PER Faretto LED 40W MADRID Bianco PHILIPS Driver binario Monofase CRI+98

- Vetrine
- Uffici
- Gallerie d'arte
- Musei

In FactorLED assicuriamo che i nostri prodotti abbiano una garanzia di QUALITÀ e offriamo tutti gli elementi necessari per la DISTRIBUZIONE, l'IMPORTAZIONE o l'INGROSSO, inclusa la scheda tecnica di ogni prodotto LED.

Scheda Tecnica

Immagini aggiuntive:

