

LED da incasso 2W - 4W - 6W FREYA 3CCT | Nero Cromo | Bridgelux COB 130Lm/W | 24° | UGR11



Codice prodotto:

Riferimento: 8051BLACKCROMO

Specifiche tecniche:

REFERENZA: 8051BLACKGOLD

Potenza: 5w

Multitensione: 85V-265V

Temperatura della luce: 3000K - 4000K - 6000K

IRC- Indice di Resa Cromatica: 92

Materiale da costruzione: Alluminio

Flusso Luminoso-Lm: 1500 LM

Fonte Luminosa: COB Bridgelux Chip 2630 DS-C30

Fascio Luminoso (°): 40°

Efficienza LED Diode (Lm/W): 130Lm/W

Efficienza luminosa (Lm/W): 115 Lm/W

Certificati: CE, CMII, RoHS

Protezione IP: IP40

Vita stimata di diodo (H): 35.000

Dimensioni (mm): Ø40x55mm

Freq. di Funzionamento (Hz): 50/60Hz

T° Amb. Funzionamento (°C): -20°C ~ +55°C

Cicli On/Off: 100.000

Tempo di avvio (s): 0,2s

Taglio del tetto (mm): Ø 35mm

Driver incluso: Sì

Classe Energia (2021-UE-2019/2015): A+

Classe Energia (2023 - UE-2019/2015): F

Garanzia - Anno: 3

Breve descrizione del prodotto:

Il **Downlight LED Circolare FREYA** offre la massima versatilità con selettore di potenza **2W - 4W - 6W** e tecnologia **3CCT**, per scegliere la temperatura di colore ideale in ogni ambiente. Il **chip COB Bridgelux da 130Lm/W** garantisce un'elevata efficienza, mentre l'angolo di **40°** assicura un'illuminazione precisa e focalizzata. Con **UGR11** evita l'abbagliamento, offrendo un comfort visivo ottimale. Il design consente un'**installazione semplice e veloce**, ideale per progetti professionali e residenziali.

Descrizione del prodotto:

LED da incasso 2W - 4W - 6W FREYA 3CCT | Nero Cromo | Bridgelux COB 130Lm/W | 24° | UGR11

Il **Downlight LED Circolare della gamma FREYA** è una soluzione di illuminazione professionale progettata per offrire versatilità, efficienza e comfort visivo in ogni tipo di progetto. Grazie al **selettore di potenza integrato (2W - 4W - 6W)** e alla **tecnologia 3CCT**, è possibile scegliere facilmente l'intensità e la temperatura di colore più adatte a ciascun ambiente, adattandosi a contesti residenziali e commerciali.

Integra un **chip COB Bridgelux ad alte prestazioni (130Lm/W)** che garantisce un'illuminazione potente e uniforme con un ridotto consumo energetico. Il **cono di apertura di 40°** è progettato per ottenere una luce più focalizzata, perfetta per valorizzare zone specifiche, creare atmosfere accoglienti o mettere in risalto prodotti in vetrine e aree espositive.

Il design ottico del FREYA garantisce un comfort visivo elevato grazie a **UGR11**, riducendo notevolmente l'abbagliamento e proteggendo la salute visiva in ambienti dove l'illuminazione rimane accesa per lunghi periodi, come uffici, hotel, ristoranti o abitazioni.

Oltre alle eccellenti prestazioni luminose, questo downlight è stato sviluppato per una**facile e sicura installazione**, ottimizzando i tempi di lavoro degli installatori. La**finitura nero cromo** conferisce uno stile moderno ed elegante, integrandosi perfettamente in progetti di design contemporaneo.

Applicazioni consigliate:

- Cucine
- Bagni
- Corridoi
- Hotel
- Soggiorni
- Negozi

Scheda Tecnica

È stato rilevato un errore tipografico sul driver. L'etichetta mostra 5W-8W-12W, ma i valori reali di funzionamento sono 2W-4W-6W. Ci scusiamo per il disagio e vi invitiamo a considerare le potenze corrette durante l'installazione.

In FactorLED assicuriamo che i nostri prodotti abbiano una garanzia di QUALITÀ e offrano tutti gli elementi necessari per la DISTRIBUZIONE, IMPORT o ALL'INGROSSO, compresa la scheda tecnica di ciascun prodotto LED.

Immagini aggiuntive:

