

Faretto LED da incasso orientabile 30W | Philips Certa Drive | Chip Bridgelux | 24° | 3CCT | CRI+92



Codice prodotto:

Riferimento: SPPHL30W-CCT-91386

Specifiche tecniche:

REFERENZA: DW30WPLH
Potenza: 30W
Multitensione: 220-240V
Temperatura della luce: 3CCT SELECT 3000K-4000K-5700K
IRC- Indice di Resa Cromatica: 92
Materiale da costruzione: Alluminio
Flusso Luminoso-Lm: 3000
Fonte Luminosa: BRIDGELUX COB CHIP INSIDE 2240 DS-C30
Fascio Luminoso (°): 24°
Efficienza LED Diode (Lm/W): 140 Lm/W
Efficienza luminosa (Lm/W): 100Lm/W
Certificati: CE, CMII, RoHS
Protezione IP: IP20
Dimensioni (mm): Ø178mm x H90
Fattore di Potenza (PF): 0.95
Freq. di Funzionamento (Hz): 50/60Hz
T° Amb. Funzionamento (°C): -20°C ~ +55°C
Cicli On/Off: 100.000
Tempo di avvio (s): 0,2s
Taglio del tetto (mm): Ø165mm
Taglio del tetto (mm): Ø155mm
Driver incluso: PHILIPS CertaDrive
Classe Energia (2021-UE-2019/2015): A++
Classe Energia (2023 - UE-2019/2015): E
Garanzia - Anno: 3

Breve descrizione del prodotto:

Downlight LED orientabile 30 W con rotazione a 360° e inclinazione fino a 90°, ideale per illuminazione interna focalizzata. Include driver **Philips CertaDrive No Flick** e chip **COB Bridgelux CRI>92** per una resa cromatica eccellente. Angolo di emissione di **24°**, perfetto per enfatizzare oggetti o aree con precisione e senza abbagliamento. **Design moderno in alluminio verniciato bianco**, foro di installazione Ø165 mm. **Alta efficienza e grande durata.**

Descrizione del prodotto:

Faretto LED da incasso orientabile 30W | Philips Certa Drive | Chip Bridgelux | 24° | 3CCT | CRI+92

Il **downlight LED direzionale da 30 W** è progettato per ambienti interni che richiedono illuminazione tecnica di precisione. La sua testa orientabile a **360° e inclinabile fino a 90°** offre un controllo ottimale del fascio luminoso, ideale per valorizzare aree specifiche, espositori o zone di lavoro.

Caratteristiche tecniche:

- **Potenza:** 30 W
- **Rotazione:** 360°
- **Inclinazione:** Fino a 90°
- **Angolo del fascio:** 24° (ideale per luce mirata)
- **Chip LED:** Bridgelux COB ad alta efficienza
- **CRI:** >92 (fidelity cromatica eccellente)
- **Driver:** Philips CertaDrive No Flicker
- **Corpo:** Alluminio con ottima dissipazione termica
- **Finitura:** Bordo bianco laccato, design moderno
- **Diametro da incasso:** Ø165 mm
- **Tensione ingresso:** 220-240 V AC

Scheda Tecnica

- **Frequenza:** 50/60 Hz
- **Fattore di potenza:** >0,9
- **Durata della luce:** 50.000 h

Vantaggi principali:

- Controllo direzionale completo senza spostare l'apparecchio
- Riproduzione cromatica di alta qualità (CRI>92)
- Illuminazione senza sfarfallio grazie al driver Philips
- Installazione agevolata con foro standard
- Design elegante e contemporaneo, perfetto per ambienti di alto livello

Usi professionali:

- Negozi, vetrine, esposizioni
- Showroom e concessionarie
- Gallerie d'arte e musei
- Hotel, ristoranti, caffè
- Cliniche estetiche e mediche
- Appartamenti di lusso
- Uffici, reception e sale meeting

FactorLED si impegna a garantire la **QUALITÀ** dei propri prodotti e offre gli elementi necessari per la **DISTRIBUZIONE**, l'**IMPORTAZIONE** o la **COMMERCIALIZZAZIONE**, compresa la scheda tecnica di ogni prodotto LED.

Immagini aggiuntive:

