

Faretto LED 40W UPPSALA Nero PHILIPS Driver binario Monofase CRI+98



Codice prodotto:

Riferimento: TLPHL40W-BK

Specifiche tecniche:

REFERENZA: TLPHL40W

Potenza: 40w

Multitensione: 85-265V

Temperatura della luce: 3000K - 4000K

IRC- Indice di Resa Cromatica: 98

Materiale da costruzione: Alluminio + PMMA

Flusso Luminoso-Lm: 4000

Fonte Luminosa: COB BRIDGELUX CHIP 2630 DS-C30

Fascio Luminoso (°): 24°

Efficienza LED Diode (Lm/W): 120Lm/W

Efficienza luminosa (Lm/W): 100 Lm/W

Certificati: CE - ROHS

Protezione IP: IP20

Vita stimata di diodo (H): 35.000

Dimensioni (mm): Spotlight: Ø96 x 123 mm

Dimensioni (mm): Driver: 52 x 140 x 85 mm

Fattore di Potenza (PF): 0.95

Freq. di Funzionamento (Hz): 50/60Hz

T° Amb. Funzionamento (°C): -20° ~ +40°

Cicli On/Off: 100.000

Tempo di avvio (s): 0,2s

Ulteriori informazioni: Painting: AkzoNobel Interpon 600 C33883

Driver incluso: PHILIPS CertaDrive

Classe Energia (2021-UE-2019/2015): A+

Classe Energia (2023 - UE-2019/2015): F

Garanzia - Anno: 5

Breve descrizione del prodotto:

Il Faretto LED 40W **UPPSALA PHILIPS Driver** per Binario Monofásico risulta perfecto come luce di intonazione in qualsiasi sistema di illuminazione in carreggiate quello che gli fa perfecto per resaltar elementi concretos, oltretutto dispone di un angolo primario di 24 ° di apertura.

Descrizione del prodotto:

Faretto LED 40W UPPSALA Nero PHILIPS Driver binario Monofase CRI+98 - 24°

Il faretto UPPSALA BRIDGELUX Chip 40w è caratterizzato da un design che si abbina a qualsiasi stile e prestazioni eccellenti. Il faretto GRAZ BRIDGELUX Chip LED è ideale per illuminare qualsiasi luogo si voglia mettere in risalto, è perfetto anche per situazioni in spazi che si ricercano classe e distinzione nella tua rete di illuminazione lo hai anche a diverse temperature 3000K, 4000K, 6000K.

Il suo design Nero è ideale per creare ambienti minimalisti mettendo in risalto gli spazi che è necessario evidenziare. La sua installazione è semplice da posizionare su un binario monofase, ora la decorazione è nelle tue mani e nel modo più semplice.

Questo prodotto è stato realizzato per un uso interno speciale, da qui la sua protezione IP20.

Il nostro faretto LED UPPSALA emette 4000 lumen (COB BRIDGELUX CHIP 2630 DS-C30 4800lm) e ci permette di risparmiare fino al 90% sulla nostra bolletta. Il Focus è in grado di sopportare una tensione da 85V a 265V.

UTILIZZO PER Faretto LED 40W UPPSALA Nero PHILIPS Driver binario Monofase CRI+98

- Vetrine
- Uffici
- Gallerie d'arte
- Musei

In FactorLED assicuriamo che i nostri prodotti abbiano una garanzia di QUALITÀ e offriamo tutti gli elementi necessari per la DISTRIBUZIONE, l'IMPORTAZIONE o l'INGROSSO, inclusa la scheda tecnica di ogni prodotto LED.

Scheda Tecnica

Immagini aggiuntive:

