


Applique LED Lineare - MUTE WALL - 72cm - 128cm - 184cm - IP54



Codice prodotto:

Riferimento: MUTE-WALL

Specifiche tecniche:

REFERENZA: MUTE-WALL
Potenza: 72cm 20w -- 128cm 37w -- 184cm 54w
Multitensione: 85-265V
Temperatura della luce: 2300K - 2700K - 3000K - 4500K - 6500K
IRC- Indice di Resa Cromatica: 80
Materiale da costruzione: PET + Aluminium +PC
Fascio Luminoso (°): 120°
Efficienza LED Diode (Lm/W): 180 Lm/W
Efficienza luminosa (Lm/W): 110 Lm/W
Dimmerabile: TRIAC
Certificati: CE - ROHS
Protezione IP: IP54
Vita stimata di diodo (H): 50.000
Dimensioni (mm): 72cm -- 128cm -- 184cm
Fattore di Potenza (PF): 0.97
Freq. di Funzionamento (Hz): 50/60Hz
T^a Amb. Funzionamento (°C): -20°C ~ +55°C
Cicli On/Off: 100.000
Tempo di avvio (s): 0,2s
Ulteriori informazioni: Acoustic absorption α_w : 0.90 at 1000 Hz
Fattore di Abbagliamento (UGR): 19
Classe Energia (2021-UE-2019/2015): A+
Classe Energia (2023 - UE-2019/2015): G
Garanzia - Anno: 5

Breve descrizione del prodotto:

La nostra illuminazione LED lineare professionale - MUTE WALL - è un'applicazione lineare acustica in feltro di PET, un materiale sostenibile e fonoassorbente creato dal riciclaggio di 8,4 bottiglie di plastica da 1,5 litri raccolte in mare. Il feltro di PET ha l'aspetto della lana e assorbe i rumori ambientali, migliorando il comfort acustico.

Questo apparecchio è UP&DOWN, offrendo diversi stili in quanto può essere installato sia verticalmente che orizzontalmente.

Garanzia di 5 anni.

Dimmerabile TRIAC.

Il tempo di produzione è di 5-7 giorni lavorativi.

Descrizione del prodotto:

Applique LED Lineare - MUTE WALL - IP54

Lampada lineare acustica basata sul feltro in PET, un materiale sostenibile e fonoassorbente creato dal riciclo di 8,4 bottiglie di plastica da 1,5 litri raccolte in mare. Il feltro in PET riciclato ha l'aspetto della lana e assorbe il rumore ambientale per migliorare il comfort acustico.

Il feltro fonoassorbente in PET riciclato è molto efficace nel ridurre il rumore e migliorare l'acustica di un ambiente, il che è particolarmente importante negli spazi in cui è richiesta un'acustica confortevole, come teatri, sale da concerto, ristoranti, ecc.

Sostenibilità: I vantaggi dell'utilizzo del PET riciclato sono molteplici, in quanto si tratta di un materiale rinnovabile e sostenibile. Riciclando il PET, si riduce la domanda di materie prime e la quantità di rifiuti destinati alle discariche. Inoltre, il riciclo del PET contribuisce alla riduzione delle emissioni di gas serra e alla conservazione di risorse naturali come il petrolio.

Questo apparecchio è UP&DOWN e offre diversi stili, in quanto può essere installato sia in verticale che in orizzontale.

I MATERIALI

- Lana di PET (60% bottiglie riciclate) Prodotto in Europa. Colore Grigio antracite
- Standard antincendio: B-s2 d0 - EN 13501
- Assorbimento acustico $\alpha_w = 0,90$ a 1000 Hz
- Profili in alluminio, nero opaco termolaccato in Europa
- Diffusore a microprismi (UGR ≤ 19) secondo DIN EN 12464

Il design del nostro apparecchio a parete combina diffusori ad alta trasmittanza per un elevato comfort visivo ed efficienza energetica.

La sorgente luminosa del nostro apparecchio lineare a LED incorpora 2 strisce LED da 140 LED/metro ad alta luminosità SMD2835 che forniscono 1500lm/metro; i diodi LED incorporano una doppia saldatura a filo d'oro per una maggiore durata e affidabilità. Livello di flicker molto basso.

I 140 LED/metro da 0,6W funzionano solo a 0,1W, cioè funzionano solo al 17% della loro capacità nominale, il che significa che la sorgente luminosa a LED non si riscalda affatto e può funzionare 24 ore al giorno senza interruzioni, aumentando la sua vita utile a più di 50.000 ore.

Il consumo dell'apparecchio è di **20W per 72 cm; 37W per 94 cm; 42W per 128 cm e 54W per 184 cm.**

Scheda Tecnica

Può essere utilizzato anche in aree ad alta umidità perché la sua sorgente luminosa IP54 è isolata con silicone di alta qualità (UC Classe F1 UL94 e privo di VOC), che previene l'ingiallimento e le crepe nel corso degli anni.

L'accessorio cavo a sospensione è lungo 2 metri e può essere regolato all'altezza desiderata. L'apparecchio è dotato di un cavo lungo 2 metri per facilitare il collegamento.

Il nostro **apparecchio lineare a LED -MUTE WALL-**, essendo realizzato su misura, offre diverse possibilità di scelta tra luce più calda, neutra o fredda e finitura grigio antracite. L'apparecchio è realizzato a mano in Europa secondo le dimensioni desiderate dal cliente, pertanto questo prodotto non ammette resi, essendo un prodotto su misura.

I tempi di produzione vanno dai 5 ai 7 giorni lavorativi.

Utilizzi della Applique LED Lineare - MUTE WALL - IP54

- Negozi
- Mostre
- Industrie
- Uffici
- Case

In FactorLED assicuriamo che i nostri prodotti abbiano garanzia di QUALITÀ e offriamo tutti gli elementi necessari per la DISTRIBUZIONE, l'IMPORTAZIONE o la VENDITA ALL'INGROSSO, compresa la scheda tecnica di ogni prodotto LED.

Immagini aggiuntive:

