

Proiettore a LED Esterno 200W SOLARE AVANT LUMILEDS - 5700K



Codice prodotto:

Riferimento: SFL200W-LML-91095

Specifiche tecniche:

REFERENZA: SFL200W-LML-91095
Potenza: 200w Chip OSRAM
Multitensione: DC 3.2V - 20000mA
Temperatura della luce: 5700K
IRC- Indice di Resa Cromatica: 70
Materiale da costruzione: Alluminio + Vetro
Fonte Luminosa: SMD 2835
Fascio Luminoso (°): 90°
Efficienza LED Diode (Lm/W): 170Lm/W
Dimmerabile: SI
Certificati: CE - ROHS
Protezione IP: IP65-Esterno
Vita stimata di diodo (H): 25000h
Dimensioni (mm): 254x172x45mm
T° Amb. Funzionamento (°C): -20°C ~ 45°C
Ulteriori informazioni: Panel 15W 5V Polycristalline: 390x300mm
Materiale batteria: LiFePO4 - Litio-Ferrofosfato -LPF - Battery 20mAh - (20000mA). Charge&Discharge: 1500 Times
tempo di scarica (h): 13H
Modalità di controllo: Controllo + Infrarosso
Classe Energia (2021-UE-2019/2015): A++
Garanzia - Anno: 3
Raggiungi (m) : 5 m.

Breve descrizione del prodotto:

Questo **faretto solare a LED da esterno da 200W** è dotato di un pannello solare che consente di ricaricare la batteria integrata. Questo faretto solare non ha bisogno di essere collegato alla rete elettrica ed è realizzato con chip **LUMILEDS** ad alta luminosità.

La sua installazione e il suo funzionamento sono molto semplici, in modo che durante le ore diurne il pannello sia alimentato e ricarichi la batteria integrata nel faretto.

Include un pannello di **controllo** programmabile. Iniziate subito a risparmiare!

Descrizione del prodotto:

Proiettore a LED Esterno **200W** SOLARE AVANT - LUMILEDS

Proiettore solare a LED 200W con luce bianca fredda **5700K**, senza necessità di energia elettrica, completamente autonomo con pannello solare policristallino con cavo di collegamento 95cm, supporto pannello solare, proiettore solare a LED, **telecomando** e viteria per il fissaggio del proiettore e del pannello solare.

Batteria al litio ad alta capacità e durata nel tempo

Facilità di funzionamento: È possibile utilizzare il proiettore a LED collegato al pannello solare o in modo indipendente, in quest'ultimo caso non funziona in modo automatico, e si spegne o si accende dal telecomando.

- **Modalità automatica:** Questa modalità è possibile solo con il pannello solare permanentemente collegato, in questo modo si accende il proiettore a LED solo quando rileva una luminosità inferiore a 50lux, altrimenti si spegne. In questo modo, si accende automaticamente di notte e si spegne automaticamente durante il giorno.

- **Modalità manuale:** Premendo il tasto ON/OFF, il proiettore a LED si accende e premendo nuovamente lo stesso tasto, il proiettore si spegne. Indipendentemente dalla luminosità dell'ambiente.

Telecomando:

- **ACCESO/SPEGNIMENTO:** Quando il pannello solare è collegato, premi questo pulsante per accendere/spegnere. Quando il pannello solare è scollegato, premi "OFF" per entrare in modalità sospensione. Collega il pannello solare, attivato dall'esposizione al sole. Se desideri tornare alla modalità di funzionamento stabilita prima dello spegnimento, collega il pannello solare e premi "ON".
- **Modalità AUTO:** Quando il sole tramonta e la luce è insufficiente, la luce si accenderà automaticamente e manterrà una luminosità del 40% per 0,5 ore. Dopo di ciò, la potenza diminuirà fino all'alba e la luce si spegnerà.
- **Luminosità massima:** Funzionamento al 100% di luminosità fino a quando la batteria è scarica e la luce si spegne.
- **Luminosità bassa:** Funzionamento al 20% di luminosità fino all'alba e la luce si spegne.
- **2H:** Funzionamento al 100% di luminosità per 2 ore.
- **4H:** Funzionamento al 70% di luminosità per 4 ore.
- **6H:** Funzionamento al 50% di luminosità per 6 ore.
- **DIM.:** Torna alla modalità AUTO.

Si raccomanda di installarlo ad un'altezza di 3-4 metri.

Scheda Tecnica

Applicazioni del Proiettore a LED Esterno **200W SOLARE AVANT - LUMILEDS**

- Giardini
- I parchi
- Piazze
- Rotatorie
- I campi
- Strade

Grazie alla sua affidabilità, potenza e durata, può essere utilizzato in tutti i tipi di installazioni esterne. Offre un'illuminazione di altissima qualità grazie all'elevato Chromatic Performance Index (CRI) +80, anche in installazioni a 3 o 4 metri di altezza.

In FactorLED assicuriamo che i nostri prodotti hanno garanzia di **QUALITÀ** e offriamo tutti gli elementi necessari per la **DISTRIBUZIONE**, l'**IMPORTAZIONE** o l'**INTERO**, compresa la scheda tecnica di ogni prodotto a LED.

Immagini aggiuntive:

