

Applique solari RING con sensore di presenza PIR - 5700K+Giallo



Codice prodotto:

Riferimento: SW-2CCT91793

Specifiche tecniche:

REFERENZA: SW-2CCT91793
Potenza: 1,5W
Multitensione: Battery: 3.7V 1.2AH Li-on
Temperatura della luce:
IRC- Indice di Resa Cromatica: 70
Materiale da costruzione:
Flusso Luminoso-Lm: 40Lm
Fonte Luminosa: SMD 2835
Fascio Luminoso (°): 40°
Certificati: CE - ROHS
Protezione IP: IP54
Vita stimata di diodo (H): 35.000
Dimensioni (mm):
T^a Amb. Funzionamento (°C): -20°C ~ +55°C
Tempo di avvio (s): 0,2s
Ulteriori informazioni: Polycrystalline 4V/0.25W LiFePO4 3.2V/500mah
Classe Energia (2021-UE-2019/2015): A++
Garanzia - Anno: 3
Tempo di accensione: 8-12h

Breve descrizione del prodotto:

Lampada da parete solare a LED, con grado di protezione **IP54**, per cui il suo utilizzo è resistente a qualsiasi sbalzo di temperatura, sia in inverno che in estate. Questa **lampada da parete nera per esterni con rilevatore di presenza** è particolarmente adatta per decorare gli spazi esterni, conferendo loro un design moderno.

Crea atmosfere rilassanti per godersi il giardino, l'ingresso, il portico, ecc. Design elegante con luce anulare ausiliaria.

Descrizione del prodotto:

Applique solare RING con sensore di presenza PIR - 5700K+giallo

La nostra **applique a LED solare** consente di ottenere un'illuminazione personalizzata grazie all'installazione su misura, in base all'ambiente desiderato. Ha una luce calda e accogliente. È perfetta sia per gli **interni che per gli esterni**, grazie al suo grado di protezione **IP54**, che la rende resistente agli schizzi di pioggia.

Una soluzione efficiente e sostenibile per l'illuminazione esterna. Dotato di un **sensore di presenza PIR**, questo dispositivo utilizza l'energia solare per caricare la batteria, garantendo un funzionamento autonomo ed ecologico. La temperatura di colore della luce principale è di **5700K**, mentre la modalità di illuminazione ad anello è gialla.

Inoltre, è dotata di un'illuminazione ausiliaria gialla a forma di anello, che aggiunge un tocco distintivo e funzionale allo stesso tempo.

Questa applique combina praticità, efficienza e design estetico per migliorare la sicurezza e l'estetica degli spazi esterni.

La nostra applique solare Ring ha due forme di illuminazione:

1. Il 20% si accende normalmente di notte a forma di anello.
2. L'illuminazione centrale si accende in assenza di luce.

Queste applique a LED riducono il consumo energetico fino all'80% rispetto alle vecchie lampade alogene, oltre al fatto che i loro materiali sono meno inquinanti per il pianeta. Grazie al **sensore di movimento**, si accende solo quando vi rileva, prolungando la durata dell'applique.

Utilizza l'applique solare RING con sensore di presenza PIR

- Pareti
- Corridoi
- Camere
- Alberghi
- Ingressi
- Portici

In Factorled assicuriamo che i nostri prodotti sono di QUALITÀ garantita e offriamo tutti gli elementi necessari per la DISTRIBUZIONE, l'IMPORTAZIONE O LA VENDITA ALL'INGROSSO, compresa la scheda tecnica di ogni prodotto LED.

Immagini aggiuntive:

