

Faretto LED 40W - 30W NEW MAYA Bianco Binario TRIFASE - CCT - CRI+92 - UGR13 - ALTA LUMINOSITÀ



Codice prodotto:

Riferimento: 90847-CCT

Specifiche tecniche:

REFERENZA: 90847-CCT
Potenza: 30W-35W-40W
Multitensione: 85V-265V
Temperatura della luce: 3CCT SELECT 3000K-4000K-5700K
IRC- Indice di Resa Cromatica: 92
Materiale da costruzione: Alluminio + PMMA
Flusso Luminoso-Lm: 4800
Fonte Luminosa: COB BRIDGELUX 130 CHIP 2630 DS-C30
Fascio Luminoso (°): Interchangeable angels: 24° - 60°
Efficienza LED Diode (Lm/W): 120Lm/W
Efficienza luminosa (Lm/W): 120 Lm/W
Certificati: CE, CMII, RoHS
Vita stimata di diodo (H): 30.000
Dimensioni (mm): 160x80x156 mm
Fattore di Potenza (PF): 0.91
Freq. di Funzionamento (Hz): 50/60Hz
T° Amb. Funzionamento (°C): 25°C ~ 45°C
Cicli On/Off: 100.000
Tempo di avvio (s): 0,2s
Fattore di Abbagliamento (UGR): 13
Driver incluso: Driver No Flick
Classe Energia (2021-UE-2019/2015): A++
Classe Energia (2023 - UE-2019/2015): D
Garanzia - Anno: 5

Breve descrizione del prodotto:

NEW MAYA Faretto a binario LED con potenza regolabile **30W-35W-40W** Con indice di resa cromatica professionale **+92**- Colori professionali e reali -. Dispone di 2 angoli di luce intercambiabili - 24° e 60° -. Ciò rende questo faretto perfetto per evidenziare elementi specifici, creando così molteplici atmosfere. Non produce abbagliamento UGR13.

Descrizione del prodotto:

Faretto LED 40W - 30W NEW MAYA Bianco Binario TRIFASE - CCT - CRI+92 - UGR13 - ALTA LUMINOSITÀ

Scoprite la versatilità del NUOVO MAYA LED Track Spot, una soluzione illuminotecnica che vi offre un controllo totale sull'ambiente di illuminazione. È possibile personalizzare la temperatura di colore (CCT) e scegliere tra potenze preimpostate di **30W-35W-40W** per soddisfare le proprie esigenze specifiche. Con un impressionante CRI +98, questo proiettore garantisce colori vibranti e autentici, perfetti per evidenziare i dettagli e creare ambienti accattivanti.

Questo proiettore è dotato di una lente di collimazione emisferica in PMMA di ultima generazione e di un riflettore curvo a forma di diamante in alluminio lucido speculare. Offre una luce di base e un angolo più concentrato (24° primario e 60° secondario) per evidenziare gli oggetti senza generare ombre pronunciate.

Ideale per gli ambienti commerciali, il proiettore è dotato di un riflettore da 60° che amplia l'angolo di apertura, perfetto per i soffitti bassi o per evidenziare gli oggetti più grandi.

Con un impressionante CRI di +98, il nostro proiettore si distingue per l'eccezionale resa cromatica, mostrando colori nitidi e fedeli alla realtà.

Sebbene il proiettore sia preimpostato a 40W, il tappo del driver consente di regolare la potenza a 38W, 36W, 34W o 26W regolando i milliampercere di uscita.

La riduzione dell'abbagliamento con un basso indice UGR13 garantisce un'illuminazione confortevole e professionale in qualsiasi ambiente.

Dotato di un potente diodo COB BRIDGELUX CHIP con 2240 nuclei DS-C30, il nostro proiettore offre un'emissione luminosa straordinaria. Inoltre, il driver con tecnologia NO FLICK garantisce un'illuminazione costante e priva di sfarfallio.

Applicazioni consigliate:

Scheda Tecnica

- Vetrine
- Illuminazione di uffici
- Gallerie d'arte
- Musei

Scoprite la qualità e la versatilità del nuovo faretto a binario LED MAYA, progettato per trasformare i vostri spazi con stile ed efficienza.

In FactorLED assicuriamo che i nostri prodotti hanno garanzia di QUALITÀ e offriamo tutti gli elementi necessari per la DISTRIBUZIONE, l'IMPORTAZIONE o la VENDITA ALL'INGROSSO, compresa la scheda tecnica di ogni prodotto LED.

Immagini aggiuntive:

