

Proiettore LED 40W - 34W NEW MAYA Nero Binario Monofase - CCT - CRI+92 - UGR13 - 120Lm/W



Codice prodotto:

Riferimento: 90768-CCT

Specifiche tecniche:

REFERENZA: 90769-CCT
Potenza: 40w
Multitensione: 85V-265V
Temperatura della luce: COLORE SELEZIONABILE: 3000K-4000K-6000K
IRC- Indice di Resa Cromatica: 92
Materiale da costruzione: Alluminio + PMMA
Flusso Luminoso-Lm: 5200
Fonte Luminosa: COB BRIDGELUX 130 CHIP 2630 DS-C30
Fascio Luminoso (°): Interchangeable angles: 24° - 36°
Efficienza LED Diode (Lm/W): 120 Lm/W
Efficienza luminosa (Lm/W): 120 Lm/W
Certificati: CE, CMIM, RoHS
Vita stimata di diodo (H): 30.000
Fattore di Potenza (PF): 0.9
Freq. di Funzionamento (Hz): 50/60Hz
T^a Amb. Funzionamento (°C): 25°C ~ 45°C
Cicli On/Off: 100.000
Tempo di avvio (s): 0,2s
Fattore di Abbagliamento (UGR): 13
Driver incluso: GXTronic - Driver No Flick -
Classe Energia (2021-UE-2019/2015): A++
Classe Energia (2023 - UE-2019/2015): D
Garanzia - Anno: 5

Breve descrizione del prodotto:

Il nuovo faretto a binario LED MAYA, con la possibilità di selezionare la temperatura di colore (**CCT**) e di regolare la potenza **40W-38W-36W-34W** in base alle vostre esigenze specifiche. Il suo **CRI +92** garantisce colori vividi e autentici, perfetti per evidenziare i dettagli e creare ambienti coinvolgenti. Include due **angoli di luce intercambiabili, 24° e 60°**, che offrono flessibilità di illuminazione per evidenziare elementi specifici. Elimina l'abbagliamento grazie al basso indice **UGR13**, garantendo un'illuminazione confortevole e professionale in qualsiasi ambiente.

Descrizione del prodotto:

Proiettore LED 40W - 34W NEW MAYA Nero Binario Monofase - CCT - CRI+92 - UGR13 - HIGH LUMEN

Scopri la straordinaria versatilità e le prestazioni del **faretto a binario LED** modello NEW MAYA, progettato per soddisfare le tue esigenze specifiche con la capacità unica di selezionare la Temperatura del Colore (**CCT - 3000K - 4000K - 5700K**) e **regolare la potenza da 40W a 34W**. Il suo notevole indice di Resa Cromatica di +92 garantisce colori vibranti e autentici, perfetti per evidenziare dettagli e creare ambienti coinvolgenti.

Questo proiettore è dotato di una lente colimatrice semisferica di ultima generazione in PMMA (polimetilmetacrilato) e di un riflettore curvo in alluminio lucidato a specchio a rombi, generando una luce di base e un angolo di 24° più concentrato per enfatizzare l'oggetto da illuminare.

Ideale per applicazioni commerciali, **include un riflettore aggiuntivo da 60°** per ottenere un angolo di apertura più ampio, perfetto per spazi con soffitti più bassi o per mettere in risalto oggetti più grandi.

Si distingue per il suo elevato **indice di Resa Cromatica** (CRI), che garantisce colori nitidi e realistici. Inoltre, la flessibilità di regolare la potenza, tra 38W, 36W e 34W, tramite il driver, consente di adattare l'illuminazione alle tue preferenze.

Dotato di un chip COB BRIDGELUX con nucleo 2240 DS-C30, questo faretto offre un'eccezionale potenza luminosa. Sperimenta un significativo risparmio energetico fino al 90% sulla tua bolletta elettrica con il nostro efficiente faretto LED commerciale. Illumina con stile ed efficienza!

Utilizzi del Proiettore LED 40W - 34W NEW MAYA Nero Binario Monofase - CCT - CRI+92 - UGR13 - HIGH LUMEN



- Vetrine
- Uffici
- Gallerie d'arte
- Musei

In FactorLED assicuriamo che i nostri prodotti hanno garanzia di QUALITÀ e offriamo tutti gli elementi necessari per la DISTRIBUZIONE, l'IMPORTAZIONE o la VENDITA ALL'INGROSSO, compresa la scheda tecnica di ogni prodotto LED.

Immagini aggiuntive:



Interchangeable Angles



Adjustable Power

1	2	3	Control
100	200	300	4000h
100	200	300	4000h
100	200	300	4000h
100	200	300	4000h

DRIVER LED
220-240V

