

Plafoniera - MUNICH BIANCA - 0,5m - 1m - 1,5m - 2m - IP54 - Dimmerabile



Codice prodotto:

Riferimento: R-16007-B

Specifiche tecniche:

REFERENZA: R-16007-B
Potenza: 20W 0.5m -40W 1m -60W 1,5m-80W 2m
Multitensione: 85-265V
Temperatura della luce: 2700K -4000K
IRC- Indice di Resa Cromatica: 82
Materiale da costruzione: Alluminio + PC
Flusso Luminoso-Lm:
Fonte Luminosa: SMD3040 - 192 Chips/M
Fascio Luminoso (°): 120°
Efficienza LED Diode (Lm/W): 160 Lm/w
Efficienza luminosa (Lm/W): 110 Lm/W
Certificati: CE - ROHS
Protezione IP: IP54
Vita stimata di diodo (H): 50.000
Dimensioni (mm): L: 0.5m - 1m - 1,5m - 2m
Fattore di Potenza (PF): 0.97
Freq. di Funzionamento (Hz): 50/60Hz
T^a Amb. Funzionamento (°C): -20°C ~ +55°C
Cicli On/Off: 100.000
Tempo di avvio (s): 0,2s
Fattore di Abbagliamento (UGR): 17
Classe Energia (2021-UE-2019/2015): A+
Classe Energia (2023 - UE-2019/2015): F
Garanzia - Anno: 5

Breve descrizione del prodotto:

La nostra illuminazione professionale lineare - Munich BIANCA - è progettata per un uso intensivo continuativo 24 ore su 24. La nostra barra luminosa da soffitto è fabbricata in Europa, su misura per le vostre esigenze. Alluminio estruso del 98% di purezza, la fonte luminosa è SMD3040 da 40W/M che fornisce 5732 lumen per metro - 192 led/metro. 5 Anni di Garanzia. Dimmer non incluso.

Opzioni non dimmerabili e dimmerabili: 1-10V, Push e Dali-2.

Il tempo di produzione è di 5 a 7 giorni lavorativi (da lunedì a venerdì).

Il nostro diffusore è Bianco opale.

Descrizione del prodotto:

Barra LED Lineare - MUNICH BIANCA - Dimmerabile

I nostri lineari LED - MUNICH - sono una gamma versatile e senza tempo, possono essere protagonisti nell'interior design di uno spazio o adattarsi ad esso. Grazie alle diverse misure e colori disponibili, possono offrire una grande varietà di sensazioni visive che definiranno lo spazio da una nuova prospettiva.

Disponibili in varie lunghezze e in versioni sospese o attaccate al soffitto, per adattarsi a diverse esigenze e altezze di installazione. Le lampade, fino a 2 metri di lunghezza, si trasformano in bellissime linee di luce che modellano lo spazio.

Il lineare LED -MUNICH- disegna linee omogenee di luce che si adattano a una grande varietà di spazi con un impatto visivo minimo, risolvendo sia le necessità di illuminazione generale, sia l'illuminazione di piani verticali.

Il suo design combina diffusori ad alta trasmissione che forniscono un grande comfort visivo ed efficienza energetica.

La nostra lampada professionale lineare LED ha una potenza di 40W/metro.

La fonte luminosa del nostro apparecchio lineare LED incorpora 192 LED/metro di alta luminosità SMD3040 che forniscono 5700Lm/metro; i diodi LED includono una saldatura in filo d'oro per una maggiore durata, con rinforzo in acciaio per una maggiore affidabilità.

L'apparecchio include un'alimentazione all'interno del profilo in alluminio di 24 volt della prestigiosa marca Ecoled (Massima qualità).

Il consumo dell'apparecchio è di 20W per 50cm; 40W per 100cm; 60W per 150cm; e 80W per 200cm. L'apparecchio LED è fabbricato in alluminio 6063/6060 di alta purezza (98%), con trattamento termico UNE EN 755 e UNE EN 12020-1.

La verniciatura dell'apparecchio è di alta resistenza e qualità ed è testurizzata in Bianco e Nero - Qualicoat -, e l'anodizzazione in argento - Qualanod - con uno spessore di 15 micron per una lunga durata.

L'apparecchio, su ordinazione via email, può essere fabbricato anche con l'opzione di diffusore: Micro Prisma trasparente (UGR19),

Il nostro apparecchio lineare LED -MUNICH- essendo fabbricato su misura, offre diverse possibilità di scegliere tra un'illuminazione più calda, neutra o fredda, e finiture anodizzate in argento, bianco e nero. L'apparecchio è fabbricato a mano in Europa su misura per il cliente, quindi questo prodotto non ammette resi, essendo un prodotto su ordinazione.

Scheda Tecnica

Il tempo di produzione è di 5 a 7 giorni lavorativi. Dimmer non incluso.

Il nostro apparecchio lineare può essere unito per creare un effetto luminoso continuo con l'accessorio corrispondente.

Opzioni Dimmerabili Barra LED Lineare - MUNICH BIANCA

- Dimmerabile 1-10V: corrente AC 110V-240V che permette di controllare l'intensità della luce emessa dal 0 al 100% per tutte quelle luci dimmerabili.
- Dimmerabile Push: sistema di regolazione dell'intensità luminosa che permette di ajustare il livello di luminosità delle luci tramite un meccanismo di interruttore a pulsante.
- Dimmerabile Dali-2: uscita di corrente costante, per luci LED da 3-42V e intensità tra 600ma e 1100ma.
- Non dimmerabile.

Usi della Barra LED Lineare - MUNICH BIANCA

- Negozi
- Mostre
- Industrie
- Uffici
- Famiglie

In FactorLED garantiamo che i nostri prodotti sono garantiti per la QUALITÀ e offrono tutti gli elementi necessari per la DISTRIBUZIONE, IMPORTAZIONE o VENDITA all'INGROSSO, inclusa la scheda tecnica di ogni prodotto LED.

Immagini aggiuntive:

