

Lampada lineare Sospensione LED - ANTONIO Verde patina- 0.5m - 1m - 1.5m - 2m



Codice prodotto:

Riferimento: 17031-VE

Specifiche tecniche:

REFERENZA: 17031-VE
Potenza: -20W 0.5m - 40W 1m -60W 1,5m -80W 2m
Multitensione: 85-265V
Temperatura della luce: 2700K -4000K -6000K
IRC- Indice di Resa Cromatica: 82
Materiale da costruzione: Alluminio + PC
Fonte Luminosa: SMD3040 - 192 Chips/M
Fascio Luminoso (°): 60°
Efficienza LED Diode (Lm/W): 160 Lm/w
Efficienza luminosa (Lm/W): 110 Lm/W
Certificati: CE - ROHS
Protezione IP: IP20
Vita stimata di diodo (H): 50.000
Dimensioni (mm): L: 0,54m - 1,04m - 1,54m - 2,04m
Fattore di Potenza (PF): 0.97
Freq. di Funzionamento (Hz): 50/60Hz
T^a Amb. Funzionamento (°C): -20°C ~ +55°C
Cicli On/Off: 100.000
Tempo di avvio (s): 0,2s
Fattore di Abbagliamento (UGR):
Classe Energia (2021-UE-2019/2015): A+
Classe Energia (2023 - UE-2019/2015): F
Garanzia - Anno: 5

Breve descrizione del prodotto:

Il nostro apparecchio lineare professionale - ANTONIO Verde patina- è progettato per un uso intensivo di 24 ore ininterrotte. La nostra lampada a sospensione è prodotta in Europa, su misura per le vostre esigenze. L'alluminio estruso ha una purezza del 98%, la sorgente luminosa è da 40W/M SMD3040 e fornisce 5732 lumen per metro - 192 led/metro.

5 anni di garanzia.

I tempi di produzione vanno dai 5 ai 7 giorni lavorativi.

Il nostro diffusore è MICRO PRISMA TRANSPARENT - UGR19-.

Descrizione del prodotto:

Lampada lineare Sospensione LED - ANTONIO Verde patina- 0.5m - 1m - 1.5m - 2m - **RAL 6000** -

Il nostro LED lineare - ANTONIO - è una gamma versatile e senza tempo, che può essere protagonista all'interno di uno spazio o adattarsi ad esso. Grazie alle varie dimensioni e ai colori disponibili, può fornire un'ampia varietà di sensazioni visive che definiranno lo spazio da una nuova prospettiva.

Disponibile in varie lunghezze e nelle versioni a sospensione o a soffitto, per adattarsi alle diverse esigenze e altezze di installazione. Gli apparecchi, lunghi fino a 2 metri, diventano splendide tracce di luce che modellano lo spazio.

Lampada lineare LED -ANTONIO- disegna linee di luce omogenee che si adattano a un'ampia varietà di spazi con un impatto visivo minimo, risolvendo sia le esigenze di illuminazione generale sia l'illuminazione di piani verticali.

Il suo design combina diffusori ad alta trasmissione che offrono un grande comfort visivo e una grande efficienza energetica.

Il cavo accessorio a sospensione è lungo 2 metri e può essere regolato all'altezza desiderata. L'apparecchio è dotato di un cavo lungo 2 metri per un facile collegamento.

Il nostro apparecchio lineare professionale a LED ha una potenza di 40W/metro.

Lampada lineare incorpora un alimentatore a 24 volt all'interno del profilo in alluminio del prestigioso marchio Ecoled (massima qualità).

Il consumo dell'apparecchio è di 20W per 50cm; 40W per 100cm; 60W per 150cm e 40W per 200cm. L'apparecchio LED è realizzato in alluminio 6063/6060 di elevata purezza (98%), con trattamento termico UNE EN 755 e UNE EN 12020-1.

La sorgente luminosa del nostro apparecchio lineare a LED incorpora 192 LED SMD3040 ad alta luminosità per metro, con una potenza di 5700Lm/metro; i diodi LED sono saldati a filo d'oro per una maggiore durata, con un'armatura in acciaio per una maggiore affidabilità.

Lampada lineare ha una verniciatura testurizzata di alta qualità in bianco e nero - Qualicoat - e anodizzata in argento - Qualanod - con uno spessore di 15 micron per una maggiore durata.

L'apparecchio incorpora il nostro diffusore: Micro Prisma trasparente (UGR19),

Scheda Tecnica

Il nostro Lampada lineare lineare a LED -ANTONIO-, essendo realizzato su misura, offre una scelta di luci più calde, neutre o fredde, con finiture in argento, bianco e nero anodizzato. L'apparecchio è realizzato a mano in Europa secondo le dimensioni desiderate dal cliente, pertanto questo prodotto non ammette resi, essendo un prodotto su misura.

I tempi di produzione vanno da 5 a 7 giorni lavorativi (da lunedì a venerdì).

Il nostro Lampada lineare lineare può essere unito nella parte superiore per ottenere un apparecchio a effetto continuo della misura desiderata.

I colori disponibili dela nostra Lampada lineare ANTONIO:

- Azzurro testurizzato -RAL 5009
- Bianco testurizzato -RAL 9003
- Nero testurizzato -RAL 9005
- Verde patina testurizzato -RAL 6000
- Grigio pietra testurizzato -RAL 7030
- Giallo pastello testurizzato -RAL 1034
- Rosso pomodoro testurizzato -RAL 3013
- Avorio testurizzato -RAL 1014

Utilizzi della Lampada lineare Sospensione LED - ANTONIO Verde patina- 0.5m - 1m - 1.5m - 2m

- Negozi
- Esposizioni
- Industrie
- Uffici
- Case

In FactorLED garantiamo la QUALITÀ dei nostri prodotti e offriamo tutti gli elementi necessari per la DISTRIBUZIONE, l'IMPORTAZIONE o la VENDITA ALL'INGROSSO, compresa la scheda tecnica di ogni prodotto LED.

Immagini aggiuntive:

