

Plafoniera LED lineare - LOLA Avorio - 0.5m - 1m - 1.5m - 2m



Codice prodotto:

Riferimento: R-17020-MF

Specifiche tecniche:

REFERENZA: R-17020-MF
Potenza: -20W 0.5m - 40W 1m -60W 1,5m -80W 2m
Multitensione: 85-265V
Temperatura della luce: 2700K -4000K -6000K
IRC- Indice di Resa Cromatica: 82
Materiale da costruzione: Alluminio + PC
Fonte Luminosa: SMD3040 - 192 Chips/M
Fascio Luminoso (°): 60°
Efficienza LED Diode (Lm/W): 160 Lm/W
Efficienza luminosa (Lm/W): 110 Lm/W
Certificati: CE - ROHS
Protezione IP: IP20
Vita stimata di diodo (H): 50.000
Dimensioni (mm): L: 0,5m - 1m - 1,5m - 2m
Fattore di Potenza (PF): 0.97
Freq. di Funzionamento (Hz): 50/60Hz
T^a Amb. Funzionamento (°C): -20°C ~ +55°C
Cicli On/Off: 100.000
Tempo di avvio (s): 0,2s
Fattore di Abbagliamento (UGR):
Classe Energia (2021-UE-2019/2015): A+
Classe Energia (2023 - UE-2019/2015): F
Garanzia - Anno: 5

Breve descrizione del prodotto:

Il nostro **apparecchio lineare professionale - LOLA Avorio** - è progettato per un uso intensivo ininterrotto di 24 ore. La nostra lampada a sospensione è prodotta in Europa, su misura per le tue esigenze. Estruso di alluminio con purezza del 98%, la sorgente luminosa è **SMD3040 da 40W/M**, eroga 5732 lumen al metro - 192 led/metro.

5 anni di garanzia.

I tempi di produzione vanno dai 5 ai 7 giorni lavorativi.

Il nostro diffusore è MICRO PRISMA TRANSPARENT - UGR19-.

Descrizione del prodotto:

Plafoniera LED lineare - LOLA Avorio - 0.5m - 1m - 1.5m - 2m

Il nostro **LED lineare - LOLA** - è una gamma versatile e senza tempo, può essere protagonista nell'interior design di uno spazio o adattarsi ad esso. Grazie alle diverse dimensioni e colori disponibili, può fornire un'ampia varietà di sensazioni visive che definiranno lo spazio da una nuova prospettiva.

Disponibile in varie lunghezze e nelle versioni a sospensione oa soffitto, per adattarsi a diverse esigenze e altezze di installazione. Gli apparecchi, lunghi fino a 2 metri, diventano bellissime linee di luce che modellano lo spazio.

Il LED lineare **-LOLA-** disegna linee di luce omogenee che si adattano ad un'ampia varietà di spazi con un impatto visivo minimo, risolvendo sia le esigenze di illuminazione generale che la bagnatura dei piani verticali.

Il suo design combina diffusori ad alta trasmittanza che offrono grande comfort visivo ed efficienza energetica.

Il suo posizionamento è molto semplice grazie alle sue graffette che vanno direttamente al soffitto, il che ne facilita l'installazione. Il prodotto non include il kit di sospensione.

Il nostro apparecchio LED lineare professionale ha una **potenza di 40 W/metro**.

L'apparecchio incorpora un alimentatore all'interno del profilo in alluminio a 24 volt del prestigioso marchio Ecoled (Massima qualità).

Il consumo dell'apparecchio è di 20W per 50cm; 40 W per 100 cm; 60 W per 150 cm; e 40 W per 200 cm. L'apparecchio a LED è realizzato in alluminio 6063/6060 ad alta purezza (98%), con trattamento termico UNE EN 755 e UNE EN 12020-1.

La sorgente luminosa del nostro apparecchio lineare a LED incorpora 192 LED ad alta luminosità/metro SMD3040 che eroga 5700Lm/metro; I diodi LED incorporano la saldatura a filo d'oro per una maggiore durata, con supporto in acciaio per una maggiore affidabilità.

La vernice dell'apparecchio è di alta resistenza e qualità ed è strutturata in bianco e nero - Qualicoat - e anodizzata argento - Qualanod- con uno spessore di 15 micron per una lunga vita utile.

L'apparecchio incorpora il nostro diffusore: **Transparent Micro Prism (UGR19)**.

Scheda Tecnica

Il nostro apparecchio lineare a LED -LOLA- poiché è realizzato su misura, offre diverse possibilità di scegliere tra un'illuminazione più calda, neutra o fredda e finiture anodizzate in argento, bianco e nero. L'apparecchio d'illuminazione è prodotto a mano in Europa secondo la misura desiderata dal cliente, quindi questo prodotto non ammette resi, poiché si tratta di un prodotto su misura.

I tempi di produzione vanno da 5 a 7 giorni lavorativi (da lunedì a venerdì).

Il nostro apparecchio lineare può essere unito nella parte superiore e realizzare un apparecchio ad effetto continuo dei metri di cui hai bisogno.

I colori disponibili del nostro apparecchio LOLA:

- Azzurro strutturato -RAL 5009
- Bianco strutturato -RAL 9003
- Nero strutturato -RAL 9005
- Verde patina testurizzato -RAL 6000
- Grigio pietra strutturato -RAL 7030
- Giallo pastello testurizzato -RAL 1034
- Rosso pomodoro testurizzato -RAL 3013
- Avorio goffrato -RAL 1014

Usi della Plafoniera LED lineare - LOLA Avorio - 0.5m - 1m - 1.5m - 2m:

- Negozi
- mostre
- industrie
- Uffici
- le case

In FactorLED assicuriamo che i nostri prodotti abbiano una garanzia di QUALITÀ e offriamo tutti gli elementi necessari per la DISTRIBUZIONE, l'IMPORTAZIONE o l'INGROSSO, inclusa la scheda tecnica di ogni prodotto LED.

Immagini aggiuntive:

