

Driver Lifud - Dimmerabile DALI/PUSH - Per lampade LED fino a 40W - Senza sfarfallio - Uscita 9-42V DC 700-1050mA



Codice prodotto:

Riferimento: LF40WDALI

Specifiche tecniche:

REFERENZA: LF40WDALI / LF-ADD040-1050-42

Potenza: 40w

Multitensione: Input: AC220-240V / Output: DC9-42V 700mA-1050mA

Materiale da costruzione: Termoplástico ignifugo

Dimmerabile: Dimmable DALI-2

Certificati: CE-RoSH-TÜV-ENEC

Protezione IP: IP20

Vita stimata di diodo (H): 50.000

Dimensioni (mm): 14,2cm x 4,6cm x 2,8cm

Fattore di Potenza (PF): 0.95

Freq. di Funzionamento (Hz): 50/60Hz

T[°]Amb. Funzionamento (°C): 25°C ~ 45°C

Driver incluso: Lifud Driver

Garanzia - Anno: 5

Breve descrizione del prodotto:

Driver LIFUD dimmerabile DALI/PUSH per LED fino a 40W, ottimizza le tue lampade con questo driver senza sfarfallio, ideale per downlight, pannelli e plafoniere LED. Con ingresso AC220-240V e uscita regolabile DC9-42V (700-1050mA), garantisce prestazioni stabili ed è compatibile con molteplici applicazioni grazie al design senza connettori in uscita. **Perfetto per installazioni professionali che richiedono qualità e versatilità.**

Descrizione del prodotto:

Driver Lifud - Dimmerabile DALI/PUSH - Per lampade LED fino a 40W - Senza sfarfallio - Uscita 9-42V DC 700-1050mA

Il **Driver LIFUD dimmerabile DALI/PUSH** è una soluzione professionale ad alte prestazioni progettata per alimentare e regolare apparecchiature LED fino a 30W, con particolare attenzione alle applicazioni che richiedono stabilità, efficienza energetica e illuminazione di qualità senza sfarfallio. Questo driver è ideale per **Downlight, pannelli LED e plafoniere**, sia in ambienti residenziali che commerciali.

Grazie alla sua avanzata tecnologia **NO FLICKER**, fornisce una luce stabile, preservando la salute visiva ed eliminando qualsiasi sfarfallio percepibile, particolarmente utile in spazi come uffici, cliniche o aule scolastiche.

Uno dei suoi grandi vantaggi è la **uscita multi-tensione**: può fornire una tensione costante in un intervallo da 9 a 42V DC, adattandosi automaticamente al carico collegato. Ciò significa che il driver può funzionare con diverse configurazioni di corrente (da 700 a 1050 mA), rendendo un singolo modello adatto a una varietà di applicazioni. Una volta alimentato, il sistema regola automaticamente l'uscita e mantiene una tensione costante nell'intervallo specificato.

Questo driver supporta anche più protocolli di regolazione:

- **DALI/PUSH**, Ciò lo rende altamente compatibile con i moderni sistemi di controllo dell'illuminazione, la domotica e i progetti di efficienza energetica che richiedono una regolazione precisa.

Inoltre, dispone di una **protezione contro le sovratensioni di 1KV**, che gli conferisce un'eccellente affidabilità contro i picchi di tensione nella rete elettrica, prolungando la durata del dispositivo e garantendo la sicurezza dell'installazione.

Il suo **fattore di potenza elevato (PF+0.9)** garantisce un consumo energetico efficiente, minimizzando le perdite e contribuendo alla sostenibilità del sistema di illuminazione. Questo, combinato con il suo design senza connettori di uscita integrati, offre una totale flessibilità di installazione, permettendo di adattarsi a diverse configurazioni senza restrizioni fisiche.

Caratteristiche tecniche principali:

- **Potenza massima supportata:** fino a 30W
- **Tensione di ingresso:** AC220-240V
- **Corrente di uscita:** 700 a 1050 mA
- **Uscita multi-tensione:** 9-42V DC
- **Modalità di regolazione compatibili:** DALI/PUSH
- **Tecnologia NO FLICKER:** senza sfarfallio percepibile

Scheda Tecnica

- **Protezione contro le sovratensioni:** fino a 1KV
- **Design senza connettori di uscita:** flessibile e adattabile
- **Fattore di potenza elevato:** efficienza energetica ottimale
- **Uso professionale:** ideale per installazioni esigenti

Applicazioni ideali:

- **Illuminazione LED incassata (Downlight)**
- **Plafoniere LED decorative o funzionali**
- **Pannelli LED per uffici e negozi**
- **Centri sanitari e istituti educativi (per la loro luce stabile senza sfarfallio)**
- **Progetti di domotica e automazione**
- **Installazioni che richiedono una regolazione versatile**

FactorLED garantisce la QUALITÀ dei suoi prodotti e offre tutti gli elementi necessari per la DISTRIBUZIONE, l'IMPORTAZIONE o la VENDITA ALL'ESTERO, compresa la scheda tecnica di ogni prodotto LED.

Immagini aggiuntive:




LiFDD



LiFDD



LiFDD



LiFDD

