

Faretto LED da Incasso Circolare 30W GXtronic | 3CCT | CRI+92 | IP65 | Foro Ø145mm



Codice prodotto:

Riferimento: DNRW30W-CCT-91390

Specifiche tecniche:

REFERENZA: DNRW30W
Potenza: 30W
Multitensione: 85-265V
Temperatura della luce: COLORE SELEZIONABILE: 3000K-4000K-6000K
IRC- Indice di Resa Cromatica: 92
Materiale da costruzione: Alluminio + PC
Flusso Luminoso-Lm: 2700Lm
Fonte Luminosa: COB
Fascio Luminoso (°): 24°
Efficienza LED Diode (Lm/W): 120Lm/W
Efficienza luminosa (Lm/W): 90 Lm/W
Certificati: CE, CMII, RoHS
Protezione IP: IP65-Esterno
Vita stimata di diodo (H): 30.000
Dimensioni (mm): Ø 229 mm x H 110 mm
Fattore di Potenza (PF): 0.9
Freq. di Funzionamento (Hz): 50/60Hz
T° Amb. Funzionamento (°C): -20°C ~ +55°C
Cicli On/Off: 100.000
Tempo di avvio (s): 0,2s
Taglio del tetto (mm): Ø 145mm
Driver incluso: DRIVER NO FLICK
Classe Energia (2021-UE-2019/2015): A+
Garanzia - Anno: 5
Unità per masterbox: 20

Breve descrizione del prodotto:

Faretto LED da Incasso GXtronic 30W | Potenza e Colore Regolabili | CRI+92 | IP65

Questo faretto LED da incasso dispone di un selettori di potenza integrato nel driver (18W, 22W, 26W, 30W) e 3 temperature colore (3000K, 4000K, 6000K), adattandosi facilmente a ogni ambiente. Il suo design moderno in alluminio con cornice bianca intercambiabile (rotonda o quadrata) consente un'installazione elegante e versatile. Con un angolo di apertura di 24°, alto CRI+92, FP+90 e protezione IP65, è perfetto per ambienti interni ed esterni che richiedono un'illuminazione focalizzata, nitida e professionale.

Descrizione del prodotto:

Faretto LED da incasso circolare 30W GXtronic | 3CCT | CRI+92 | IP65 | Foro Ø145mm

Il Faretto da Incasso LED GXtronic 30W è una soluzione di illuminazione professionale e versatile, progettata per offrire prestazioni, efficienza ed estetica in ambienti interni ed esterni. Realizzato in **alluminio di alta qualità** con finitura bianca elegante, questo downlight combina **potenza regolabile**, elevata resa cromatica e **protezione contro polvere e umidità**, perfetto per applicazioni commerciali, residenziali e tecniche.

Caratteristiche principali:

- **Potenza regolabile dal driver GXtronic:** 18 W / 22 W / 26 W / 30 W - No Flick
- **Selettori temperatura colore (3CCT):** 3000 K, 4000 K, 6000 K
- **Alto CRI>92**
- **Fattore di potenza PF>0,90**
- **Angolo 24°**
- **Design convertibile:** anello esterno bianco intercambiabile (rotondo/ quadrato)
- **Classe di protezione IP65**

Dimensioni installazione:

- Foratura Ø145 mm
- Montaggio ad incasso facile

Scheda Tecnica

Applicazioni consigliate:

- Uffici & negozi
- Hotel & ristoranti
- Gallerie, studi & showroom
- Abitazioni private
- Aree esterne coperte

Con design moderno, funzionalità professionale e alta resa luminosa, il GXtronic 30W è la scelta ideale per progetti esigenti.

Immagini aggiuntive:

