

## Faretto LED da Incasso Circolare 60W GXtronic | 3CCT | CRI+92 | IP65 | Foro Ø205mm



### Codice prodotto:

Riferimento: DNRW60W-CCT-91391

#### Specifiche tecniche:

REFERENZA: DNRW60W  
Potenza: 60w  
Multitensione: 85-265V  
Temperatura della luce: COLORE SELEZIONABILE: 3000K-4000K-6000K  
IRC- Indice di Resa Cromatica: 92  
Materiale da costruzione: Alluminio + PC  
Flusso Luminoso-Lm: 5400Lm  
Fonte Luminosa: COB  
Fascio Luminoso (°): 24°  
Efficienza LED Diode (Lm/W): 120Lm/W  
Efficienza luminosa (Lm/W): 90 Lm/W  
Certificati: CE, CMMI, RoHS  
Protezione IP: IP65-Esterno  
Vita stimata di diodo (H): 30.000  
Dimensioni (mm): Ø 229 mm x H 110 mm  
Fattore di Potenza (PF): 0.9  
Freq. di Funzionamento (Hz): 50/60Hz  
T° Amb. Funzionamento (°C): -20°C ~ +55°C  
Cicli On/Off: 100.000  
Tempo di avvio (s): 0,2s  
Taglio del tetto (mm): Ø 205mm  
Driver incluso: DRIVER NO FLICK  
Classe Energia (2021-UE-2019/2015): A+  
Garanzia - Anno: 5  
Unità per masterbox: 20

#### Breve descrizione del prodotto:

**Faretto LED da Incasso GXtronic 60W | Potenza e Colore Regolabili | CRI+92 | IP65**

Questo faretto LED da incasso è dotato di selettore di potenza nel driver (**42W, 48W, 54W, 60W**) e di **3 temperature di colore (3000K, 4000K, 6000K)**, adattandosi facilmente a qualsiasi ambiente. Il suo design moderno in alluminio con anello bianco intercambiabile (**rotondo o quadrato**) consente un'installazione versatile ed elegante. Con un **angolo di apertura di 24°, CRI elevato +92, FP>0,90 e protezione IP65, foro Ø205mm**. Ideale per ambienti interni ed esterni che richiedono illuminazione focalizzata, nitida e professionale.

#### Descrizione del prodotto:

Faretto LED da Incasso Circolare 60W GXtronic | 3CCT | CRI+92 | IP65 | Foro Ø205mm

**Il Faretto da Incasso LED GXtronic 60W è una soluzione di illuminazione professionale e versatile**, progettata per offrire prestazioni, efficienza ed estetica in ambienti interni ed esterni. Realizzato in **alluminio di alta qualità** con finitura bianca elegante, questo downlight combina **potenza regolabile, alta resa cromatica e protezione contro polvere e umidità**, rendendolo ideale per applicazioni **commerciali, residenziali e tecniche**.

#### Caratteristiche principali:

- **Potenza regolabile tramite driver GXtronic: 42 W / 48 W / 54 W / 60 W**
- **Selettore 3CCT: 3000 K / 4000 K / 6000 K**
- **Alto indice CRI+92**
- **Fattore di potenza PF>0,90**
- **Angolo di apertura 24°**
- **Design convertibile:** anello bianco intercambiabile (rotondo o quadrato)
- **Protezione IP65**

#### Dimensioni di installazione:

- **Foro Ø205 mm**
- Montaggio ad incasso semplice

# Scheda Tecnica

## Applicazioni consigliate:

Uffici, negozi, hotel, ristoranti, gallerie, showroom, abitazioni, aree esterne coperte

Con un design moderno, funzionalità professionale e alta efficienza luminosa, il GXtronic 60W è la scelta perfetta per progetti di illuminazione di alta qualità.

## Immagini aggiuntive:

