

Faretto Downlight LED Circolare 40W | Driver Lifud Dimmerabile | 3CCT | CRI+92 | IP65 | Foro Ø145mm



Codice prodotto:

Riferimento: LFDIM-91390

Specifiche tecniche:

REFERENZA: LFDIM-91390

Potenza: 40w

Multitensione: AC180-265V

Temperatura della luce: 3CCT SELECT 3000K-4000K-6500K

IRC- Indice di Resa Cromatica: 92

Materiale da costruzione: Alluminio + PC

Flusso Luminoso-Lm: 4000

Fonte Luminosa: COB

Fascio Luminoso (°): 24°

Efficienza LED Diode (Lm/W): 120Lm/W

Efficienza luminosa (Lm/W): 100 Lm/W

Dimmerabile: SI

Certificati: CE, CMIM, RoHS

Protezione IP: IP65-Esterno

Vita stimata di diodo (H): 25.000

Dimensioni (mm): Ø 160 mm x H110 mm

Freq. di Funzionamento (Hz): 50/60Hz

T° Amb. Funzionamento (°C): -20°C ~ +55°C

Cicli On/Off: 100.000

Tempo di avvio (s): 0,2s

Taglio del tetto (mm): Ø 145mm

Fattore di Abbagliamento (UGR): 21

Driver incluso: SI

Driver incluso: Lifud Driver

Classe Energia (2021-UE-2019/2015): A+

Classe Energia (2023 - UE-2019/2015): E

Garanzia - Anno: 5

Breve descrizione del prodotto:

Faretto LED da Incasso 40W Dimmerabile con driver LIFUD (TRIAC, 0-10V o DALI/PUSH) e selettore 3CCT (3000K/4000K/6000K). Offre un alto CRI+92, senza sfarfallii (NO FLICK) e protezione IP65 per interni ed esterni. Il design moderno in alluminio con ghiera intercambiabile (rotonda o quadrata) garantisce un'installazione versatile, elegante e professionale. Con un angolo di apertura di 24°, è ideale per un'illuminazione focalizzata e di alta qualità. Grazie alla regolazione, puoi adattare facilmente l'intensità luminosa in base all'ambiente o alle necessità. Risparmia energia fin dal primo utilizzo con la tecnologia LED efficiente.

Descrizione del prodotto:

Faretto Downlight LED Circolare 40W | Driver Lifud Dimmerabile | 3CCT | CRI+92 | IP65 | Foro Ø145mm

Il **Faretto LED da Incasso 40W Dimmerabile** è una soluzione di illuminazione professionale progettata per offrire **massima efficienza, versatilità e qualità luminosa** sia negli ambienti interni che esterni. Dotato di un **driver LIFUD dimmerabile** (compatibile con sistemi TRIAC, 0-10V o DALI/PUSH) e di un **selettore 3CCT (3000K / 4000K / 6000K)**, questo downlight permette di personalizzare l'illuminazione secondo le esigenze di ogni spazio.

Con un **elevato indice di resa cromatica (CRI+92)**, garantisce un'illuminazione **naturale, nitida e realistica**, ideale per ambienti che richiedono precisione nella percezione dei colori, come negozi, uffici, hotel, ristoranti o residenze di alto livello. Inoltre, la tecnologia **NO FLICK** elimina fastidiosi sfarfallii, proteggendo la vista e offrendo il massimo comfort visivo.

Il **design moderno in alluminio di alta qualità** include un **anello bianco intercambiabile**, disponibile in formato rotondo o quadrato, che consente un'installazione versatile, estetica e adatta a diversi stili architettonici. Con un **angolo di apertura di 24°**, fornisce una luce focalizzata perfetta per valorizzare oggetti, creare atmosfere o evidenziare zone specifiche.

Grazie alla protezione **IP65**, questo faretto da incasso è progettato per resistere a umidità e polvere, rendendolo adatto sia a installazioni interne impegnative sia a zone esterne coperte.

Vantaggi Chiave

- Regolazione avanzata:** Compatibile con TRIAC, 0-10V e DALI/PUSH.
- 3CCT integrato:** Selezione della temperatura colore tra 3000K, 4000K o 6000K.
- Alta fedeltà cromatica:** CRI+92 per colori più realistici.
- Protezione IP65:** Uso sicuro in interni ed esterni.

Scheda Tecnica

- **Angolo di apertura 24°:** Illuminazione focalizzata e professionale.
- **Tecnologia NO FLICK:** Nessuno sfarfallio, comfort visivo garantito.
- **Installazione versatile:** Foratura Ø145mm adattabile a diversi progetti.

Opzioni di Regolazione Disponibili

A seconda delle esigenze del progetto, il faretto può essere fornito con diversi driver LIFUD dimmerabili:

- **TRIAC - Modello LF40WTRIAC / LF-ABT040**
Compatibile con dimmer tradizionali a taglio di fase, ideale per residenze o locali commerciali semplici.
- **0-10V - Modello LF40W0-10V / LF-ABA040**
Consigliato per installazioni con controllo analogico, comune in uffici e negozi.
- **DALI/PUSH - Modello LF40WDALI / LF-ADD040**
Perfetto per sistemi domotici o installazioni tecniche che richiedono controllo centralizzato e integrazione professionale.

Informazioni Importanti sul Pack

Questo prodotto viene fornito in **pack**, composto da:

- **Riferimento DNRW30W-CCT-91390** (corpo del downlight).
- **Driver LIFUD selezionato** (TRIAC, 0-10V o DALI/PUSH).

Il cliente deve considerare che il downlight viene fornito di serie con un **driver GxTronic**. Per un corretto funzionamento e prestazioni ottimali, è necessario **rimuovere il driver GxTronic e collegare il driver LIFUD incluso nel pack**.

In questo modo si garantiscono prestazioni superiori, maggiore stabilità nella regolazione dell'intensità e una vita utile più lunga del sistema LED.

Applicazioni Consigliate

Grazie alle sue caratteristiche tecniche e al design versatile, questo faretto da incasso è ideale per:

- **Commercio e retail** → valorizzazione dei prodotti in vetrina o espositori.
- **Hotel e ristoranti** → illuminazione elegante in hall, sale da pranzo, bar o lounge.
- **Uffici e sale riunioni** → luce chiara e professionale che esalta gli spazi.
- **Musei e gallerie d'arte** → illuminazione precisa per opere e esposizioni.
- **Residenze di alto livello** → illuminazione decorativa in salotti, corridoi o terrazze coperte.
- **Centri sanitari e cliniche** → luce uniforme e senza sfarfallii, rispettosa della vista.
- **Esterini coperti (porticati, ingressi, pergolati)** → resistenza a polvere e umidità grazie alla protezione IP65.

Immagini aggiuntive:



Scheda Tecnica

