

Rilevatore di movimento PIR Mini 220-240V | 120°



Codice prodotto:

Riferimento: 8062

Specifiche tecniche:

REFERENZA: 8062
Potenza: 100w
Multitensione: 220-265v
Materiale da costruzione: Termoplástico ignífugo
Fascio Luminoso (°): 120°/360°
Certificati: CE - ROHS
Protezione IP: IP44
Vita stimata di diodo (H): 30.000
Dimensioni (mm): L47*W25*H20mm
Freq. di Funzionamento (Hz): 50/60Hz
T° Amb. Funzionamento (°C): -20°C ~ +55°C
Cicli On/Off: 100.000
Tempo di avvio (s): 0,2s
Ulteriori informazioni: Time: 5"-30"-1min -3 min- 5min-8 min. Ambient Light: 10 LUX/2000LUX
Modalità di controllo: infrarosso
Garanzia - Anno: 3
Raggiungi (m) : 3m/6m.

Breve descrizione del prodotto:

Rilevatore di movimento LED ultra compatto di soli 2 cm di diametro, con potenza nominale di 100 W. Il suo design discreto lo rende praticamente invisibile, offrendo regolazione del tempo e della sensibilità alla luce, un campo di rilevamento fino a 8 metri e una copertura totale di 360°, superando i rilevatori convenzionali.

Descrizione del prodotto:

Rilevatore di movimento PIR Mini 220-240V | 120°

Rilevatore di movimento LED ultracompatto (2 cm)

Sensore a infrarossi discreto ed efficiente, ideale per l'illuminazione automatica in ambienti interni ed esterni. Offre regolazione del tempo, sensibilità luminosa e raggio di rilevamento, con copertura fino a 8 m e 360°.

Caratteristiche principali:

- Dimensioni mini: solo 2 cm di diametro
- Potenza max.: 100W LED
- Regolazioni tempo (5s a 8min) e luce ambiente (10 / 2000 LUX)
- Rilevamento preciso: 3-8 m, 120° / 360°
- Installazione a soffitto (2.2-4 m) o a parete (1.8-2.5 m)
- Basso consumo: 0.5W

Vantaggi:

- ✓ Accensione automatica e sicura
- ✓ Design discreto e versatile
- ✓ Sensore giorno/notte integrato
- ✓ Copertura totale senza alterare l'estetica

Applicazioni: corridoi, scale, bagni, camerini, uffici, pannelli LED e lampade personalizzate.

Immagini aggiuntive:

Scheda Tecnica

